

天吊  
冷專  
ワイヤレスツイン

(50/60Hz)

(注1) 冷房性能および電気特性は、JIS B 8616：2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40～P63形は5m)、落差0m)のときの値です。  
 (注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±10%を超えないようにしてください。  
 (注3) 同一室内ユニットを2台使用し、表示は室内ユニット1台あたりの値を示します。  
 (注4) ワイヤレスリモコンスイッチは別売部品です。  
 (注5) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」  
 (通称：省エネ法基準値)における通年エネルギー消費効率(「APF (JIS B 8616：2006)」が適用されます。  
 (注6) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616：2015に基づいた値です。  
 (注7) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616：2006に基づいた値です。  
 (注8) 定格風量は「急」です。  
 (注9) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

品名	東芝パッケージエアコン仕様表 (空冷式天井吊形)	図番	T2521823	01	東芝キヤリア株式会社
		セット名称	RCRB14043XU	213	