
黒
M
FM
M
LM
5
フロートSW
接続用
P01
1 3 4 5 6
CN210(白)
1 2 3 4 5
CN33(白)
1 3
CN34(赤)
F301
3.15A 250V～
CN40
(青)
青
青
TB02
U3
U4
A
B
SW01
1
2
ON
F401
3.15A 250V～
CN41
(青)
黒
黒
SW02
1
2
ON
CN67(黒)
F01
T3.15A
250V～
1
3
5
赤
白
黒
+
+
-
-
電源回路
DC20V
DC15V
DC12V
DC 7V
CN101
(黒)
t°
TC
CN71
(白)
(CHK)
CN102
(黄)
t°
TCJ
室内ユニット
TB01
1 2 3
アースねじ
CN309(黄)
1 3
オプション用
電源
CN213(黄)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
室内制御基板
(MCC-1696)
CN72
(白)
(DISP)
CN104
(白)
t°
TA
7
室外機
1 2 3
室外機
シリアル
信号
R S T
アースねじ
200V 3～ 50/60Hz
室外機
1 2 3
室外機
シリアル
信号
L N
アースねじ
200V～ 50/60Hz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
受光表示ユニット(白)
(WP-033)
CN32(白)
1 2
FAN DRIVE
換気出力
CN61(黄)
1 2 3 4 5 6
オプション
入出力
4
1 2 3 4
HA
変換コネクタ
(別売)
CN60(白)
1 2 3 4 5 6
オプション
出力
CN80(緑)
1 2 3
外部異常入力
CN73(赤)
1 2
EXCT/
デマンド
A B
ワイヤードリモコン
(別売)
現地配線
保護アース
端子台
接続端子
コネクタ
プリント基板
別売品

	記号	品　名
	CN**	コネクタ
	F01,301,401	ヒューズ
	FM	ファンモータ
	LM	ルーバーモータ
	SW01,02	ディップスイッチ
	TA	室温センサ
	TB01,02	ターミナルブロック
	TC,TCJ	熱交センサ
別売品	HA	JEMA標準HA端子−A

図番	T25B2101-AIK-RP714H	01 214	図法
品名	東芝パッケージエアコン配線図 （壁掛形）	尺度	単位
形名	AIK-RP714H	東芝キャリア株式会社	