セット名称　RUXA04033XU
仕様表　（室内ユニット）　AIU-RP403H
（室外機）　ROA-RP403HX

天カセ
インバータ
ワイヤレス

東芝パッケージエアコン　（空冷インバータヒートポンプ式天井カセット形４方向吹出しタイプ）

【グリーン購入法適合】

ワイヤレスリモコン

(50/60Hz)

冷房性能(注1)	定格冷房標準能力			kW	3.6〈1.2～4.0〉	室外機	形名		ROA-RP403HX
		顕熱比		-	0.95		外装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)
	定格冷房標準エネルギー消費効率			-	5.56 / 5.56		外形寸法	高さ	550 mm
	中間冷房標準能力			kW	1.7			幅	780 mm
	中間冷房中温能力			kW	1.8			奥行	290 mm
	最小冷房中温能力			kW	1.5		総質量		39 kg
暖房性能(注1)	定格暖房標準能力			kW	4.0〈0.9～7.1〉		圧縮機	形式	全密閉形
	定格暖房標準エネルギー消費効率			-	5.76 / 5.76			圧縮機用電動機定格出力	0.56 kW
	中間暖房標準能力			kW	1.8			極数	6
	最小暖房標準能力			kW	1.0		空気熱交換器		フィンドチューブ
	最大暖房低温能力			kW	5.6		冷媒制御	(冷)	電子制御弁
通年エネルギー消費効率 (注4)								(暖)	電子制御弁
	APF2015 (JIS B 8616：2015)			-	7.6 / 7.6		送風装置	送風機	プロペラファン
	APF (JIS B 8616：2006)			-	7.0 / 7.0			標準風量	m^3/min 36.7
冷暖平均エネルギー消費効率				-	5.66 / 5.66			電動機	kW 0.043
電気特性	電源 (注2)				三相　200V　50/60Hz		高圧スイッチ		MPa - -
	消費電力	冷房	定格冷房標準	kW	0.647 / 0.647		低圧スイッチ		MPa - -
			中間冷房標準	kW	0.232 / 0.232		保護装置		吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ
			中間冷房中温	kW	0.181 / 0.181				
			最小冷房中温	kW	0.146 / 0.146		ケースヒータ		W -
		暖房	定格暖房標準	kW	0.695 / 0.695		定格騒音(音響パワーレベル)	(冷)	dB 60
			中間暖房標準	kW	0.259 / 0.259		(注5)	(暖)	dB 61
			最小暖房標準	kW	0.151 / 0.151		運転音(音圧レベル)	(冷)	dB 43
			最大暖房低温	kW	1.83 / 1.83		(注6)	(暖)	dB 44
	運転電流	(冷)		A	2.08 / 2.08		IPコード		IPX4
		(暖)			2.23 / 2.23	法定冷凍トン			0.97
		(最大)			8.14 / 8.14	設計圧力	高圧部		MPa 4.15
	力率 (注1)	(冷)		%	90 / 90		低圧部		MPa 2.21
		(暖)			90 / 90	冷媒・出荷時封入量			kg R32・1.10
	始動電流			A	- / -	冷媒追加不要の最大実長			m 20
室内ユニット	形名				AIU-RP403H	冷媒追加量			g/m 20
	外装				シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)	冷媒配管	室外機・室内ユニット間		mm ガス側：φ12.7　液側：φ6.4
	外形寸法	高さ		mm	256				
		幅		mm	840				
		奥行		mm	840		最大実長		m 50
	総質量			kg	20		最大落差		m 室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30
	空気熱交換器				フィンドチューブ				
	防音・断熱材				発泡ポリスチレン,				
	送風装置	送風機			ターボファン				
		風量 (注7) 急/強+/強/弱+/弱		m^3/min	17.5 / 16.5 / 15.0 / 13.5 / 12.5	電源設計	漏電遮断器		(注8) 15A、30mA 0.1sec以下
		電動機		kW	0.060		手元開閉器	開閉器容量	A 15
	エアフィルタ				天井パネルに付属			ヒューズ	A 10
	運転調整装置 (注3)				ワイヤレスリモコンスイッチ		配線用遮断器		A 15
	ドレン口径 (呼び径)				25(塩ビ管)				線径 / 電源線こう長(最大)
	定格騒音(音響パワーレベル) (注5) 急/強+/強/弱+/弱			dB(A)	47 / 46 / 44 / 43 / 42		電源配線		単線1.6mm　21 / 21 単線2.0mm　34 / 34 撚線3.5mm^2　38 / 38 撚線5.5mm^2　59 / 59 撚線8.0mm^2　- / - 撚線14.0mm^2　- / - 撚線22.0mm^2　- / - 撚線38.0mm^2　- / -
	運転音(音圧レベル) (注6) 急/強+/強/弱+/弱			dB(A)	33 / 32 / 30 / 29 / 27				
	電熱装置				取付不可				
天井パネル (注3)	形名				RBC-U41PG(W)(C)(N)(K)	連絡線	室外機・室内ユニット間	70 m以下	単線1.6mm×3本
	外装				(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アボログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K):コスミックブラック(マンセルN1)				
	外形寸法	高さ		mm	30				
		幅		mm	950				
		奥行		mm	950				
	総質量			kg	5.0				

(注1) 冷房・暖房性能および電気特性は、JIS B 8616：2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40～P63形は5m)、落差0m》のときの値です。
〈 〉内は能力範囲を示します。

(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±１０%を超えないようにしてください。

(注3) 天井パネル・ワイヤレスリモコンスイッチは別売部品です。

(注4) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
（通称：省エネ法基準値）における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616：2006)」が適用されます。

(注5) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616：2015 に基づいた値です。

(注6) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616：2006に基づいた値です。

(注7) 定格風量は「急」です。

(注8) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

品名	東芝パッケージエアコン仕様表 （空冷インバータヒートポンプ式天井カセット形４方向吹出しタイプ）	図番	T2521007	01	東芝キヤリア株式会社
		セット名称	RUXA04033XU	213	