セット名称 RUXA05633XU
仕様表 （室内ユニット） AIU-RP563H
（室外機） ROA-RP563HX

天カセ
インバータ
ワイヤレス

東芝パッケージエアコン　（空冷インバータヒートポンプ式天井カセット形４方向吹出しタイプ）

ワイヤレスリモコン

【グリーン購入法適合】

(50/60Hz)

冷房性能(注1)	定格冷房標準能力			kW	5.0〈1.3～5.6〉	室外	形名		ROA-RP563HX
		顕熱比		-	0.77		外装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)
	定格冷房標準エネルギー消費効率			-	4.55 / 4.55		外形寸法	高さ	714 mm
	中間冷房標準能力			kW	2.3			幅	859 mm
	中間冷房中温能力			kW	2.4			奥行	309 mm
	最小冷房中温能力			kW	1.6		総質量		48 kg
暖房性能(注1)	定格暖房標準能力			kW	5.6〈1.3～8.3〉		圧縮機	形式	全密閉形
	定格暖房標準エネルギー消費効率			-	4.71 / 4.71			圧縮機用電動機定格出力	0.99 kW
	中間暖房標準能力			kW	2.6			極数	6
	最小暖房標準能力			kW	1.5		空気熱交換器		フィンドチューブ
	最大暖房低温能力			kW	6.4		冷媒制御	(冷)	電子制御弁
通年エネルギー消費効率 (注4)								(暖)	電子制御弁
	APF2015 (JIS B 8616：2015)			-	7.4 / 7.4		送風装置	送風機	プロペラファン
	APF (JIS B 8616：2006)			-	6.5 / 6.5			標準風量	m³/min 50.0
冷暖平均エネルギー消費効率				-	4.63 / 4.63			電動機	kW 0.071
電気特性	電源 (注2)				三相 200V 50/60Hz		高圧スイッチ		MPa - -
	消費電力	冷房	定格冷房標準	kW	1.10 / 1.10		低圧スイッチ		MPa - -
			中間冷房標準	kW	0.317 / 0.317		保護装置		吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ
			中間冷房中温	kW	0.249 / 0.249				
			最小冷房中温	kW	0.169 / 0.169		ケースヒータ		W -
		暖房	定格暖房標準	kW	1.19 / 1.19		定格騒音(音響パワーレベル)	(冷)	dB 64
			中間暖房標準	kW	0.384 / 0.384		(注5)	(暖)	dB 67
			最小暖房標準	kW	0.209 / 0.209		運転音(音圧レベル)	(冷)	dB 49
			最大暖房低温	kW	2.30 / 2.30		(注6)	(暖)	dB 50
	運転電流	(冷)		A	3.49 / 3.49		IPコード		IPX4
		(暖)			3.77 / 3.77	法定冷凍トン			1.10
		(最大)			8.54 / 8.54	設計圧力	高圧部		MPa 4.15
	力率 (注1)	(冷)		%	91 / 91		低圧部		MPa 2.21
		(暖)			91 / 91	冷媒・出荷時封入量			kg R32・1.45
	始動電流			A	- / -	冷媒追加不要の最大実長			m 30
室内ユニット	形名				AIU-RP563H	冷媒追加量			g/m 20
	外装				シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)	冷媒配管	室外機・室内ユニット間		mm ガス側：φ12.7　液側：φ6.4
	外形寸法	高さ		mm	256				
		幅		mm	840				
		奥行		mm	840		最大実長		m 50
	総質量			kg	20		最大落差		m 室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30
	空気熱交換器				フィンドチューブ				
	防音・断熱材				発泡ポリスチレン,				
	送風装置	送風機			ターボファン				
		風量 (注7) 急/強+/強/弱+/弱		m³/min	17.5 / 16.5 / 15.0 / 13.5 / 12.5	電源設計	漏電遮断器 (注8)		15A、30mA 0.1sec以下
		電動機		kW	0.060		手元開閉器	開閉器容量	A 15
	エアフィルタ				天井パネルに付属			ヒューズ	A 10
	運転調整装置 (注3)				ワイヤレスリモコンスイッチ		配線用遮断器		A 15
	ドレン口径 (呼び径)				25(塩ビ管)		電源配線		線径 / 電源線こう長(最大)
	定格騒音(音響パワーレベル) (注5) 急/強+/強/弱+/弱			dB(A)	47 / 46 / 44 / 43 / 42				単線1.6mm 20 / 20
									単線2.0mm 32 / 32
	運転音(音圧レベル) (注6) 急/強+/強/弱+/弱			dB(A)	33 / 32 / 30 / 29 / 27				撚線3.5mm² 36 / 36
									撚線5.5mm² 57 / 57
	電熱装置				取付不可				撚線8.0mm² - / -
天井パネル (注3)	形名				RBC-U41PG(W)(C)(N)(K)				撚線14.0mm² - / -
									撚線22.0mm² - / -
	外装				(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アボログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K):コスミックブラック(マンセルN1)	連絡線	室外機・室内ユニット間	70 m以下	単線1.6mm×3本
	外形寸法	高さ		mm	30				
		幅		mm	950				
		奥行		mm	950				
	総質量			kg	5.0				

(注1) 冷房・暖房性能および電気特性は、JIS B 8616：2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40～P63形は5m)、落差0m》のときの値です。
〈 〉内は能力範囲を示します。

(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±１０%を超えないようにしてください。

(注3) 天井パネル・ワイヤレスリモコンスイッチは別売部品です。

(注4) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
（通称：省エネ法基準値）における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616：2006)」が適用されます。

(注5) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616：2015 に基づいた値です。

(注6) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616：2006に基づいた値です。

(注7) 定格風量は「急」です。

(注8) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

品名	東芝パッケージエアコン仕様表 （空冷インバータヒートポンプ式天井カセット形４方向吹出しタイプ）	図番	T2521010	01	東芝キヤリア株式会社
		セット名称	RUXA05633XU	213	