

セット名称 RUXA08033MU  
仕様表 (室内ユニット) AIU-RP803H  
(室外機) ROA-RP803HX

天カセ  
インバータ

東芝パッケージエアコン

(空冷インバータヒートポンプ式天井カセット形4方向吹出しタイプ)

【グリーン購入法適合】  
(50/60Hz)

冷房性能 (注1)	定格冷房標準能力		kW	7.1 < 1.9 ~ 8.0 >		室内機	形 名		ROA-RP803HX												
	額 熱 比		-	0.91			外形寸法	外 装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)											
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	4.67 / 4.67				高 さ	mm	1,050											
	中間冷房標準能力		kW	3.2				幅	mm	1,010											
	中間冷房中温能力		kW	3.4				奥 行	mm	370											
	最小冷房中温能力		kW	2.1			総 質 量	kg		74											
	定格暖房標準能力		kW	8.0 < 1.3 ~ 11.3 >			圧 縮 機	形 式		全密閉形											
	定格暖房標準エネルギー消費効率		-	5.26 / 5.26				圧縮機用電動機定格出力		kW	1.27										
	中間暖房標準能力		kW	3.6				極 数		4											
	最小暖房標準能力		kW	2.0			空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ												
暖房性能 (注1)	最大暖房低温能力		kW	9.6		室外機	冷 媒 制 御		(冷)	電子制御弁											
	通年エネルギー消費効率		(注4)				送風装置	(暖)		電子制御弁											
	APF2015 (JIS B 8616: 2015)		-	7.1 / 7.1				送 風 機		プロペラファン											
	APF (JIS B 8616: 2006)		-	6.7 / 6.7				標 準 風 量		m³/min	53.0										
	冷 暖 平 均 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		-	4.97 / 4.97				電 動 機		kW	0.060										
	電 源		(注2)	三相 200V 50/60Hz			高 圧 ス イ ッ チ		MPa	-	-										
	電 気 特 性 (注1)	消費電力	冷房	定格冷房標準	kW	1.52 / 1.52	低 圧 ス イ ッ チ		MPa	-	-										
				中間冷房標準	kW	0.454 / 0.454	保 護 装 置		吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ												
				中間冷房中温	kW	0.391 / 0.391	ケースヒータ		W	-											
				最小冷房中温	kW	0.228 / 0.228	定格騒音(音響パワーレベル)	(冷)	dB	63											
定格暖房標準			kW	1.52 / 1.52	(注5)	(暖)		dB	65												
中間暖房標準			kW	0.529 / 0.529	運転音(音圧レベル)		(冷)	dB	46												
最小暖房標準			kW	0.298 / 0.298	(注6)	(暖)	dB	48													
最大暖房低温			kW	2.71 / 2.71		IPコード		IPX4													
運 転 電 流		(冷) (暖) (最大)	A	4.88 / 4.88 4.88 / 4.88 14.9 / 14.9		法定冷凍トン		1.52													
力 率		(冷) (暖)	%	90 / 90 90 / 90		設計圧力	高 圧 部	MPa	4.15												
始 動 電 流		A	- / -				低 圧 部	MPa	2.21												
室 外 機	形 名		AIU-RP803H			冷媒配管	冷媒・出荷時封入量		kg	R32・1.90											
	外 装		シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)				冷媒追加不要の最大実長		m	30											
							冷媒追加量		g/m	35											
	内 外形寸法	高 さ	mm	319			室外機・室内ユニット間		mm	ガス側: φ15.9 液側: φ9.5											
			mm	840																	
			mm	840																	
	総 質 量		kg	25			最大実長		m	50											
	空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ				最大落差		m	室外機が上の場合: 30 室外機が下の場合: 30											
	防 音 ・ 断 熱 材		発泡ポリスチレン、ターボファン																		
	二 ッ ト	送風装置	送風機	風 量 (注7)	m³/min		32.0 / 23.2 / 21.5 / 19.0 / 13.5		電 源 配 線	電 源 配 線	(注8)	20A、30mA 0.1sec以下									
電 動 機						kW	0.130					手元 開閉器容量	A	20							
												ヒューズ	A	20							
エ ア フ ィ ル タ		天井パネルに付属			配 線 用 遮 断 器		A	20													
運 転 調 整 装 置		(注3) リモコンスイッチ			線 径		電源線こう長(最大)														
ド レ ン ロ 径 (呼び径)		25(塩ビ管)					単線1.6mm	- / -													
定格騒音(音響パワーレベル) (注5)		急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	56 / 50 / 49 / 46 / 43			単線2.0mm	18 / 18													
				42 / 37 / 36 / 33 / 28			燃線3.5mm²	20 / 20													
運転音(音圧レベル) (注6)		急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	42 / 37 / 36 / 33 / 28			燃線5.5mm²	32 / 32													
							燃線8.0mm²	47 / 47													
電 熱 装 置			取付不可				燃線14.0mm²	83 / 83													
形 名			RBC-U41PG(W)(C)(N)(K)				燃線22.0mm²	130 / 130													
井 パ ネ ル	外 装	(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アポログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K) コスミックブラック(マンセルN1)					電 源 配 線	電 源 配 線	線 径	電源線こう長(最大)	燃線38.0mm²										
		高 さ	mm	30							燃線38.0mm²										
			幅	mm	950						燃線38.0mm²										
	奥 行	mm	950			燃線38.0mm²															
		総 質 量		kg	5.0						燃線38.0mm²										
	形 名		RBC-U41PG(W)(C)(N)(K)			燃線38.0mm²															
	外 装		(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アポログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K) コスミックブラック(マンセルN1)			燃線38.0mm²															
	内 外形寸法	高 さ	mm	30							燃線38.0mm²										
			mm	950							燃線38.0mm²										
			mm	950							燃線38.0mm²										
総 質 量			kg	5.0							燃線38.0mm²										
形 名			RBC-U41PG(W)(C)(N)(K)								燃線38.0mm²										
外 装			(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アポログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K) コスミックブラック(マンセルN1)								燃線38.0mm²										
内 外形寸法	高 さ	mm	30								燃線38.0mm²										
		mm	950								燃線38.0mm²										
		mm	950								燃線38.0mm²										
総 質 量		kg	5.0								燃線38.0mm²										
形 名		RBC-U41PG(W)(C)(N)(K)									燃線38.0mm²										
外 装		(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アポログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K) コスミックブラック(マンセルN1)									燃線38.0mm²										
内 外形寸法	高 さ	mm	30								燃線38.0mm²										
		mm	950								燃線38.0mm²										
		mm	950								燃線38.0mm²										
総 質 量		kg	5.0								燃線38.0mm²										
形 名		RBC-U41PG(W)(C)(N)(K)									燃線38.0mm²										
外 装		(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アポログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K) コスミックブラック(マンセルN1)									燃線38.0mm²										
内 外形寸法	高 さ	mm	30								燃線38.0mm²										
		mm	950								燃線38.0mm²										
		mm	950								燃線38.0mm²										
総 質 量		kg	5.0								燃線38.0mm²										
形 名		RBC-U41PG(W)(C)(N)(K)									燃線38.0mm²										
外 装		(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アポログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K) コスミックブラック(マンセルN1)									燃線38.0mm²										
内 外形寸法	高 さ	mm	30								燃線38.0mm²										
		mm	950								燃線38.0mm²										
		mm	950								燃線38.0mm²										
総 質 量		kg	5.0								燃線38.0mm²										
形 名		RBC-U41PG(W)(C)(N)(K)							燃線38.0mm²												
外 装		(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アポログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K) コスミックブラック(マンセルN1)							燃線38.0mm²												
内 外形寸法	高 さ	mm	30						燃線38.0mm²												
		mm	950						燃線38.0mm²												
		mm	950						燃線38.0mm²												
総 質 量		kg	5.0						燃線38.0mm²												
形 名		RBC-U41PG(W)(C)(N)(K)							燃線38.0mm²												
外 装		(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アポログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K) コスミックブラック(マンセルN1)							燃線38.0mm²												
内 外形寸法	高 さ	mm	30						燃線38.0mm²												
		mm	950						燃線38.0mm²												
		mm	950						燃線38.0mm²												
総 質 量		kg	5.0						燃線38.0mm²												
形 名		RBC-U41PG(W)(C)(N)(K)							燃線38.0mm²												
外 装		(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アポログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K) コスミックブラック(マンセルN1)							燃線38.0mm²												
内 外形寸法	高 さ	mm	30						燃線38.0mm²												
		mm	950						燃線38.0mm²												
		mm	950						燃線38.0mm²												
総 質 量		kg	5.0						燃線38.0mm²												
形 名		RBC-U41PG(W)(C)(N)(K)							燃線38.0mm²												
外 装		(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アポログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K) コスミックブラック(マンセルN1)							燃線38.0mm²												
内 外形寸法	高 さ	mm	30						燃線38.0mm²												
		mm	950						燃線38.0mm²												
		mm	950						燃線38.0mm²												
総 質 量		kg	5.0						燃線38.0mm²												
形 名		RBC-U41PG(W)(C)(N)(K)							燃線38.0mm²												
外 装		(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アポログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K) コスミックブラック(マンセルN1)							燃線38.0mm²												
内 外形寸法	高 さ	mm	30						燃線38.0mm²												
		mm	950						燃線38.0mm²												
		mm	950						燃線38.0mm²												
総 質 量		kg	5.0						燃線38.0mm²												
形 名		RBC-U41PG(W)(C)(N)(K)							燃線38.0mm²												
外 装		(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アポログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K) コスミックブラック(マンセルN1)							燃線38.0mm²												
内 外形寸法	高 さ	mm	30						燃線38.0mm²												
		mm	950						燃線38.0mm²												
		mm	950						燃線38.0mm²												
総 質 量		kg	5.0						燃線38.0mm²												
形 名		RBC-U41PG(W)(C)(N)(K)							燃線38.0mm²												
外 装		(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アポログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K) コスミックブラック(マンセルN1)							燃線38.0mm²												
内 外形寸法	高 さ	mm	30						燃線38.0mm²												
		mm	950						燃線38.0mm²												
		mm	950						燃線38.0mm²												
総 質 量		kg	5.0						燃線38.0mm²												
形 名		RBC-U41PG(W)(C)(N)(K)							燃線38.0mm²												
外 装		(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アポログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K) コスミックブラック(マンセルN1)							燃線38.0mm²												
内 外形寸法	高 さ	mm	30						燃線38.0mm²												
		mm	950						燃線38.0mm²												
		mm	950						燃線38.0mm²												
総 質 量		kg	5.0						燃線38.0mm²												
形 名		RBC-U41PG(W)(C)(N)(K)							燃線38.0mm²												
外 装		(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アポログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K) コスミックブラック(マンセルN1)							燃線38.0mm²												
内 外形寸法	高 さ	mm	30						燃線38.0mm²												
		mm	950						燃線38.0mm²												
		mm	950						燃線38.0mm²												
総 質 量		kg	5.0						燃線38.0mm²												
形 名		RBC-U41PG(W)(C)(N)(K)							燃線38.0mm²												
外 装		(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アポログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K) コスミックブラック(マンセルN1)							燃線38.0mm²												
内 外形寸法	高 さ	mm	30						燃線38.0mm²												
		mm	950						燃線38.0mm²												
		mm	950						燃線38.0mm²												
総 質 量		kg	5.0						燃線38.0mm²												
形 名		RBC-U41PG(W)(C)(N)(K)							燃線38.0mm²												
外 装		(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アポログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K) コスミックブラック(マンセルN1)							燃線38.0mm²												
内 外形寸法	高 さ	mm	30						燃線38.0mm²												
		mm	950						燃線38.0mm²												
		mm	950						燃線38.0mm²												
総 質 量		kg	5.0						燃線38.0mm²												
形 名		RBC-U41PG(W)(C)(N)(K)							燃線38.0mm²												
外 装		(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アポログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K) コスミックブラック(マンセルN1)							燃線38.0mm²												
内 外形寸法	高 さ	mm	30						燃線38.0mm²												
		mm	950						燃線38.0mm²												
		mm	950						燃線38.0mm²												
総 質 量		kg	5.0						燃線38.0mm²												
形 名		RBC-U41PG(W)(C)(N)(K)							燃線38.0mm²												
外 装		(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アポログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K) コスミックブラック(マンセルN1)							燃線38.0mm²												
内 外形寸法	高 さ	mm	30						燃線38.0mm²												
		mm	950						燃線38.0mm²												
		mm	950						燃線38.0mm²												
総 質 量		kg	5.0						燃線38.0mm²												
形 名		RBC-U41PG(W)(C)(N)(K)							燃線38.0mm²												
外 装		(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アポログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K) コスミックブラック(マンセルN1)							燃線38.0mm²												
内 外形寸法	高 さ	mm	30						燃線38.0mm²												
		mm	950						燃線38.0mm²												
		mm	950						燃線38.0mm²												
総 質 量		kg	5.0						燃線38.0mm²												
形 名		RBC-U41PG(W)(C)(N)(K)							燃線38.0mm²												
外 装		(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アポログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K) コスミックブラック(マンセルN1)							燃線38.0mm²												
内 外形寸法	高 さ	mm	30						燃線38.0mm²												
		mm	950						燃線38.0mm²												
		mm	950						燃線38.0mm²												
総 質 量		kg	5.0						燃線38.0mm²												
形 名		RBC-U41PG(W)(C)(N)(K)							燃線38.0mm²												
外 装		(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アポログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K) コスミックブラック(マンセルN1)							燃線38.0mm²												
内 外形寸法	高 さ	mm	30						燃線38.0mm²												
		mm	950						燃線38.0mm²												
		mm	950						燃線38.0mm²												
総 質 量		kg	5.0						燃線38.0mm²												
形 名		RBC-U41PG(W)(C)(N)(K)							燃線38.0mm²												
外 装		(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アポログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K) コスミックブラック(マンセルN1)							燃線38.0mm²												
内 外形寸法	高 さ	mm	30						燃線38.0mm²												
		mm	950						燃線38.0mm²												
		mm	950						燃線38.0mm²												
総 質 量		kg	5.0						燃線38.0mm²												
形 名		RBC-U41PG(W)(C)(N)(K)							燃線38.0mm²												
外 装		(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アポログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K) コスミックブラック(マンセルN1)							燃線38.0mm²												
内 外形寸法	高 さ	mm	30						燃線38.0mm²												
		mm	950						燃線38.0mm²												
		mm	950						燃線38.0mm²												
総 質 量		kg	5.0						燃線38.0mm²												
形 名		RBC-U41PG(W)(C)(N)(K)							燃線38.0mm²												
外 装		(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アポログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K) コスミックブラック(マンセルN1)							燃線38.0mm²												
内 外形寸法	高 さ	mm	30						燃線38.0mm²												
		mm	950						燃線38.0mm²												
		mm	950						燃線38.0mm²												
総 質 量		kg	5.0						燃線38.0mm²												
形 名		RBC-U41PG(W)(C)(N)(K)							燃線38.0mm²												
外 装		(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アポログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K) コスミックブラック(マンセルN1)							燃線38.0mm²												
内 外形寸法	高 さ																				