セット名称 RWXA04033JXU
仕様表 （室内ユニット） AIU-RP403WH

（室外機） ROA-RP403HXJ

天カセ
インバータ
ワイヤレス

東芝パッケージエアコン　（空冷インバータヒートポンプ式天井カセット形２方向吹出しタイプ）

【グリーン購入法適合】

ワイヤレスリモコン

(50/60Hz)

冷房性能(注1)	定格冷房標準能力	kW	3.6〈1.2～4.0〉
	顕熱比	-	0.75
	定格冷房標準エネルギー消費効率	-	4.99 / 4.99
	中間冷房標準能力	kW	1.7
	中間冷房中温能力	kW	1.8
	最小冷房中温能力	kW	1.4
暖房性能(注1)	定格暖房標準能力	kW	4.0〈0.9～6.6〉
	定格暖房標準エネルギー消費効率	-	4.91 / 4.91
	中間暖房標準能力	kW	1.8
	最小暖房標準能力	kW	1.1
	最大暖房低温能力	kW	4.8
通年エネルギー消費効率	(注4)		
	APF2015 (JIS B 8616：2015)	-	6.2 / 6.2
	APF (JIS B 8616：2006)	-	5.7 / 5.7
冷暖平均エネルギー消費効率		-	4.95 / 4.95
電気特性	電源 (注2)		単相 200V 50/60Hz
	消費電力 冷房 定格冷房標準	kW	0.721 / 0.721
	消費電力 冷房 中間冷房標準	kW	0.303 / 0.303
	消費電力 冷房 中間冷房中温	kW	0.245 / 0.245
	消費電力 冷房 最小冷房中温	kW	0.178 / 0.178
	消費電力 暖房 定格暖房標準	kW	0.814 / 0.814
	消費電力 暖房 中間暖房標準	kW	0.312 / 0.312
	消費電力 暖房 最小暖房標準	kW	0.176 / 0.176
	消費電力 暖房 最大暖房低温	kW	1.67 / 1.67
	運転電流 (冷)	A	3.96 / 3.96
	運転電流 (暖)	A	4.47 / 4.47
	運転電流 (最大)	A	13.0 / 13.0
(注1)	力率 (冷)	%	91 / 91
	力率 (暖)	%	91 / 91
	始動電流	A	- / -

室内ユニット	形名			AIU-RP403WH
	外装			シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)
	外形寸法	高さ	mm	295
		幅	mm	815
		奥行	mm	570
	総質量		kg	18
	空気熱交換器			フィンドチューブ
	防音・断熱材			難燃性ポリエチレンフォーム、発泡ポリスチレン
	送風装置	送風機		ターボファン
		風量 (注7) 急/強+/強/弱+/弱	m^3/min	10.0 / 9.5 / 8.9 / 8.0 / 7.5
		電動機	kW	0.060
	エアフィルタ			天井パネルに付属
	運転調整装置 (注3)			ワイヤレスリモコンスイッチ
	ドレン口径 (呼び径)			25(塩ビ管)
	定格騒音(音響パワーレベル) (注5) 急/強+/強/弱+/弱		dB(A)	50 / 49 / 48 / 46 / 45
	運転音(音圧レベル) (注6) 急/強+/強/弱+/弱		dB(A)	35 / 34 / 33 / 31 / 30
	電熱装置			取付不可
天井パネル (注3)	形名			RBC-UW283PG(W)
	外装			(W):ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/0.5)
	外形寸法	高さ	mm	20
		幅	mm	1,050
		奥行	mm	680
	総質量		kg	10.0

室外ユニット	形名			ROA-RP403HXJ
	外装			シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)
	外形寸法	高さ	mm	550
		幅	mm	780
		奥行	mm	290
	総質量		kg	40
	圧縮機	形式		全密閉形
		圧縮機用電動機定格出力	kW	0.56
		極数		6
	空気熱交換器			フィンドチューブ
	冷媒制御 (冷)			電子制御弁
	冷媒制御 (暖)			電子制御弁
	送風装置	送風機		プロペラファン
		標準風量	m^3/min	36.7
		電動機	kW	0.043
	高圧スイッチ		MPa	- -
	低圧スイッチ		MPa	- -
	保護装置			吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ
	ケースヒータ		W	-
	定格騒音(音響パワーレベル) (注5)	(冷)	dB	60
		(暖)	dB	61
	運転音(音圧レベル) (注6)	(冷)	dB	43
		(暖)	dB	44
	IPコード			IPX4
法定冷凍トン				0.97
設計圧力	高圧部		MPa	4.15
	低圧部		MPa	2.21
冷媒・出荷時封入量			kg	R32・1.10
冷媒追加不要の最大実長			m	20
冷媒追加量			g/m	20
冷媒配管	室外機・室内ユニット間		mm	ガス側：φ12.7　液側：φ6.4
	最大実長		m	50
	最大落差		m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30
電源設計	漏電遮断器 (注8)			15A、30mA 0.1sec以下
	手元開閉器	開閉器容量	A	15
		ヒューズ	A	15
	配線用遮断器		A	15
	電源配線			線径 / 電源線こう長(最大)
				単線1.6mm：11 / 11
				単線2.0mm：18 / 18
				撚線3.5mm²：20 / 20
				撚線5.5mm²：32 / 32
				撚線8.0mm²：- / -
				撚線14.0mm²：- / -
				撚線22.0mm²：- / -
				撚線38.0mm²：- / -
連絡線	室外機・室内ユニット間	70 m以下		単線1.6mm×3本

(注1) 冷房・暖房性能および電気特性は、JIS B 8616：2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40～P63形は5m)、落差0m》のときの値です。
〈 〉内は能力範囲を示します。

(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±１０%を超えないようにしてください。

(注3) 天井パネル・ワイヤレスリモコンスイッチは別売部品です。

(注4) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
（通称：省エネ法基準値）における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616：2006)」が適用されます。

(注5) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616：2015 に基づいた値です。

(注6) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616：2006に基づいた値です。

(注7) 定格風量は「急」です。

(注8) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

品名	東芝パッケージエアコン仕様表 （空冷インバータヒートポンプ式天井カセット形２方向吹出しタイプ）	図番	T2521047	01	東芝キヤリア株式会社
		セット名称	RWXA04033JXU	213	