【ＪＲＡ耐塩害仕様】

セット名称 RSXA05633JMUZ
仕様表 （室内ユニット） AIU-RP563SH
（室外機） ROA-RP563HXJZ

天カセ
インバータ

東芝パッケージエアコン （空冷インバータヒートポンプ式天井カセット形１方向吹出しタイプ）

【グリーン購入法適合】
(50/60Hz)

冷房性能(注1)	定格冷房標準能力	kW	5.0〈1.3～5.6〉	
	顕熱比	-	0.60	
	定格冷房標準エネルギー消費効率	-	2.98 / 2.98	
	中間冷房標準能力	kW	2.3	
	中間冷房中温能力	kW	2.4	
	最小冷房中温能力	kW	1.6	
暖房性能(注1)	定格暖房標準能力	kW	5.6〈1.3～7.6〉	
	定格暖房標準エネルギー消費効率	-	3.92 / 3.92	
	中間暖房標準能力	kW	2.6	
	最小暖房標準能力	kW	1.4	
	最大暖房低温能力	kW	6.5	
通年エネルギー消費効率		(注4)		
	APF2015 (JIS B 8616：2015)	-	5.6 / 5.6	
	APF (JIS B 8616：2006)	-	5.2 / 5.2	
冷暖平均エネルギー消費効率		-	3.45 / 3.45	
電気特性	電源	(注2)	単相 200V 50/60Hz	
	消費電力 冷房 定格冷房標準	kW	1.68 / 1.68	
	消費電力 冷房 中間冷房標準	kW	0.440 / 0.440	
	消費電力 冷房 中間冷房中温	kW	0.379 / 0.379	
	消費電力 冷房 最小冷房中温	kW	0.224 / 0.224	
	消費電力 暖房 定格暖房標準	kW	1.43 / 1.43	
	消費電力 暖房 中間暖房標準	kW	0.446 / 0.446	
	消費電力 暖房 最小暖房標準	kW	0.215 / 0.215	
	消費電力 暖房 最大暖房低温	kW	2.52 / 2.52	
	運転電流 (冷)	A	9.03 / 9.03	
	運転電流 (暖)	A	7.69 / 7.69	
	運転電流 (最大)	A	13.2 / 13.2	
(注1)	力率 (冷)	%	93 / 93	
	力率 (暖)	%	93 / 93	
	始動電流	A	- / -	

室内ユニット	形名		AIU-RP563SH	
	外装		グレー（断熱材貼付溶融亜鉛メッキ鋼板）	
	外形寸法 高さ	mm	200	
	外形寸法 幅	mm	1,000	
	外形寸法 奥行	mm	710	
	総質量	kg	20	
	空気熱交換器		フィンドチューブ	
	防音・断熱材		難燃性ポリエチレンフォーム、発泡ポリスチレン	
	送風装置 送風機		シロッコファン	
	送風装置 風量 (注7) 急/強+/強/弱+/弱	m³/min	13.0 / 12.5 / 12.0 / 11.3 / 11.0	
	送風装置 電動機	kW	0.094	
	エアフィルタ		天井パネルに付属	
	運転調整装置 (注3)		リモコンスイッチ	
	ドレン口径 (呼び径)		25(塩ビ管)	
	定格騒音(音響パワーレベル) (注5) 急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	53 / 52 / 51 / 50 / 49	
	運転音(音圧レベル) (注6) 急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	38 / 37 / 36 / 35 / 34	
	電熱装置		取付不可	
天井パネル	形名		RBC-US21PG(W)-1	
	外装		(W):ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/0.5)	
	外形寸法 高さ	mm	20	
	外形寸法 幅	mm	1,230	
	外形寸法 奥行	mm	800	
(注3)	総質量	kg	5.5	

室外機	形名		ROA-RP563HXJZ	
	外装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)	
	外形寸法 高さ	mm	714	
	外形寸法 幅	mm	859	
	外形寸法 奥行	mm	309	
	総質量	kg	49	
	圧縮機 形式		全密閉形	
	圧縮機 圧縮機用電動機定格出力	kW	0.99	
	圧縮機 極数		6	
	空気熱交換器		フィンドチューブ	
	冷媒制御 (冷)		電子制御弁	
	冷媒制御 (暖)		電子制御弁	
	送風装置 送風機		プロペラファン	
	送風装置 標準風量	m³/min	50.0	
	送風装置 電動機	kW	0.071	
	高圧スイッチ	MPa	- -	
	低圧スイッチ	MPa	- -	
	保護装置		吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ	
	ケースヒータ	W	-	
	定格騒音(音響パワーレベル) (注5) (冷)	dB	64	
	定格騒音(音響パワーレベル) (注5) (暖)	dB	67	
	運転音(音圧レベル) (注6) (冷)	dB	49	
	運転音(音圧レベル) (注6) (暖)	dB	50	
	IPコード		IPX4	
法定冷凍トン			1.10	
設計圧力	高圧部	MPa	4.15	
	低圧部	MPa	2.21	
冷媒・出荷時封入量		kg	R32・1.45	
冷媒追加不要の最大実長		m	30	
冷媒追加量		g/m	20	
冷媒配管	室外機・室内ユニット間	mm	ガス側：φ12.7 液側：φ6.4	
	最大実長	m	50	
	最大落差	m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30	
電源設計	漏電遮断器 (注8)		15A、30mA 0.1sec以下	
	手元開閉器 開閉器容量	A	15	
	手元開閉器 ヒューズ	A	15	
	配線用遮断器	A	15	

電源配線	線径	電源線こう長(最大)
	単線1.6mm	11 / 11
	単線2.0mm	18 / 18
	撚線3.5mm²	20 / 20
	撚線5.5mm²	31 / 31
	撚線8.0mm²	- / -
	撚線14.0mm²	- / -
	撚線22.0mm²	- / -
	撚線38.0mm²	- / -

連絡線	室外機・室内ユニット間	70 m以下	単線1.6mm×3本
リモコンコード	(500mまで)		VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など

(注1) 冷房・暖房性能および電気特性は、JIS B 8616：2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40～P63形は5m)、落差0m》のときの値です。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±１０%を超えないようにしてください。

(注3) 天井パネル・リモコンスイッチは別売部品です。
リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。
(注4) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
（通称：省エネ法基準値）における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616：2006)」が適用されます。
(注5) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616：2015 に基づいた値です。
(注6) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616：2006に基づいた値です。
(注7) 定格風量は「急」です。
(注8) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

品名	東芝パッケージエアコン仕様表 （空冷インバータヒートポンプ式天井カセット形１方向吹出しタイプ）	図番	T2521114Z	01	東芝キヤリア株式会社
		セット名称	RSXA05633JMUZ	214	