

東芝パッケージエアコン

(空冷インバータヒートポンプ式天井埋込形ビルトインタイプ)

【グリーン購入法適合】
(50/60Hz)

冷房性能 (注1)	定格冷房標準能力		kW	20.0 < 5.3 ~ 22.4 >	
	額 熱 比		-	0.72	
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	3.29 / 3.29	
	中間冷房標準能力		kW	9.0	
	中間冷房中温能力		kW	9.5	
	最小冷房中温能力		kW	5.6	
	定格暖房標準能力		kW	22.4 < 4.6 ~ 28.0 >	
	定格暖房標準エネルギー消費効率		-	3.71 / 3.71	
	中間暖房標準能力		kW	10.1	
	最小暖房標準能力		kW	5.7	
暖房性能 (注1)	最大暖房低温能力		kW	20.8	
	通年エネルギー消費効率 (注5)				
冷房平均エネルギー消費効率	APF2015 (JIS B 8616:2015)		-	5.2 / 5.2	
	APF (JIS B 8616:2006)		-	4.7 / 4.7	
冷暖平均エネルギー消費効率		-	3.50 / 3.50		
電気特性 (注1)	電 源 (注2)		三相 200V 50/60Hz		
	消費電力	冷房	定格冷房標準	kW	6.07 / 6.07
			中間冷房標準	kW	2.05 / 2.05
			中間冷房中温	kW	1.75 / 1.75
			最小冷房中温	kW	0.760 / 0.760
		暖房	定格暖房標準	kW	6.03 / 6.03
			中間暖房標準	kW	1.89 / 1.89
	運転電流	(冷) (暖) (最大)	最小暖房標準	kW	0.940 / 0.940
			最大暖房低温	kW	8.13 / 8.13
			運 転 電 流	A	18.6 / 18.6 18.5 / 18.5 27.6 / 27.6
力 率			%	94 / 94 94 / 94	
始 動 電 流			A	- / -	
形 名			AID-RP803BH		
外 装		シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)			
室内ユニット (注3)	外形寸法	高 さ	mm	275	
		幅	mm	1,000	
		奥 行	mm	925	
	総 質 量		kg	34	
	空 気 熱 交 換 器		フィンチューブ		
	防 音 ・ 断 熱 材		発泡ポリスチレン・ポリエチレンフォーム		
	送風装置	送 風 機	シロココファン		
			風 量 (注6)	m³/min	20.0 / 18.3 / 16.8 / 15.7 / 13.5
		電 動 機	kW	0.150	
		出荷時機外静圧	Pa	20.0	
機外静圧設定範囲 (注7)		Pa	20-30-40-50-65-80-100		
風 量 限 界 (下限)		m³/min	11.3		
風 量 限 界 (上限)		m³/min	24.0		
エ ア フ ィ ル タ		室内ユニットに付属			
運 転 調 整 装 置 (注4)		リモコンスイッチ			
ドレン口径(呼び径)		25(塩ビ管)			
定格騒音(音響パワーレベル) (注8)	急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	60 / 58 / 56 / 53 / 51		
運転音(音圧レベル) (注9)	急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	45 / 43 / 41 / 38 / 36		
電 熱 装 置		取付不可			
形 名					
室外機 (注3)		外 装		シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)	
	外形寸法	高 さ	mm	275	
		幅	mm	1,000	
		奥 行	mm	925	
	総 質 量		kg	34	
	空 気 熱 交 換 器		フィンチューブ		
	防 音 ・ 断 熱 材		発泡ポリスチレン・ポリエチレンフォーム		
	送風装置	送 風 機	シロココファン		
			風 量 (注6)	m³/min	20.0 / 18.3 / 16.8 / 15.7 / 13.5
		電 動 機	kW	0.150	
		出荷時機外静圧	Pa	20.0	
		機外静圧設定範囲 (注7)	Pa	20-30-40-50-65-80-100	
		風 量 限 界 (下限)	m³/min	11.3	
風 量 限 界 (上限)		m³/min	24.0		
エ ア フ ィ ル タ		室内ユニットに付属			
運 転 調 整 装 置 (注4)		リモコンスイッチ			
ドレン口径(呼び径)		25(塩ビ管)			
定格騒音(音響パワーレベル) (注8)	急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	60 / 58 / 56 / 53 / 51		
運転音(音圧レベル) (注9)	急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	45 / 43 / 41 / 38 / 36		
電 熱 装 置		取付不可			
形 名					
室外機 (注3)		外 装		シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)	
	外形寸法	高 さ	mm	275	
		幅	mm	1,000	
		奥 行	mm	925	
	総 質 量		kg	34	
	空 気 熱 交 換 器		フィンチューブ		
	防 音 ・ 断 熱 材		発泡ポリスチレン・ポリエチレンフォーム		
	送風装置	送 風 機	シロココファン		
			風 量 (注6)	m³/min	20.0 / 18.3 / 16.8 / 15.7 / 13.5
		電 動 機	kW	0.150	
		出荷時機外静圧	Pa	20.0	
		機外静圧設定範囲 (注7)	Pa	20-30-40-50-65-80-100	
		風 量 限 界 (下限)	m³/min	11.3	
風 量 限 界 (上限)		m³/min	24.0		
エ ア フ ィ ル タ		室内ユニットに付属			
運 転 調 整 装 置 (注4)		リモコンスイッチ			
ドレン口径(呼び径)		25(塩ビ管)			
定格騒音(音響パワーレベル) (注8)	急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	60 / 58 / 56 / 53 / 51		
運転音(音圧レベル) (注9)	急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	45 / 43 / 41 / 38 / 36		
電 熱 装 置		取付不可			
形 名					
室外機 (注3)		外 装		シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)	
	外形寸法	高 さ	mm	275	
		幅	mm	1,000	
		奥 行	mm	925	
	総 質 量		kg	34	
	空 気 熱 交 換 器		フィンチューブ		
	防 音 ・ 断 熱 材		発泡ポリスチレン・ポリエチレンフォーム		
	送風装置	送 風 機	シロココファン		
			風 量 (注6)	m³/min	20.0 / 18.3 / 16.8 / 15.7 / 13.5
		電 動 機	kW	0.150	
		出荷時機外静圧	Pa	20.0	
		機外静圧設定範囲 (注7)	Pa	20-30-40-50-65-80-100	
		風 量 限 界 (下限)	m³/min	11.3	
風 量 限 界 (上限)		m³/min	24.0		
エ ア フ ィ ル タ		室内ユニットに付属			
運 転 調 整 装 置 (注4)		リモコンスイッチ			
ドレン口径(呼び径)		25(塩ビ管)			
定格騒音(音響パワーレベル) (注8)	急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	60 / 58 / 56 / 53 / 51		
運転音(音圧レベル) (注9)	急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	45 / 43 / 41 / 38 / 36		
電 熱 装 置		取付不可			
形 名					
室外機 (注3)		外 装		シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)	
	外形寸法	高 さ	mm	275	
		幅	mm	1,000	
		奥 行	mm	925	
	総 質 量		kg	34	
	空 気 熱 交 換 器		フィンチューブ		
	防 音 ・ 断 熱 材		発泡ポリスチレン・ポリエチレンフォーム		
	送風装置	送 風 機	シロココファン		
			風 量 (注6)	m³/min	20.0 / 18.3 / 16.8 / 15.7 / 13.5
		電 動 機	kW	0.150	
		出荷時機外静圧	Pa	20.0	
		機外静圧設定範囲 (注7)	Pa	20-30-40-50-65-80-100	
		風 量 限 界 (下限)	m³/min	11.3	
風 量 限 界 (上限)		m³/min	24.0		
エ ア フ ィ ル タ		室内ユニットに付属			
運 転 調 整 装 置 (注4)		リモコンスイッチ			
ドレン口径(呼び径)		25(塩ビ管)			
定格騒音(音響パワーレベル) (注8)	急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	60 / 58 / 56 / 53 / 51		
運転音(音圧レベル) (注9)	急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	45 / 43 / 41 / 38 / 36		
電 熱 装 置		取付不可			
形 名					
室外機 (注3)		外 装		シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)	
	外形寸法	高 さ	mm	275	
		幅	mm	1,000	
		奥 行	mm	925	
	総 質 量		kg	34	
	空 気 熱 交 換 器		フィンチューブ		
	防 音 ・ 断 熱 材		発泡ポリスチレン・ポリエチレンフォーム		
	送風装置	送 風 機	シロココファン		
			風 量 (注6)	m³/min	20.0 / 18.3 / 16.8 / 15.7 / 13.5
		電 動 機	kW	0.150	
		出荷時機外静圧	Pa	20.0	
		機外静圧設定範囲 (注7)	Pa	20-30-40-50-65-80-100	
		風 量 限 界 (下限)	m³/min	11.3	
風 量 限 界 (上限)		m³/min	24.0		
エ ア フ ィ ル タ		室内ユニットに付属			
運 転 調 整 装 置 (注4)		リモコンスイッチ			
ドレン口径(呼び径)		25(塩ビ管)			
定格騒音(音響パワーレベル) (注8)	急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	60 / 58 / 56 / 53 / 51		
運転音(音圧レベル) (注9)	急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	45 / 43 / 41 / 38 / 36		
電 熱 装 置		取付不可			
形 名					
室外機 (注3)		外 装		シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)	
	外形寸法	高 さ	mm	275	
		幅	mm	1,000	
		奥 行	mm	925	
	総 質 量		kg	34	
	空 気 熱 交 換 器		フィンチューブ		
	防 音 ・ 断 熱 材		発泡ポリスチレン・ポリエチレンフォーム		
	送風装置	送 風 機	シロココファン		
			風 量 (注6)	m³/min	20.0 / 18.3 / 16.8 / 15.7 / 13.5
		電 動 機	kW	0.150	
		出荷時機外静圧	Pa	20.0	
		機外静圧設定範囲 (注7)	Pa	20-30-40-50-65-80-100	
		風 量 限 界 (下限)	m³/min	11.3	
風 量 限 界 (上限)		m³/min	24.0		
エ ア フ ィ ル タ		室内ユニットに付属			
運 転 調 整 装 置 (注4)		リモコンスイッチ			
ドレン口径(呼び径)		25(塩ビ管)			
定格騒音(音響パワーレベル) (注8)	急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	60 / 58 / 56 / 53 / 51		
運転音(音圧レベル) (注9)	急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	45 / 43 / 41 / 38 / 36		
電 熱 装 置		取付不可			
形 名					
室外機 (注3)		外 装		シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)	
	外形寸法	高 さ	mm	275	
		幅	mm	1,000	
		奥 行	mm	925	
	総 質 量		kg	34	
	空 気 熱 交 換 器		フィンチューブ		
	防 音 ・ 断 熱 材		発泡ポリスチレン・ポリエチレンフォーム		
	送風装置	送 風 機	シロココファン		
			風 量 (注6)	m³/min	20.0 / 18.3 / 16.8 / 15.7 / 13.5
		電 動 機	kW	0.150	
		出荷時機外静圧	Pa	20.0	
		機外静圧設定範囲 (注7)	Pa	20-30-40-50-65-80-100	
		風 量 限 界 (下限)	m³/min	11.3	
風 量 限 界 (上限)		m³/min	24.0		
エ ア フ ィ ル タ		室内ユニットに付属			
運 転 調 整 装 置 (注4)		リモコンスイッチ			
ドレン口径(呼び径)		25(塩ビ管)			
定格騒音(音響パワーレベル) (注8)	急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	60 / 58 / 56 / 53 / 51		
運転音(音圧レベル) (注9)	急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	45 / 43 / 41 / 38 / 36		
電 熱 装 置		取付不可			
形 名					
室外機 (注3)		外 装		シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)	
	外形寸法	高 さ	mm	275	
		幅	mm	1,000	
		奥 行	mm	925	
	総 質 量		kg	34	
	空 気 熱 交 換 器		フィンチューブ		
	防 音 ・ 断 熱 材		発泡ポリスチレン・ポリエチレンフォーム		
	送風装置	送 風 機	シロココファン		
			風 量 (注6)	m³/min	20.0 / 18.3 / 16.8 / 15.7 / 13.5
		電 動 機	kW	0.150	
		出荷時機外静圧	Pa	20.0	
		機外静圧設定範囲 (注7)	Pa	20-30-40-50-65-80-100	
		風 量 限 界 (下限)	m³/min	11.3	
風 量 限 界 (上限)		m³/min	24.0		
エ ア フ ィ ル タ		室内ユニットに付属			
運 転 調 整 装 置 (注4)		リモコンスイッチ			
ドレン口径(呼び径)		25(塩ビ管)			
定格騒音(音響パワーレベル) (注8)	急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	60 / 58 / 56 / 53 / 51		
運転音(音圧レベル) (注9)	急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	45 / 43 / 41 / 38 / 36		
電 熱 装 置		取付不可			
形 名					
室外機 (注3)		外 装		シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)	
	外形寸法	高 さ	mm	275	
		幅	mm	1,000	
		奥 行	mm	925	
	総 質 量		kg	34	
	空 気 熱 交 換 器		フィンチューブ		
	防 音 ・ 断 熱 材		発泡ポリスチレン・ポリエチレンフォーム		
	送風装置	送 風 機	シロココファン		
			風 量 (注6)	m³/min	20.0 / 18.3 / 16.8 / 15.7 / 13.5
		電 動 機	kW	0.150	
		出荷時機外静圧	Pa	20.0	
		機外静圧設定範囲 (注7)	Pa	20-30-40-50-65-80-100	
		風 量 限 界 (下限)	m³/min	11.3	
風 量 限 界 (上限)		m³/min	24.0		
エ ア フ ィ ル タ		室内ユニットに付属			
運 転 調 整 装 置 (注4)		リモコンスイッチ			
ドレン口径(呼び径)		25(塩ビ管)			
定格騒音(音響パワーレベル) (注8)	急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	60 / 58 / 56 / 53 / 51		
運転音(音圧レベル) (注9)	急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	45 / 43 / 41 / 38 / 36		
電 熱 装 置		取付不可			
形 名					
室外機 (注3)		外 装		シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)	
	外形寸法	高 さ	mm	275	
		幅	mm	1,000	
		奥 行	mm	925	
	総 質 量		kg	34	
	空 気 熱 交 換 器		フィンチューブ		
	防 音 ・ 断 熱 材		発泡ポリスチレン・ポリエチレンフォーム		
	送風装置	送 風 機	シロココファン		
			風 量 (注6)	m³/min	20.0 / 18.3 / 16.8 / 15.7 / 13.5
		電 動 機	kW	0.150	
		出荷時機外静圧	Pa	20.0	
		機外静圧設定範囲 (注7)	Pa	20-30-40-50-65-80-100	
		風 量 限 界 (下限)	m³/min	11.3	
風 量 限 界 (上限)		m³/min	24.0		
エ ア フ ィ ル タ		室内ユニットに付属			
運 転 調 整 装 置 (注4)		リモコンスイッチ			
ドレン口径(呼び径)		25(塩ビ管)			
定格騒音(音響パワーレベル) (注8)	急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	60 / 58 / 56 / 53 / 51		
運転音(音圧レベル) (注9)	急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	45 / 43 / 41 / 38 / 36		
電 熱 装 置		取付不可			
形 名					
室外機 (注3)		外 装		シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)	
	外形寸法	高 さ	mm	275	
		幅	mm	1,000	
		奥 行	mm	925	
	総 質 量		kg	34	
	空 気 熱 交 換 器		フィンチューブ		
	防 音 ・ 断 熱 材		発泡ポリスチレン・ポリエチレンフォーム		
	送風装置	送 風 機	シロココファン		
			風 量 (注6)	m³/min	20.0 / 18.3 / 16.8 / 15.7 / 13.5
		電 動 機	kW	0.150	
		出荷時機外静圧	Pa	20.0	
		機外静圧設定範囲 (注7)	Pa	20-30-40-50-65-80-100	
		風 量 限 界 (下限)	m³/min	11.3	
風 量 限 界 (上限)		m³/min	24.0		
エ ア フ ィ ル タ		室内ユニットに付属			
運 転 調 整 装 置 (注4)		リモコンスイッチ			
ドレン口径(呼び径)		25(塩ビ管)			
定格騒音(音響パワーレベル) (注8)	急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	60 / 58 / 56 / 53 / 51		
運転音(音圧レベル) (注9)	急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	45 / 43 / 41 / 38 / 36		
電 熱 装 置		取付不可			
形 名					
室外機 (注3)		外 装		シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)	
	外形寸法	高 さ	mm	275	
		幅	mm	1,000	
		奥 行	mm	925	
	総 質 量		kg	34	
	空 気 熱 交 換 器		フィンチューブ		
	防 音 ・ 断 熱 材		発泡ポリスチレン・ポリエチレンフォーム		
	送風装置	送 風 機	シロココファン		
			風 量 (注6)	m³/min	20.0 / 18.3 / 16.8 / 15.7 / 13.5
		電 動 機	kW	0.150	
		出荷時機外静圧	Pa	20.0	
		機外静圧設定範囲 (注7)	Pa	20-30-40-50-65-80-100	
		風 量 限 界 (下限)	m³/min	11.3	
風 量 限 界 (上限)		m³/min	24.0		
エ ア フ ィ ル タ		室内ユニットに付属			
運 転 調 整 装 置 (注4)		リモコンスイッチ			
ドレン口径(呼び径)		25(塩ビ管)			
定格騒音(音響パワーレベル) (注8)	急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	60 / 58 / 56 / 53 / 51		
運転音(音圧レベル) (注9)	急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	45 / 43 / 41 / 38 / 36		
電 熱 装 置		取付不可			
形 名					
室外機 (注3)		外 装		シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)	
	外形寸法	高 さ	mm	275	
		幅	mm	1,000	
		奥 行	mm	925	
	総				