【ＪＲＡ耐重塩害仕様】

セット名称 RDXA08033JMUZG
仕様表 （室内ユニット） AID-RP803H
（室外機） ROA-RP803HXJZG

天埋ダクト
インバータ

東芝パッケージエアコン （空冷インバータヒートポンプ式天井埋込形ダクトタイプ）

【グリーン購入法適合】

(50/60Hz)

冷房性能(注1)	定格冷房標準能力	kW	7.1〈1.9～8.0〉	
	顕熱比	-	0.76	
	定格冷房標準エネルギー消費効率	-	3.21 / 3.21	
	中間冷房標準能力	kW	3.2	
	中間冷房中温能力	kW	3.4	
	最小冷房中温能力	kW	2.0	
暖房性能(注1)	定格暖房標準能力	kW	8.0〈1.3～10.6〉	
	定格暖房標準エネルギー消費効率	-	3.65 / 3.65	
	中間暖房標準能力	kW	3.6	
	最小暖房標準能力	kW	2.0	
	最大暖房低温能力	kW	8.9	
通年エネルギー消費効率		(注4)		
	APF2015 (JIS B 8616：2015)	-	5.6 / 5.6	
	APF (JIS B 8616：2006)	-	5.1 / 5.1	
冷暖平均エネルギー消費効率		-	3.43 / 3.43	
電気特性	電源	(注2)	単相 200V 50/60Hz	
	消費電力 冷房 定格冷房標準	kW	2.21 / 2.21	
	消費電力 冷房 中間冷房標準	kW	0.562 / 0.562	
	消費電力 冷房 中間冷房中温	kW	0.482 / 0.482	
	消費電力 冷房 最小冷房中温	kW	0.267 / 0.267	
	消費電力 暖房 定格暖房標準	kW	2.19 / 2.19	
	消費電力 暖房 中間暖房標準	kW	0.671 / 0.671	
	消費電力 暖房 最小暖房標準	kW	0.366 / 0.366	
	消費電力 暖房 最大暖房低温	kW	3.56 / 3.56	
	運転電流 (冷)	A	12.3 / 12.3	
	運転電流 (暖)	A	12.2 / 12.2	
	運転電流 (最大)	A	21.1 / 21.1	
	力率 (冷) (注1)	%	90 / 90	
	力率 (暖) (注1)	%	90 / 90	
	始動電流	A	- / -	

室内ユニット	形名		AID-RP803H	
	外装		シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)	
	外形寸法 高さ	mm	298	
	外形寸法 幅	mm	1,000	
	外形寸法 奥行	mm	750	
	総質量	kg	34	
	空気熱交換器		フィンドチューブ	
	防音・断熱材		発泡ポリスチレン・ポリエチレンフォーム	
	送風装置 送風機		シロッコファン	
	送風装置 風量 (注5) 急/強+/強/弱+/弱	m^3/min	20.0 / 18.3 / 16.7 / 15.0 / 13.3	
	送風装置 電動機	kW	0.250	
	送風装置 出荷時機外静圧	Pa	50.0	
	送風装置 機外静圧設定範囲 (注6)	Pa	50-75-100-125-150-175-200	
	送風装置 風量限界 (下限)	m^3/min	11.3	
	送風装置 風量限界 (上限)	m^3/min	24.0	
	エアフィルタ (注7)		別売部品	
	運転調整装置 (注3)		リモコンスイッチ	
	ドレンロ径（呼び径）		25(塩ビ管)	
	定格騒音(音響パワーレベル) (注8) 急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	60 / 57 / 55 / 53 / 51	
	運転音(音圧レベル) (注9) 急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	38 / 36 / 34 / 32 / 31	
	電熱装置		取付不可	

室外機	形名		ROA-RP803HXJZG	
	外装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)	
	外形寸法 高さ	mm	1,050	
	外形寸法 幅	mm	1,010	
	外形寸法 奥行	mm	370	
	総質量	kg	74	
	圧縮機 形式		全密閉形	
	圧縮機 圧縮機用電動機定格出力	kW	1.27	
	圧縮機 極数		4	
	空気熱交換器		フィンドチューブ	
	冷媒制御 (冷)		電子制御弁	
	冷媒制御 (暖)		電子制御弁	
	送風装置 送風機		プロペラファン	
	送風装置 標準風量	m^3/min	53.0	
	送風装置 電動機	kW	0.060	
	高圧スイッチ	MPa	- -	
	低圧スイッチ	MPa	- -	
	保護装置		吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ	
	ケースヒータ	W	-	
	定格騒音(音響パワーレベル) (冷) (注8)	dB	63	
	定格騒音(音響パワーレベル) (暖) (注8)	dB	65	
	運転音(音圧レベル) (冷) (注9)	dB	46	
	運転音(音圧レベル) (暖) (注9)	dB	48	
	IPコード		IPX4	
法定冷凍トン			1.52	
設計圧力	高圧部	MPa	4.15	
	低圧部	MPa	2.21	
冷媒・出荷時封入量		kg	R32・1.90	
冷媒追加不要の最大実長		m	30	
冷媒追加量		g/m	35	
冷媒配管	室外機・室内ユニット間	mm	ガス側：φ15.9 液側：φ9.5	
	最大実長	m	50	
	最大落差	m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30	
電源設計	漏電遮断器 (注10)		30A、30mA 0.1sec以下	
	手元開閉器 開閉器容量	A	30	
	手元開閉器 ヒューズ	A	30	
	配線用遮断器	A	30	
	電源配線		線径 / 電源線こう長(最大)	
			単線1.6mm - / -	
			単線2.0mm - / -	
			撚線3.5mm² - / -	
			撚線5.5mm² 19 / 19	
			撚線8.0mm² 29 / 29	
			撚線14.0mm² 50 / 50	
			撚線22.0mm² 79 / 79	
			撚線38.0mm² - / -	
連絡線	室外機・室内ユニット間	70 m以下	単線1.6mm×3本	
リモコンコード	（500mまで）		VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など	

(注1) 冷房・暖房性能および電気特性は、JIS B 8616：2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40～P63形は5m)、落差0m》のときの値です。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±１０%を超えないようにしてください。

(注3) リモコンスイッチは別売部品です。
リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。
(注4) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
（通称：省エネ法基準値）における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616：2006)」が適用されます。
(注5) 定格風量は「急」です。
(注6) 機外静圧を変更する場合は、現地にて設定変更が必要です。
(注7) エアフィルターは標準装備していませんので、現地で準備または別売部品のフィルターチャンバー、抗菌高性能フィルターなどを使用してください。
(注8) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616：2015 に基づいた値です。
(注9) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616：2006に基づいた値です。
(注10) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

品名	東芝パッケージエアコン仕様表 （空冷インバータヒートポンプ式天井埋込形ダクトタイプ）	図番	T2521154ZG	01	東芝キヤリア株式会社
		セット名称	RDXA08033JMUZG	214	