

【JRA耐塩害仕様】

セット名称 RWSA05033XUZ
仕様表 (室内ユニット) AIU-RP503WH

(室外機) ROA-RP503HSZ

天カセ
インバータ
ワイヤレス東芝パッケージエアコン
ワイヤレスリモコン

(空冷インバータヒートポンプ式天井カセット形2方向吹出しタイプ)

【グリーン購入法適合】
(50/60Hz)

冷房性能 (注1)	定格冷房標準能力			kW	4.5 < 1.2 ~ 5.0 >			室内機	形 名			ROA-RP503HSZ				
	額 熱 比			-	0.78				外 装			シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)				
	定格冷房標準エネルギー消費効率			-	3.33 / 3.33				外形寸法	高 さ		mm	550			
	中間冷房標準能力			kW	2.1					幅		mm	780			
	中間冷房中温能力			kW	2.2					奥 行		mm	290			
	最小冷房中温能力			kW	1.4				総 質 量		kg	39				
	定格暖房標準能力			kW	5.0 < 0.9 ~ 7.2 >				圧 縮 機	形 式		全密閉形				
	定格暖房標準エネルギー消費効率			-	4.13 / 4.13					圧縮機用電動機定格出力		kW	0.92			
	中間暖房標準能力			kW	2.3					極 数		6				
	最小暖房標準能力			kW	1.3				空 気 熱 交 換 器					フィンドチューブ		
暖房性能 (注1)	最大暖房低温能力			kW	5.7			室外機	冷 媒 制 御					(冷) 電子制御弁 (暖) 電子制御弁		
	通年エネルギー消費効率			(注4)	-				送風装置					プロペラファン		
	APF2015 (JIS B 8616 : 2015)			-	5.7 / 5.7				送風装置	送 風 機		-				
	APF (JIS B 8616 : 2006)			-	5.2 / 5.2					標 準 風 量		m³/min	36.7			
	冷暖平均エネルギー消費効率			-	3.73 / 3.73					電 動 機		kW	0.043			
	電気特性 (注1)	電 源			(注2)	三相 200V 50/60Hz			機 械 部 品	高 圧 ス イ ッ チ		MPa	-			
		消費電力	冷房	定格冷房標準	kW	1.35 / 1.35				低 圧 ス イ ッ チ		MPa	-			
				中間冷房標準	kW	0.405 / 0.405				保 護 装 置				吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ		
				中間冷房中温	kW	0.340 / 0.340										
				最小冷房中温	kW	0.188 / 0.188										
消費電力		暖房	定格暖房標準	kW	1.21 / 1.21			ケースヒータ		W	-					
			中間暖房標準	kW	0.401 / 0.401			定格騒音(音響パワーレベル)		(冷)	dB	61				
			最小暖房標準	kW	0.206 / 0.206			(注5)		(暖)	dB	63				
			最大暖房低温	kW	2.50 / 2.50			運転音(音圧レベル)		(冷)	dB	45				
運 転 電 流		(冷) (暖) (最大)	A	4.24 / 4.24 3.80 / 3.80 9.00 / 9.00			(注6)	(暖)		dB	47					
力 率		(冷) (暖)	%	92 / 92 92 / 92			IPコード		IPX4							
始 動 電 流		A	- / -			法定冷凍トン		1.02								
室内機	形 名			AIU-RP503WH					冷媒追加不要の最大実長		m	20				
	外 装			シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)					冷媒追加量		g/m	20				
	外形寸法	高 さ		mm	345			冷媒配管	室外機・室内ユニット間		mm	ガス側：φ12.7 液側：φ6.4				
		幅		mm	1,180											
		奥 行		mm	570											
	総 質 量		kg	25			最 大 実 長		m	50						
	空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ						最 大 落 差		m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30				
	防 音 ・ 断 熱 材		難燃性ポリエチレンフォーム、発泡ポリスチレン													
	送風装置	風 量	(注7)	m³/min	15.0 / 13.5 / 12.5 / 11.0 / 10.3											
									電 動 機	kW	0.094					
エ ア フ ィ ル タ			天井パネルに付属						電源配線	(注8) 15A、30mA 0.1sec以下						
運 転 調 整 装 置			(注3) ワイヤレスリモコンスイッチ					手元 開閉器		容量	A	15				
ド レ ン ロ 径 (呼び径)			25(塩ビ管)					開閉器		ヒューズ	A	10				
定格騒音(音響パワーレベル) (注5)			dB(A)	50 / 49 / 48 / 47 / 45			配 線 用 遮 断 器			A	15					
急/強+/強/弱+/弱																
運転音(音圧レベル) (注6)			dB(A)	35 / 34 / 33 / 32 / 30			電 源 配 線									
急/強+/強/弱+/弱																
電 熱 装 置			取付不可													
形 名			RBC-UW803PG(W)													
外 装			(W)ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/0.5)													
外形寸法	高 さ		mm	20												
	幅		mm	1,415												
	奥 行		mm	680												
	総 質 量		kg	14.0												

(注1) 冷房・暖房性能および電気特性は、JIS B 8616 : 2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40~P63形は5m)、落差0m》のときの値です。
< > 内は能力範囲を示します。

(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±10%を超えないようにしてください。

(注3) 天井パネル・ワイヤレスリモコンスイッチは別売部品です。

(注4) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
(通称：省エネ法基準値)における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616 : 2006)」が適用されます。

(注5) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616 : 2015 に基づいた値です。

(注6) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616 : 2006に基づいた値です。

(注7) 定格風量は「急」です。

(注8) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器+ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

品 名	東芝パッケージエアコン仕様表 (空冷インバータヒートポンプ式天井カセット形2方向吹出しタイプ)	図 番	T2521337Z	O1	東芝キャリア株式会社
		セット名称	RWSA05033XUZ	214	