【ＪＲＡ耐重塩害仕様】

セット名称 RUEA11231XUZG
仕様表 （室内ユニット） AIU-RP1123H
（室外機） ROA-RP1121HZG

天カセ
インバータ
ワイヤレス

東芝パッケージエアコン （空冷インバータヒートポンプ式天井カセット形４方向吹出しタイプ） 【グリーン購入法適合】
ワイヤレスリモコン (50/60Hz)

冷房性能(注1)	定格冷房標準能力		kW	10.0〈3.1～11.2〉	室外機	形名			ROA-RP1121HZG
	顕熱比		-	0.86		外装			シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	3.72 / 3.72		外形寸法	高さ	mm	1,050
	中間冷房標準能力		kW	4.6			幅	mm	1,010
	中間冷房中温能力		kW	4.8			奥行	mm	370
	最小冷房中温能力		kW	3.6		総質量		kg	75
暖房性能(注1)	定格暖房標準能力		kW	10.0〈2.6～12.5〉		圧縮機	形式		全密閉形
	定格暖房標準エネルギー消費効率		-	4.59 / 4.59			圧縮機用電動機定格出力	kW	2.26
	中間暖房標準能力		kW	4.6			極数		4
	最小暖房標準能力		kW	2.8		空気熱交換器			フィンドチューブ
	最大暖房低温能力		kW	12.3		冷媒制御		(冷)	電子制御弁
通年エネルギー消費効率			(注4)					(暖)	電子制御弁
	APF2015 (JIS B 8616：2015)		-	6.2 / 6.2		送風装置	送風機		プロペラファン
	APF (JIS B 8616：2006)		-	6.0 / 6.0			標準風量	m^3/min	86.7
冷暖平均エネルギー消費効率			-	4.16 / 4.16			電動機	kW	0.100
電気特性	電源		(注2)	三相 200V 50/60Hz		高圧スイッチ		MPa	- -
	消費電力 冷房	定格冷房標準	kW	2.69 / 2.69		低圧スイッチ		MPa	- -
		中間冷房標準	kW	0.724 / 0.724		保護装置			吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ
		中間冷房中温	kW	0.648 / 0.648					
		最小冷房中温	kW	0.460 / 0.460					
	消費電力 暖房	定格暖房標準	kW	2.18 / 2.18		ケースヒータ		W	-
		中間暖房標準	kW	0.691 / 0.691		定格騒音(音響パワーレベル)	(冷)	dB	73
		最小暖房標準	kW	0.465 / 0.465		(注5)	(暖)	dB	74
		最大暖房低温	kW	4.02 / 4.02		運転音(音圧レベル)	(冷)	dB	57
	運転電流	(冷)	A	8.26 / 8.26		(注6)	(暖)	dB	58
		(暖)		6.69 / 6.69		IPコード			IPX4
		(最大)		21.2 / 21.2	法定冷凍トン				2.10
(注1)	力率	(冷)	%	94 / 94	設計圧力	高圧部		MPa	4.15
		(暖)		94 / 94		低圧部		MPa	2.21
	始動電流		A	- / -	冷媒・出荷時封入量			kg	R32・2.20
室内ユニット	形名			AIU-RP1123H	冷媒追加不要の最大実長			m	30
	外装			シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)	冷媒追加量			g/m	35
	外形寸法	高さ	mm	319	冷媒配管	室外機・室内ユニット間		mm	ガス側：φ15.9 液側：φ9.5
		幅	mm	840					
		奥行	mm	840		最大実長		m	50
	総質量		kg	25		最大落差		m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30
	空気熱交換器			フィンドチューブ					
	防音・断熱材			発泡ポリスチレン,					
	送風装置	送風機		ターボファン					
		風量 (注7) 急/強+/強/弱+/弱	m^3/min	37.5 / 31.0 / 27.5 / 20.0 / 17.5	電源設計	漏電遮断器		(注8)	30A、30mA 0.1sec以下
		電動機	kW	0.130		手元開閉器	開閉器容量	A	30
	エアフィルタ			天井パネルに付属			ヒューズ	A	30
	運転調整装置		(注3)	ワイヤレスリモコンスイッチ		配線用遮断器		A	30
	ドレン口径 (呼び径)			25(塩ビ管)					
	定格騒音(音響パワーレベル) (注5) 急/強+/強/弱+/弱		dB(A)	61 / 55 / 54 / 52 / 46					
	運転音(音圧レベル) (注6) 急/強+/強/弱+/弱		dB(A)	48 / 43 / 41 / 37 / 32					
	電熱装置			取付不可					
天井パネル	形名			RBC-U41PG(W)(C)(N)(K)					
	外装			(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アボログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K):コスミックブラック(マンセルN1)	連絡線	室外機・室内ユニット間	75 m以下		単線1.6mm×3本
	外形寸法	高さ	mm	30					
		幅	mm	950					
		奥行	mm	950					
(注3)	総質量		kg	5.0					

電源線	線径	電源線こう長(最大)
電源配線	単線1.6mm	- / -
	単線2.0mm	- / -
	撚線3.5mm^2	- / -
	撚線5.5mm^2	22 / 22
	撚線8.0mm^2	33 / 33
	撚線14.0mm^2	58 / 58
	撚線22.0mm^2	91 / 91
	撚線38.0mm^2	- / -

(注1) 冷房・暖房性能および電気特性は、JIS B 8616：2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40～P63形は5m)、落差0m》のときの値です。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±１０%を超えないようにしてください。

(注3) 天井パネル・ワイヤレスリモコンスイッチは別売部品です。

(注4) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
（通称：省エネ法基準値）における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616：2006)」が適用されます。
(注5) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616：2015 に基づいた値です。
(注6) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616：2006に基づいた値です。
(注7) 定格風量は「急」です。
(注8) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

品名	東芝パッケージエアコン仕様表 （空冷インバータヒートポンプ式天井カセット形４方向吹出しタイプ）	図番	T2521595ZG	01	東芝キヤリア株式会社
		セット名称	RUEA11231XUZG	214	