【ＪＲＡ耐塩害仕様】

セット名称 RCEA06341JMUZ
仕様表 （室内ユニット） AIC-RP634H
（室外機） ROA-RP631HJZ

天吊
インバータ

東芝パッケージエアコン （空冷インバータヒートポンプ式天井吊形）

【グリーン購入法適合】
(50/60Hz)

冷房性能(注1)	定格冷房標準能力		kW	5.6〈1.8～6.3〉
	顕熱比		-	0.80
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	3.92 / 3.92
	中間冷房標準能力		kW	2.6
	中間冷房中温能力		kW	2.8
	最小冷房中温能力		kW	1.6
暖房性能(注1)	定格暖房標準能力		kW	5.6〈1.3～8.0〉
	定格暖房標準エネルギー消費効率		-	4.27 / 4.27
	中間暖房標準能力		kW	2.6
	最小暖房標準能力		kW	1.5
	最大暖房低温能力		kW	6.3
通年エネルギー消費効率		(注4)		
	APF2015 (JIS B 8616：2015)		-	6.1 / 6.1
	APF (JIS B 8616：2006)		-	5.5 / 5.5
冷暖平均エネルギー消費効率			-	4.10 / 4.10
電気特性	電源	(注2)		単相 200V 50/60Hz
	消費電力 冷房 定格冷房標準		kW	1.43 / 1.43
	消費電力 冷房 中間冷房標準		kW	0.434 / 0.434
	消費電力 冷房 中間冷房中温		kW	0.393 / 0.393
	消費電力 冷房 最小冷房中温		kW	0.185 / 0.185
	消費電力 暖房 定格暖房標準		kW	1.31 / 1.31
	消費電力 暖房 中間暖房標準		kW	0.426 / 0.426
	消費電力 暖房 最小暖房標準		kW	0.241 / 0.241
	消費電力 暖房 最大暖房低温		kW	2.14 / 2.14
	運転電流 (冷)	(注1)	A	7.61 / 7.61
	運転電流 (暖)		A	6.97 / 6.97
	運転電流 (最大)		A	13.0 / 13.0
	力率 (冷)		%	94 / 94
	力率 (暖)		%	94 / 94
	始動電流		A	- / -

室内ユニット	形名			AIC-RP634H
	外装			ピュアホワイト(マンセルN9.1)
	外形寸法 高さ		mm	235
	外形寸法 幅		mm	1,270
	外形寸法 奥行		mm	690
	総質量		kg	30
	空気熱交換器			フィンドチューブ
	防音・断熱材			発泡ポリスチレン，ポリエチレンフォーム
	送風装置 送風機			シロッコファン
	送風装置 風量 急/強+/強/弱+/弱	(注7)	m³/min	19.5 / 17.0 / 15.0 / 12.0 / 11.0
	送風装置 電動機		kW	0.094
	エアフィルタ			室内ユニットに付属
	運転調整装置	(注3)		リモコンスイッチ
	ドレン口径（呼び径）			20(塩ビ管)
	定格騒音(音響パワーレベル) 急/強+/強/弱+/弱	(注5)	dB(A)	52 / 51 / 50 / 45 / 43
	運転音(音圧レベル) 急/強+/強/弱+/弱	(注6)	dB(A)	37 / 36 / 35 / 30 / 28
	電熱装置			取付不可

室外機	形名			ROA-RP631HJZ
	外装			シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)
	外形寸法 高さ		mm	550
	外形寸法 幅		mm	780
	外形寸法 奥行		mm	290
	総質量		kg	40
	圧縮機 形式			全密閉形
	圧縮機 圧縮機用電動機定格出力		kW	1.17
	圧縮機 極数			6
	空気熱交換器			フィンドチューブ
	冷媒制御 (冷)			電子制御弁
	冷媒制御 (暖)			電子制御弁
	送風装置 送風機			プロペラファン
	送風装置 標準風量		m³/min	36.7
	送風装置 電動機		kW	0.043
	高圧スイッチ		MPa	- -
	低圧スイッチ		MPa	- -
	保護装置			吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ
	ケースヒータ		W	-
	定格騒音(音響パワーレベル) (冷)	(注5)	dB	62
	定格騒音(音響パワーレベル) (暖)		dB	64
	運転音(音圧レベル) (冷)	(注6)	dB	45
	運転音(音圧レベル) (暖)		dB	47
	IPコード			IPX4
法定冷凍トン				1.09
設計圧力	高圧部		MPa	4.15
	低圧部		MPa	2.21
冷媒・出荷時封入量			kg	R32・1.10
冷媒追加不要の最大実長			m	20
冷媒追加量			g/m	20
冷媒配管	室外機・室内ユニット間		mm	ガス側：φ12.7 液側：φ6.4
	最大実長		m	50
	最大落差		m	室外機が上の場合 ：30 室外機が下の場合 ：30

電源設計	漏電遮断器	(注8)		15A、30mA 0.1sec以下
	手元開閉器 開閉器容量		A	15
	手元開閉器 ヒューズ		A	15
	配線用遮断器		A	15

電源配線 線径	電源線こう長(最大)
単線1.6mm	11 / 11
単線2.0mm	18 / 18
撚線3.5mm²	20 / 20
撚線5.5mm²	32 / 32
撚線8.0mm²	- / -
撚線14.0mm²	- / -
撚線22.0mm²	- / -
撚線38.0mm²	- / -

連絡線	室外機・室内ユニット間	70 m以下	単線1.6mm×3本
リモコンコード	(500mまで)		VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など

(注1) 冷房・暖房性能および電気特性は、JIS B 8616：2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40～P63形は5m)、落差0m》のときの値です。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±１０%を超えないようにしてください。

(注3) リモコンスイッチは別売部品です。
リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。
(注4) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
（通称：省エネ法基準値）における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616：2006)」が適用されます。
(注5) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616：2015 に基づいた値です。
(注6) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616：2006に基づいた値です。
(注7) 定格風量は「急」です。
(注8) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

品名	東芝パッケージエアコン仕様表 （空冷インバータヒートポンプ式天井吊形）	図番	T2521621Z	01	東芝キヤリア株式会社
		セット名称	RCEA06341JMUZ	214	