

【JRA耐塩害仕様】

セット名称 RCEA06341MUZ
仕様表 (室内ユニット) AIC-RP634H

(室外機) ROA-RP631HZ

天吊
インバータ

東芝パッケージエアコン

(空冷インバータヒートポンプ式天井吊形)

【グリーン購入法適合】
(50/60Hz)

冷房性能 (注1)	定格冷房標準能力		kW	5.6 < 1.8 ~ 6.3 >		室 外 機	形 名		ROA-RP631HZ			
	額 熱 比		-	0.80			外 装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)			
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	3.92 / 3.92			外形寸法	高 さ		mm	550	
	中間冷房標準能力		kW	2.6				幅		mm	780	
	中間冷房中温能力		kW	2.8				奥 行		mm	290	
	最小冷房中温能力		kW	1.6			総 質 量		kg	39		
	定格暖房標準能力		kW	5.6 < 1.3 ~ 8.0 >			圧 縮 機	形 式		全密閉形		
	定格暖房標準エネルギー消費効率		-	4.27 / 4.27				圧縮機用電動機定格出力		kW	1.17	
	中間暖房標準能力		kW	2.6				極 数		6		
	暖房性能 (注1)	最小暖房標準能力		kW	1.5		外 機	空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ		
最大暖房低温能力		kW	6.3		冷 媒 制 御			(冷)	電子制御弁			
通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		(注4)						(暖)	電子制御弁			
APF2015 (JIS B 8616 : 2015)		-	6.1 / 6.1		送風装置	送 風 機		プロペラファン				
APF (JIS B 8616 : 2006)		-	5.5 / 5.5			標 準 風 量		m ³ /min	36.7			
冷暖平均エネルギー消費効率		-	4.10 / 4.10			電 動 機		kW	0.043			
電 気 特 性 (注1)		電 源		(注2)	三相 200V 50/60Hz			機 組	高圧スイッチ		MPa	-
		消費電力	冷 房	定格冷房標準	kW	1.43 / 1.43			低圧スイッチ		MPa	-
				中間冷房標準	kW	0.434 / 0.434			保 護 装 置		吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ	
				中間冷房中温	kW	0.393 / 0.393						
	最小冷房中温			kW	0.185 / 0.185							
	暖 房			定格暖房標準	kW	1.31 / 1.31	ケースヒータ		W	-		
		中間暖房標準	kW	0.426 / 0.426	定格騒音(音響パワーレベル)	(冷)	dB		62			
		最小暖房標準	kW	0.241 / 0.241	(注5)	(暖)	dB		64			
	最大暖房低温		kW	2.14 / 2.14	運転音(音圧レベル)	(冷)	dB		45			
	運 転 電 流		(冷)	A	4.49 / 4.49	(注6)	(暖)		dB	47		
(暖)		A	4.11 / 4.11	IPコード		IPX4						
(最大)		A	8.90 / 8.90	法定冷凍トン		1.09						
力 率		(冷)	%	92 / 92	設 計 圧 力		高 圧 部	MPa	4.15			
(暖)		%	92 / 92	2.21		低 圧 部		MPa	2.21			
始 動 電 流		A	- / -		冷媒・出荷時封入量		kg	R32・1.10				
形 名		AIC-RP634H		冷媒追加不要の最大実長		m	20					
外 装		ビュアホワイト(マンセルN9.1)		冷媒追加量		g/m	20					
室 内 機	外形寸法	高 さ	mm	235	冷 媒 配 管	室外機・室内ユニット間		mm	ガス側：φ12.7 液側：φ6.4			
		幅	mm	1,270								
		奥 行	mm	690								
	総 質 量		kg	30		最 大 実 長		m	50			
	空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ			最 大 落 差		m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30			
	防 音 ・ 断 熱 材		発泡ポリスチレン、ポリエチレンフォーム									
	送風装置	送 風 機	シロッコファン									
		風 量	(注7)	m ³ /min		19.5 / 17.0 / 15.0 / 12.0 / 11.0						
		電 動 機	kW	0.094								
	エ ア フ ィ ル タ		室内ユニットに付属			電 源 配 線	漏 電 遮 断 器		(注8)	15A、30mA 0.1sec以下		
運 転 調 整 装 置		(注3)	リモコンスイッチ	手元 開閉器容量	A		15					
ド レ ン ロ 径 (呼び径)		20(塩ビ管)		開閉器 ヒューズ	A		10					
定格騒音(音響パワーレベル)		(注5)	急/強+/強/弱+/弱	配 線 用 遮 断 器	A		15					
急/強+/強/弱+/弱		dB(A)	52 / 51 / 50 / 45 / 43	電 源 配 線			線 径	電源線こう長(最大)				
運転音(音圧レベル)			(注6)				急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	37 / 36 / 35 / 30 / 28	単線1.6mm	19 / 19	
電 熱 装 置			取付不可				単線2.0mm		31 / 31			
燃線3.5mm ²		34 / 34										
燃線5.5mm ²		54 / 54										
燃線8.0mm ²		- / -										
燃線14.0mm ²		- / -										
燃線22.0mm ²		- / -										
燃線38.0mm ²		- / -										
室外機・室内ユニット間		70 m以下	単線1.6mm×3本									
リモコンコード		(500mまで)	VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など									