【ＪＲＡ耐塩害仕様】

セット名称 RURA06333XUZ
仕様表 （室内ユニット） AIU-RP633H
（室外機） ROA-RP633Z

天カセ
冷専
ワイヤレス

東芝パッケージエアコン （空冷式天井カセット形４方向吹出しタイプ）
ワイヤレスリモコン

(50/60Hz)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 冷房性能(注1) | 定格冷房標準能力 | | kW | 5.6〈1.3～6.3〉 |
| | | 顕熱比 | - | 0.79 |
| | 定格冷房標準エネルギー消費効率 | | - | 4.31 / 4.31 |
| | 中間冷房標準能力 | | kW | 2.6 |
| | 中間冷房中温能力 | | kW | 2.8 |
| | 最小冷房中温能力 | | kW | 1.6 |
| 通年エネルギー消費効率 | | | (注4) | |
| | APF2015 (JIS B 8616：2015) | | - | 7.6 / 7.6 |
| | APF (JIS B 8616：2006) | | - | 7.0 / 7.0 |
| 電気特性(注1) | 電源 | | (注2) | 三相 200V 50/60Hz |
| | 消費電力 冷房 | 定格冷房標準 | kW | 1.30 / 1.30 |
| | | 中間冷房標準 | kW | 0.426 / 0.426 |
| | | 中間冷房中温 | kW | 0.342 / 0.342 |
| | | 最小冷房中温 | kW | 0.170 / 0.170 |
| | 運転電流 | | A | 4.08 / 4.08 |
| | (最大) | | | 7.80 / 7.80 |
| | 力率 | | % | 92 / 92 |
| | 始動電流 | | A | - / - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 室内ユニット | 形名 | | | AIU-RP633H |
| | 外装 | | | シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板) |
| | 外形寸法 | 高さ | mm | 256 |
| | | 幅 | mm | 840 |
| | | 奥行 | mm | 840 |
| | 総質量 | | kg | 20 |
| | 空気熱交換器 | | | フィンドチューブ |
| | 防音・断熱材 | | | 発泡ポリスチレン, |
| | 送風装置 | 送風機 | | ターボファン |
| | | 風量 (注7) 急/強+/強/弱+/弱 | $m^3$/min | 17.5 / 16.5 / 15.0 / 13.5 / 12.5 |
| | | 電動機 | kW | 0.060 |
| | エアフィルタ | | | 天井パネルに付属 |
| | 運転調整装置 | | (注3) | ワイヤレスリモコンスイッチ |
| | ドレン口径（呼び径） | | | 25(塩ビ管) |
| | 定格騒音(音響パワーレベル) (注5) 急/強+/強/弱+/弱 | | dB(A) | 47 / 46 / 44 / 43 / 42 |
| | 運転音(音圧レベル) (注6) 急/強+/強/弱+/弱 | | dB(A) | 33 / 32 / 30 / 29 / 27 |
| | 電熱装置 | | | 取付不可 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 天井パネル(注3) | 形名 | | | RBC-U41PG(W)(C)(N)(K) |
| | 外装 | | | (W):グランホワイト(マンセル5PB9/1)<br>(C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4)<br>(N):アポログレー(マンセル4.5B6.5/0.5)<br>(K):コスミックブラック(マンセルN1) |
| | 外形寸法 | 高さ | mm | 30 |
| | | 幅 | mm | 950 |
| | | 奥行 | mm | 950 |
| | 総質量 | | kg | 5.0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 室外機 | 形名 | | | ROA-RP633Z |
| | 外装 | | | シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5) |
| | 外形寸法 | 高さ | mm | 714 |
| | | 幅 | mm | 859 |
| | | 奥行 | mm | 309 |
| | 総質量 | | kg | 48 |
| | 圧縮機 | 形式 | | 全密閉形 |
| | | 圧縮機用電動機定格出力 | kW | 1.27 |
| | | 極数 | | 6 |
| | 空気熱交換器 | | | フィンドチューブ |
| | 冷媒制御 | | | 電子制御弁 |
| | 送風装置 | 送風機 | | プロペラファン |
| | | 標準風量 | $m^3$/min | 46.7 |
| | | 電動機 | kW | 0.071 |
| | 高圧スイッチ | | MPa | - - |
| | 低圧スイッチ | | MPa | - - |
| | 保護装置 | | | 吐出温度センサー<br>過電流センサー<br>圧縮機サーモ |
| | ケースヒータ | | W | - |
| | 定格騒音(音響パワーレベル) (注5) | | dB | 67 |
| | 運転音(音圧レベル) (注6) | | dB | 51 |
| | IPコード | | | IPX4 |
| 法定冷凍トン | | | | 0.96 |
| 設計圧力 | | 高圧部 | MPa | 4.15 |
| | | 低圧部 | MPa | 2.21 |
| 冷媒・出荷時封入量 | | | kg | R32・1.45 |
| 冷媒追加不要の最大実長 | | | m | 30 |
| 冷媒追加量 | | | g/m | 20 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 冷媒配管 | 室外機・室内ユニット間 | | mm | ガス側：φ12.7 液側：φ6.4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 最大実長 | | m | 50 |
| | 最大落差 | | m | 室外機が上の場合：30<br>室外機が下の場合：30 |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 電源設計 | 漏電遮断器 | | (注5) | 15A、30mA 0.1sec以下 |
| | 手元開閉器 | 開閉器容量 | A | 15 |
| | | ヒューズ | A | 10 |
| | 配線用遮断器 | | A | 15 |
| | 電源配線 | | | 線径 / 電源線こう長(最大) |
| | | | | 単線1.6mm 22 / 22 |
| | | | | 単線2.0mm 35 / 35 |
| | | | | 撚線3.5$mm^2$ 39 / 39 |
| | | | | 撚線5.5$mm^2$ 62 / 62 |
| | | | | 撚線8.0$mm^2$ - / - |
| | | | | 撚線14.0$mm^2$ - / - |
| | | | | 撚線22.0$mm^2$ - / - |
| | | | | 撚線38.0$mm^2$ - / - |
| 連絡線 | 室外機・室内ユニット間 | 70 m以下 | | 単線1.6mm×3本 |
| | | | | |
| | | | | |

(注1) 冷房性能および電気特性は、JIS B 8616：2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40～P63形は5m)、落差0m》のときの値です。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±１０％を超えないようにしてください。

(注3) 天井パネル・ワイヤレスリモコンスイッチは別売部品です。

(注4) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
（通称：省エネ法基準値）における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616：2006)」が適用されます。
(注5) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616：2015 に基づいた値です。
(注6) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616：2006に基づいた値です。
(注7) 定格風量は「急」です。
(注8) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

| 品名 | 東芝パッケージエアコン仕様表<br>（空冷式天井カセット形４方向吹出しタイプ） | 図番 | T2521751Z | 01 | 東芝キヤリア株式会社 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | セット名称 | RURA06333XUZ | 214 | |