

東芝パッケージエアコン (空冷式天井カセット形4方向吹出タイプ)
ワイヤレスリモコン

(50/60Hz)

冷房性能 (注1)	定格冷房標準能力			kW	7.1 < 1.7 ~ 8.0 >		室内機	形 名			ROA-RP803JZG		
	額 熱 比			-	0.91			外形寸法	外 装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)		
	定格冷房標準エネルギー消費効率			-	4.13 / 4.13				高 さ	mm	714		
	中間冷房標準能力			kW	3.2				幅	mm	859		
	中間冷房中温能力			kW	3.3			奥 行	mm	309			
通年エネルギー消費効率 (注5)	最小冷房中温能力			kW	1.8		圧縮機	総 質 量		kg	49		
	APF2015 (JIS B 8616 : 2015)			-	7.5 / 7.5			形 式		全密閉形			
	APF (JIS B 8616 : 2006)			-	6.9 / 6.9			圧縮機用電動機定格出力		kW	1.65		
電気特性 (注1)	電 源 (注2)			単相 200V 50/60Hz				送風装置	極 数		6		
	消費電力	定格冷房標準	kW	1.72 / 1.72		高圧スイッチ	MPa		-	-			
		中間冷房標準	kW	0.530 / 0.530			低圧スイッチ		MPa		-	-	
		中間冷房中温	kW	0.403 / 0.403					保 護 装 置		吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ		
		最小冷房中温	kW	0.208 / 0.208					ケ ー ス ヒ ー タ		W	-	
運転電流 (最大)	運 転 電 流			A	9.10 / 9.10		機	定格騒音(音響パワーレベル) (注6)		dB	68		
	力 率			%	94 / 94			運転音(音圧レベル) (注7)		dB	53		
	始 動 電 流			A	- / -			IPコード		IPX4			
	形 名			AIU-RP403H				法定冷凍トン		1.12			
	外 装			シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)				設計圧力		高圧部	MPa	4.15	
室内機	外形寸法			高 さ	mm	256		冷媒配管	低圧部		MPa	2.21	
	幅			mm	840		冷媒・出荷時封入量		kg	R32・1.55			
	奥 行			mm	840		冷媒追加不要の最大実長		m	30			
	総 質 量			kg	20		冷媒追加量		g/m	主配管 : 35 分岐配管 : 20			
	空 気 熱 交 換 器			フィンドチューブ					室外機・分岐管間		mm	ガス側 : φ15.9 液側 : φ9.5	
ユニット	防 音 ・ 断 熱 材			発泡ポリスチレン, ターボファン				冷媒配管	分岐管・室内ユニット間		mm	ガス側 : φ12.7 液側 : φ6.4	
	送風装置	送 風 機	(注8)			最大実長	m		50				
		風 量	m³/min	17.5 / 16.5 / 15.0 / 13.5 / 12.5			最大落差		m		30		
		急/強+/強/弱+/弱			分岐配管最大長さ				m		15		
	電 動 機			kW		0.060			分岐配管長さの最大差		m	10	
天井パネル	エ ア フ ィ ル タ			天井パネルに付属				電源配線	漏 電 遮 断 器 (注6)		15A、30mA 0.1sec以下		
	運 転 調 整 装 置 (注4)			ワイヤレスリモコンスイッチ					手元 開閉器 容量		A	15	
	ド レ ン ロ 径 (呼び径)			25(塩ビ管)					開閉器 ヒューズ		A	15	
	定格騒音(音響パワーレベル) (注6)			dB(A)	47 / 46 / 44 / 43 / 42		配 線 用 遮 断 器		A	15			
	運転音(音圧レベル) (注7)			dB(A)	33 / 32 / 30 / 29 / 27		線 径		電源線こう長(最大)				
天井パネル	電 熱 装 置			取付不可				電源配線	単線1.6mm		- / -		
	形 名			RBC-U41PG(W) (C) (N) (K)					単線2.0mm		17 / 17		
	外形寸法	高 さ	mm	30		燃線3.5mm ²			19 / 19				
		幅	mm	950		燃線5.5mm ²			29 / 29				
		奥 行	mm	950		燃線8.0mm ²			- / -				
(注4)	総 質 量			kg	5.0		電源配線	燃線14.0mm ²		- / -			
						燃線22.0mm ²		- / -					
						燃線38.0mm ²		- / -					
						連絡線		室外機・室内ユニット間		70 m以下	単線1.6mm×3本		
								室内A・室内B間		(電源線) : 単線1.6mm×2本 (信号線) : 燃線0.5mm×2本			

(注1) 冷房性能および電気特性は、JIS B 8616 : 2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40~P63形は5m)、落差0m》のときの値です。
く) 内は能力範囲を示します。

(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±1.0%を超えないようにしてください。

(注3) 同一室内ユニットを2台使用し、表示は室内ユニット1台あたりの値を示します。

(注4) 天井パネル・ワイヤレスリモコンスイッチは別売部品です。

(注5) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」

(通称 : 省エネ法基準値) における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616 : 2006)」が適用されます。

(注6) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616 : 2015 に基づいた値です。

(注7) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616 : 2006 に基づいた値です。

(注8) 定格風量は「急」です。

(注9) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器+ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

品 名	東芝パッケージエアコン仕様表 (空冷式天井カセット形4方向吹出タイプ)		図 番	T2521756ZG	01	東芝キャリア株式会社
			セット名称	RURB08033JXUZG	214	