【ＪＲＡ耐重塩害仕様】

セット名称 RBRA06333JMUZG
仕様表 （室内ユニット） AID-RP633BH
（室外機） ROA-RP633JZG

天埋ビルトイン
冷専

東芝パッケージエアコン （空冷式天井埋込形ビルトインタイプ）

(50/60Hz)

冷房性能(注1)	定格冷房標準能力		kW	5.6〈1.3～6.3〉
	顕熱比		-	0.75
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	3.57 / 3.57
	中間冷房標準能力		kW	2.6
	中間冷房中温能力		kW	2.7
	最小冷房中温能力		kW	1.7
通年エネルギー消費効率			(注4)	
	APF2015 (JIS B 8616：2015)		-	5.9 / 5.9
	APF (JIS B 8616：2006)		-	6.2 / 6.2
電気特性(注1)	電源		(注2)	単相 200V 50/60Hz
	消費電力 冷房	定格冷房標準	kW	1.57 / 1.57
		中間冷房標準	kW	0.472 / 0.472
		中間冷房中温	kW	0.405 / 0.405
		最小冷房中温	kW	0.258 / 0.258
	運転電流	(最大)	A	8.35 / 8.35 13.5 / 13.5
	力率		%	94 / 94
	始動電流		A	- / -

室内ユニット	形名			AID-RP633BH	
	外装			シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)	
	外形寸法	高さ	mm	275	
		幅	mm	1,000	
		奥行	mm	925	
	総質量		kg	34	
	空気熱交換器			フィンドチューブ	
	防音・断熱材			発泡ポリスチレン・ポリエチレンフォーム	
	送風装置	送風機		シロッコファン	
		風量 (注5) 急/強+/強/弱+/弱	m^3/min	20.0 / 18.3 / 16.8 / 15.7 / 13.5	
		電動機	kW	0.150	
		出荷時機外静圧	Pa	20.0	
		機外静圧設定範囲 (注6)	Pa	20-30-40-50-65-80-100	
		風量限界 (下限)	m^3/min	11.3	
		風量限界 (上限)	m^3/min	24.0	
	エアフィルタ			室内ユニットに付属	
	運転調整装置		(注3)	リモコンスイッチ	
	ドレンロ径（呼び径）			25(塩ビ管)	
	定格騒音(音響パワーレベル) (注7) 急/強+/強/弱+/弱		dB(A)	60 / 58 / 56 / 53 / 51	
	運転音(音圧レベル) (注8) 急/強+/強/弱+/弱		dB(A)	45 / 43 / 41 / 38 / 36	
	電熱装置			取付不可	

室外機	形名			ROA-RP633JZG	
	外装			シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)	
	外形寸法	高さ	mm	714	
		幅	mm	859	
		奥行	mm	309	
	総質量		kg	49	
	圧縮機	形式		全密閉形	
		圧縮機用電動機定格出力	kW	1.27	
		極数		6	
	空気熱交換器			フィンドチューブ	
	冷媒制御			電子制御弁	
	送風装置	送風機		プロペラファン	
		標準風量	m^3/min	46.7	
		電動機	kW	0.071	
	高圧スイッチ		MPa	-	-
	低圧スイッチ		MPa	-	-
	保護装置			吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ	
	ケースヒータ		W	-	
	定格騒音(音響パワーレベル) (注7)		dB	67	
	運転音(音圧レベル) (注8)		dB	51	
	IPコード			IPX4	
	法定冷凍トン			0.96	
	設計圧力	高圧部	MPa	4.15	
		低圧部	MPa	2.21	
	冷媒・出荷時封入量		kg	R32・1.45	
	冷媒追加不要の最大実長		m	30	
	冷媒追加量		g/m	20	
冷媒配管	室外機・室内ユニット間		mm	ガス側：φ12.7 液側：φ6.4	
	最大実長		m	50	
	最大落差		m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30	

電源設計	漏電遮断器		(注9)	15A、30mA 0.1sec以下	
	手元開閉器	開閉器容量	A	15	
		ヒューズ	A	15	
	配線用遮断器		A	15	
	電源配線			線径	電源線こう長(最大)
				単線1.6mm	11 / 11
				単線2.0mm	17 / 17
				撚線3.5mm²	19 / 19
				撚線5.5mm²	31 / 31
				撚線8.0mm²	- / -
				撚線14.0mm²	- / -
				撚線22.0mm²	- / -
				撚線38.0mm²	- / -
連絡線	室外機・室内ユニット間	70 m以下		単線1.6mm×3本	
リモコンコード (500mまで)				VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など	

(注1) 冷房性能および電気特性は、JIS B 8616：2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40～P63形は5m)、落差0m》のときの値です。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±１０％を超えないようにしてください。

(注3) リモコンスイッチは別売部品です。
リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。
(注4) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
（通称：省エネ法基準値）における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616：2006)」が適用されます。
(注5) 定格風量は「急」です。
(注6) 機外静圧を変更する場合は、現地にて設定変更が必要です。
(注7) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616：2015 に基づいた値です。
(注8) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616：2006に基づいた値です。
(注9) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。