

東芝パッケージエアコン ワイヤレスリモコン				(空冷式天井吊形)				(50/60Hz)			
冷 房 性 能  (注1)	定格冷房標準能力		kW	3.6 < 1.0 ~ 4.0 >		室 内 機	形 名		ROA-RP403JZ		
	額 熱 比		-	0.82			外 装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)		
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	3.46 / 3.46			外形寸法	高 さ	mm	550	
	中間冷房標準能力		kW	1.7				幅	mm	780	
	中間冷房中温能力		kW	1.8				奥 行	mm	290	
最小冷房中温能力		kW	1.4		総 質 量	kg	35				
通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (注4)						機 外	形 式		全密閉形		
APF2015 (JIS B 8616 : 2015)		-	6.5 / 6.5		圧 縮 機		圧縮機用電動機定格出力		kW	0.73	
APF (JIS B 8616 : 2006)		-	5.9 / 5.9				極 数		6		
空 気 熱 交 換 器				フィンドチューブ			冷 媒 制 御		電子制御弁		
電 気 特 性  (注1)	電 源 (注2)		単相 200V 50/60Hz		送風装置		送 風 機		プロペラファン		
	消 費 電 力	定格冷房標準	kW	1.04 / 1.04		標 準 風 量		m³/min	40.0		
		中間冷房標準	kW	0.328 / 0.328		電 動 機		kW	0.043		
		中間冷房中温	kW	0.258 / 0.258		高 圧 ス イ ッ チ		MPa	-	-	
		最小冷房中温	kW	0.157 / 0.157		低 圧 ス イ ッ チ		MPa	-	-	
	運 転 電 流			A	5.70 / 5.70		保 護 装 置		吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ		
	(最大)				13.1 / 13.1		ケースヒータ		W	-	
	力 率		%	91 / 91		定格騒音(音響パワーレベル)		dB	61		
	始 動 電 流		A	- / -		運転音(音圧レベル)		dB	45		
	室 内 機	形 名		AIC-RP404H		IPコード		IPX4			
外 装		ビュアホワイト(マンセルN9.1)		法定冷凍トン		0.53					
外形寸法		高 さ	mm	235		設 計 圧 力	高 圧 部	MPa	4.15		
		幅	mm	950		低 圧 部		MPa	2.21		
		奥 行	mm	690		冷 媒 ・ 出 荷 時 封 入 量		kg	R32 ・ 0.80		
コ ー ス ト	総 質 量		kg	24		冷 媒 追 加 不 要 の 最 大 実 長		m	20		
	空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ		冷 媒 追 加 量		g/m	20			
	防 音 ・ 断 熱 材		発泡ポリスチレン、ポリエチレンフォーム		冷 媒 配 管	室外機・室内ユニット間		mm	ガス側：φ12.7 液側：φ6.4		
	送風装置	送 風 機	シロッコファン								
		風 量 (注7)	m³/min	14.0 / 12.2 / 11.5 / 9.8 / 9.0		最 大 実 長		m	30		
急/強+/強/弱+/弱						最 大 落 差		m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30		
二 ツ ト	電 動 機	kW	0.094								
	エ ア フ ィ ル タ		室内ユニットに付属								
	運 転 調 整 装 置 (注3)		ワイヤレスリモコンスイッチ								
	ド レ ン ロ 径 (呼び径)		20(塩ビ管)								
	定格騒音(音響パワーレベル) (注5)		dB(A)	51 / 50 / 49 / 44 / 43							
ト	急/強+/強/弱+/弱										
	運転音(音圧レベル) (注6)		dB(A)	36 / 35 / 34 / 29 / 28							
	急/強+/強/弱+/弱										
	電 熱 装 置		取付不可		電 源 設 計	漏 電 遮 断 器		15A、30mA 0.1sec以下			
	手元開閉器	開 閉 器 容 量	A	15		電 源 配 線		線 径	電源線こう長(最大)		
ヒ ュ ー ズ		A	15					単線1.6mm	11 / 11		
配 線 用 遮 断 器		A	15					単線2.0mm	18 / 18		
				燃線3.5mm²				20 / 20			
				燃線5.5mm²				32 / 32			
				燃線8.0mm²				- / -			
				燃線14.0mm²				- / -			
				燃線22.0mm²				- / -			
				燃線38.0mm²				- / -			
連 絡 線	室外機・室内ユニット間		50 m以下	単線1.6mm×3本							

(注1) 冷房性能および電気特性は、JIS B 8616 : 2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40~P63形は5m)、落差0m》のときの値です。  
< > 内は能力範囲を示します。

(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±10%を超えないようにしてください。

(注3) ワイヤレスリモコンスイッチは別売部品です。

(注4) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」  
(通称：省エネ法基準値) における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616 : 2006)」が適用されます。

(注5) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616 : 2015に基づいた値です。

(注6) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616 : 2006に基づいた値です。

(注7) 定格風量は「急」です。

(注8) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器+ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。