

東芝パッケージエアコン (空冷式天井吊形)
ワイヤレスリモコン

(50/60Hz)

冷房性能 (注1)	定格冷房標準能力		kW	4.5 < 1.2 ~ 5.0 >		室内機	形 名		ROA-RP503JZG			
	額 熱 比		-	0.73			外 装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)			
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	3.10 / 3.10			外形寸法	高 さ	mm	550		
	中間冷房標準能力		kW	2.1				幅	mm	780		
	中間冷房中温能力		kW	2.2				奥 行	mm	290		
最小冷房中温能力		kW	1.4				総 質 量	kg	40			
通年エネルギー消費効率		(注4)					圧 縮 機	形 式		全密閉形		
APF2015 (JIS B 8616 : 2015)		-	6.0 / 6.0			圧縮機用電動機定格出力		kW	0.92			
APF (JIS B 8616 : 2006)		-	5.6 / 5.6			極 数		6				
電気特性 (注1)	電 源		(注2)	単相 200V 50/60Hz			空 気 熱 交 換 器		フィンチューブ			
	消費電力	定格冷房標準	kW	1.45 / 1.45			冷 媒 制 御		電子制御弁			
		中間冷房標準	kW	0.421 / 0.421			送風装置	送 風 機	プロペラファン			
		中間冷房中温	kW	0.341 / 0.341				標 準 風 量	m³/min	36.7		
		最小冷房中温	kW	0.165 / 0.165				電 動 機	kW	0.043		
運 転 電 流		A	7.80 / 7.80			高 圧 ス イ ッ チ	MPa	-	-			
(最大)			13.1 / 13.1			低 圧 ス イ ッ チ	MPa	-	-			
力 率		%	93 / 93			保 護 装 置		吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ				
始 動 電 流		A	- / -			ケースヒータ		W	-			
室内機	形 名		AIC-RP504H			機外機	定格騒音(音響パワーレベル)		(注5)	dB	61	
	外 装		ビュアホワイト(マンセルN9.1)				運転音(音圧レベル)		(注6)	dB	45	
	外形寸法	高 さ	mm	235			IPコード		IPX4			
		幅	mm	950			法定冷凍トン		0.67			
		奥 行	mm	690			設 計 圧 力	高 圧 部	MPa	4.15		
ユニット	総 質 量		kg	24			低 圧 部		MPa	2.21		
	空 気 熱 交 換 器		フィンチューブ			冷 媒 ・ 出 荷 時 封 入 量		kg	R32・1.10			
	防 音 ・ 断 熱 材		発泡ポリスチレン、ポリエチレンフォーム			冷 媒 追 加 不 要 の 最 大 実 長		m	20			
	送風装置	送 風 機	シロッコファン			冷 媒 追 加 量		g/m	20			
		風 量	(注7)	150 / 130 / 120 / 9.8 / 9.0			室外機・室内ユニット間		mm	ガス側：φ12.7 液側：φ6.4		
二重機	急/強+/強/弱+/弱		m³/min									
	電 動 機		kW	0.094								
	エ ア フ ィ ル タ		室内ユニットに付属									
	運 転 調 整 装 置		(注3)	ワイヤレスリモコンスイッチ								
	ド レ ン ロ 径 (呼び径)		20(塩ビ管)									
トーン機	定格騒音(音響パワーレベル) (注5)		dB(A)	52 / 51 / 50 / 45 / 43			最 大 実 長		m	50		
	急/強+/強/弱+/弱		dB(A)	37 / 36 / 35 / 30 / 28			最 大 落 差		m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30		
	運転音(音圧レベル) (注6)		dB(A)									
	急/強+/強/弱+/弱		dB(A)									
	電 熱 装 置		取付不可									
電源部	漏 電 遮 断 器		15A、30mA 0.1sec以下			配線設計	手元開閉器	開閉器容量	A	15		
							ヒューズ	A	15			
							配線用遮断器	A	15			
							電源配線	線 径	電源線こう長(最大)			
								単線1.6mm	11 / 11			
					単線2.0mm	18 / 18						
					燃線3.5mm²	20 / 20						
					燃線5.5mm²	32 / 32						
配線設計						燃線8.0mm²	- / -					
						燃線14.0mm²	- / -					
						燃線22.0mm²	- / -					
						燃線38.0mm²	- / -					
連絡線	室外機・室内ユニット間		50 m以下		単線1.6mm×3本							