

【JRA耐重塩害仕様】

セット名称 RCRA06343JXUZG
仕様表 (室内ユニット) AIC-RP634H

(室外機) ROA-RP633JZG

天吊
冷専
ワイヤレス

東芝パッケージエアコン (空冷式天井吊形)
ワイヤレスリモコン

(50/60Hz)

冷房性能 (注1)	定格冷房標準能力			kW	5.6 < 1.3 ~ 6.3 >		室内機	形 名			ROA-RP633JZG			
	額 熱 比			-	0.80			外形寸法	装 高 さ		mm	714		
	定格冷房標準エネルギー消費効率			-	3.94 / 3.94				幅		mm	859		
	中間冷房標準能力			kW	2.6				奥 行		mm	309		
	中間冷房中温能力			kW	2.7			総 質 量	kg		49			
最小冷房中温能力			kW	1.7		圧 縮 機	形 式		全密閉形					
通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (注4)			-	6.9 / 6.9			圧縮機用電動機定格出力		kW	1.27				
APF (JIS B 8616 : 2006)			-	6.4 / 6.4		極 数		6		空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ		
電気特性 (注1)	電 源 (注2)			単相 200V 50/60Hz		室外機	冷 媒 制 御			電子制御弁				
	消費電力	定格冷房標準	kW	1.42 / 1.42			送風装置	送 風 機		プロペラファン				
		中間冷房標準	kW	0.465 / 0.465				標 準 風 量		m³/min	46.7			
		中間冷房中温	kW	0.358 / 0.358				電 動 機		kW	0.071			
		最小冷房中温	kW	0.208 / 0.208				高 圧 ス イ ッ チ		MPa	-	-		
運 転 電 流 (最大)			A	13.1 / 13.1		低 圧 ス イ ッ チ		MPa	-	-	保 護 装 置		吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ	
力 率			%	94 / 94		機	ケースヒータ		W	-				
始 動 電 流			A	- / -			定格騒音(音響パワーレベル)		(注5)	dB	67			
形 名			AIC-RP634H		運転音(音圧レベル)		(注6)	dB	51					
外 装			ビュアホワイト(マンセルN9.1)		IPコード		IPX4							
外形寸法			高 さ	mm	235		法定冷凍トン		0.96					
ユニ	幅			mm	1,270		冷媒配管	設計圧力		高 圧 部	MPa	4.15		
	奥 行			mm	690			低 圧 部		MPa	2.21			
	総 質 量			kg	30			冷媒・出荷時封入量		kg	R32・1.45			
	空 気 熱 交 換 器			フィンドチューブ		冷媒追加不要の最大実長		m	30					
	防 音 ・ 断 熱 材			発泡ポリスチレン、ポリエチレンフォーム		冷 媒 追 加 量		g/m	20					
二ツト	送風装置	送 風 機	シロッコファン		電源配線	室外機・室内ユニット間		mm	ガス側：φ12.7 液側：φ6.4					
		風 量 (注7)	m³/min	19.5 / 17.0 / 15.0 / 12.0 / 11.0										
		急/強+/強/弱+/弱												
	電 動 機			kW		0.094								
	エ ア フィ ル タ			室内ユニットに付属										
運 転 調 整 装 置 (注3)			ワイヤレスリモコンスイッチ											
ド レ ン ロ 径 (呼び径)			20(塩ビ管)											
定格騒音(音響パワーレベル) (注5)			dB(A)	52 / 51 / 50 / 45 / 43										
急/強+/強/弱+/弱														
運転音(音圧レベル) (注6)			dB(A)	37 / 36 / 35 / 30 / 28										
急/強+/強/弱+/弱														
電 熱 装 置			取付不可											
電源配線	漏 電 遮 断 器			15A、30mA 0.1sec以下		電源配線	手元 開 閉 器 容 量		A	15				
	開 閉 器			ヒ ュ ー ズ			配 線 用 遮 断 器		A	15				
電源配線	線 径			電源線こう長(最大)		電源配線	単線1.6mm		11 / 11					
	単線2.0mm			18 / 18			燃線3.5mm²		20 / 20					
	燃線5.5mm²			32 / 32			燃線8.0mm²		- / -					
	燃線14.0mm²			- / -			燃線22.0mm²		- / -					
	燃線38.0mm²			- / -										
電源配線	室外機・室内ユニット間			70 m以下	単線1.6mm×3本		電源配線							