

【JRA耐塩害仕様】	セット名称		RCRA04043JMUZ
	仕様表		(室内ユニット) AIC-RP404H
			(室外機) ROA-RP403JZ
			天吊 冷専

東芝パッケージエアコン (空冷式天井吊形)

冷房性能 (注1)	定格冷房標準能力		kW	3.6 < 1.0 ~ 4.0 >	
	額 熱 比		-	0.82	
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	3.46 / 3.46	
	中間冷房標準能力		kW	1.7	
	中間冷房中温能力		kW	1.8	
通年エネルギー消費効率 (注4)	最小冷房中温能力		kW	1.4	
	APF2015 (JIS B 8616:2015)		-	6.5 / 6.5	
	APF (JIS B 8616:2006)		-	5.9 / 5.9	
	電 源 (注2)		単相	200V 50/60Hz	
	電気特性 (注1)	消費電力 冷房	定格冷房標準	kW	1.04 / 1.04
中間冷房標準			kW	0.328 / 0.328	
中間冷房中温			kW	0.258 / 0.258	
最小冷房中温			kW	0.157 / 0.157	
運転電流		A	5.70 / 5.70		
室内機	(最大)			13.1 / 13.1	
	力 率		%	91 / 91	
	始 動 電 流		A	- / -	
	形 名			AIC-RP404H	
	外 装			ビュアホワイト(マンセルN9.1)	
コード	外形寸法	高 さ	mm	235	
		幅	mm	950	
		奥 行	mm	690	
		総 質 量	kg	24	
	空気熱交換器			フィンチューブ	
二ツト	防音・断熱材			発泡ポリスチレン、ポリエチレンフォーム	
	送風装置	送 風 機		シロッコファン	
		風 量 (注7)	m³/min	14.0 / 12.2 / 11.5 / 9.8 / 9.0	
		電 動 機	kW	0.094	
	エ ア フ ィ ル タ			室内ユニットに付属	
ト	運転調整装置 (注3)			リモコンスイッチ	
	ド レ ン 口 径 (呼び径)			20(塩ビ管)	
	定格騒音(音響パワーレベル) (注5)		dB(A)	51 / 50 / 49 / 44 / 43	
	急/強+/強/弱+/弱		dB(A)	36 / 35 / 34 / 29 / 28	
	運転音(音圧レベル) (注6)		dB(A)	36 / 35 / 34 / 29 / 28	
急/強+/強/弱+/弱		dB(A)	36 / 35 / 34 / 29 / 28		
電 熱 装 置			取付不可		
室外機	形 名			ROA-RP403JZ	
	外 装			シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)	
	外形寸法	高 さ	mm	550	
		幅	mm	780	
		奥 行	mm	290	
総 質 量		kg	35		
圧縮機	形 式		全密閉形		
	圧縮機用電動機定格出力	kW	0.73		
	極 数		6		
	空 気 熱 交 換 器			フィンチューブ	
	冷 媒 制 御			電子制御弁	
送風装置	送 風 機		プロペラファン		
	標 準 風 量	m³/min	40.0		
	電 動 機	kW	0.043		
	高 圧 ス イ ッ チ		MPa	- -	
	低 圧 ス イ ッ チ		MPa	- -	
保 護 装 置			吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ		
機内機	ケースヒータ		W	-	
	定格騒音(音響パワーレベル) (注5)		dB	61	
	運転音(音圧レベル) (注6)		dB	45	
	IPコード			IPX4	
	法定冷凍トン			0.53	
冷媒配管	設 計 圧 力	MPa	4.15		
	高 圧 部	MPa	2.21		
	低 圧 部	MPa			
	冷 媒 ・ 出 荷 時 封 入 量		kg	R32・0.80	
	冷 媒 追 加 不 要 の 最 大 実 長		m	20	
冷 媒 追 加 量		g/m	20		
冷媒配管	室外機・室内ユニット間		mm	ガス側：φ12.7 液側：φ6.4	
	最 大 実 長		m	30	
	最 大 落 差		m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30	
電源配線	漏 電 遮 断 器			15A、30mA 0.1sec以下	
	手元開閉器	開 閉 器 容 量	A	15	
		ヒ ュ ー ズ	A	15	
		配 線 用 遮 断 器	A	15	
	電源配線	電 源 配 線			
電源配線	線 径			電源線こう長(最大)	
	単線1.6mm			11 / 11	
	単線2.0mm			18 / 18	
	燃線3.5mm ²			20 / 20	
	燃線5.5mm ²			32 / 32	
燃線8.0mm ²			- / -		
燃線14.0mm ²			- / -		
燃線22.0mm ²			- / -		
燃線38.0mm ²			- / -		
電源配線	室外機・室内ユニット間		50 m以下	単線1.6mm×3本	
リモコンコード		(500mまで)	VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など		