

東芝パッケージエアコン (空冷式天井吊形)

				(50/60Hz)			
冷房性能 (注1)	定格冷房標準能力		kW	4.5 < 1.2 ~ 5.0 >			
	額 熱 比		-	0.73			
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	3.10 / 3.10			
	中間冷房標準能力		kW	2.1			
	中間冷房中温能力		kW	2.2			
通年エネルギー消費効率 (注4)	最小冷房中温能力		kW	1.4			
	APF2015 (JIS B 8616 : 2015)		-	6.0 / 6.0			
	APF (JIS B 8616 : 2006)		-	5.6 / 5.6			
			(注2)				
			(注2)	単相 200V 50/60Hz			
電気特性 (注1)	消費電力	定格冷房標準	kW	1.45 / 1.45			
		中間冷房標準	kW	0.421 / 0.421			
		中間冷房中温	kW	0.341 / 0.341			
		最小冷房中温	kW	0.165 / 0.165			
	運転電流		A	7.80 / 7.80			
		(最大)	13.1 / 13.1				
力 率		%	93 / 93				
始 動 電 流		A	- / -				
室内機	形 名		AIC-RP504H				
	外 装		ビュアホワイト(マンセルN9.1)				
	外形寸法	高 さ	mm	235			
		幅	mm	950			
		奥 行	mm	690			
総 質 量		kg	24				
空 気 熱 交 換 器		フィンチューブ					
防 音 ・ 断 熱 材		発泡ポリスチレン、ポリエチレンフォーム					
ユニット	送風装置	送 風 機	シロッコファン				
		風 量 (注7)	m³/min	15.0 / 13.0 / 12.0 / 9.8 / 9.0			
		急/強+/強/弱+/弱					
	電 動 機		kW	0.094			
	エ ア フ ィ ル タ		室内ユニットに付属				
運 転 調 整 装 置		(注3)	リモコンスイッチ				
ド レ ン ロ 径 (呼び径)		20(塩ビ管)					
トランス	定格騒音(音響パワーレベル) (注5)						
	急/強+/強/弱+/弱		dB(A)	52 / 51 / 50 / 45 / 43			
	運転音(音圧レベル) (注6)						
	急/強+/強/弱+/弱		dB(A)	37 / 36 / 35 / 30 / 28			
	電 熱 装 置		取付 不可				
室外機	形 名		ROA-RP503JZG				
	外 装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)				
	外形寸法	高 さ	mm	550			
		幅	mm	780			
		奥 行	mm	290			
総 質 量		kg	40				
機外機	圧 縮 機	形 式	全密閉形				
		圧縮機用電動機定格出力	kW	0.92			
		極 数	6				
	空 気 熱 交 換 器		フィンチューブ				
	冷 媒 制 御		電子制御弁				
機外機	送風装置	送 風 機	プロペラファン				
		標 準 風 量	m³/min	36.7			
		電 動 機	kW	0.043			
	高 圧 ス イ ッ チ		MPa	- -			
	低 圧 ス イ ッ チ		MPa	- -			
保 護 装 置		吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ					
ケースヒータ		W	-				
定格騒音(音響パワーレベル) (注5)		dB	61				
運転音(音圧レベル) (注6)		dB	45				
IPコード		IPX4					
法定冷凍トン		0.67					
機外機	設計圧力	高 圧 部	MPa	4.15			
		低 圧 部	MPa	2.21			
	冷 媒 ・ 出 荷 時 封 入 量		kg	R32 ・ 1.10			
	冷 媒 追 加 不 要 の 最 大 実 長		m	20			
	冷 媒 追 加 量		g/m	20			
冷媒配管	室外機・室内ユニット間		mm	ガス側：φ12.7 液側：φ6.4			
	最 大 実 長		m	50			
	最 大 落 差		m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30			
電源設計	漏 電 遮 断 器		15A、30mA 0.1sec以下				
	手元開閉器	開 閉 器 容 量	A	15			
		ヒ ュ ー ズ	A	15			
	配 線 用 遮 断 器		A	15			
	電源配線			線 径	電源線こう長(最大)		
単線1.6mm				11 / 11			
単線2.0mm				18 / 18			
燃線3.5mm²				20 / 20			
燃線5.5mm²				32 / 32			
燃線8.0mm²				- / -			
燃線14.0mm²				- / -			
燃線22.0mm²				- / -			
燃線38.0mm²	- / -						
連絡線	室外機・室内ユニット間		50 m以下	単線1.6mm×3本			
リモコンコード		(500mまで)		VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など			