【ＪＲＡ耐重塩害仕様】

セット名称 RCRB11243MUZG
仕様表 （室内ユニット） AIC-RP564H ×2

（室外機） ROA-RP1123ZG
（分岐管） RBC-TWP30

天吊
冷専
同時ツイン

東芝パッケージエアコン （空冷式天井吊形）

(50/60Hz)

冷房性能(注1)	定格冷房標準能力			kW	10.0〈3.1～11.2〉	室外	形名			ROA-RP1123ZG
		顕熱比		-	0.70		外装			シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)
	定格冷房標準エネルギー消費効率			-	3.28 / 3.28		外形寸法	高さ	mm	1,050
	中間冷房標準能力			kW	4.6			幅	mm	1,010
	中間冷房中温能力			kW	4.8			奥行	mm	370
	最小冷房中温能力			kW	3.6		総質量		kg	76
通年エネルギー消費効率				(注5)			圧縮機	形式		全密閉形
	APF2015 (JIS B 8616：2015)			-	5.8 / 5.8			圧縮機用電動機定格出力	kW	2.16
	APF (JIS B 8616：2006)			-	6.0 / 6.0			極数		4
電気特性	電源			(注2)	三相 200V 50/60Hz		空気熱交換器			フィンドチューブ
	消費電力	冷房	定格冷房標準	kW	3.05 / 3.05		冷媒制御			電子制御弁
			中間冷房標準	kW	0.863 / 0.863		送風装置	送風機		プロペラファン
			中間冷房中温	kW	0.741 / 0.741			標準風量	m³/min	90.0
			最小冷房中温	kW	0.478 / 0.478			電動機	kW	0.100
	運転電流			A	9.47 / 9.47		高圧スイッチ		MPa	- -
			(最大)		17.4 / 17.4		低圧スイッチ		MPa	- -
	力率			%	93 / 93		保護装置			吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ
	始動電流			A	- / -	室内ユニット	ケースヒータ		W	-
室内ユニット	形名				AIC-RP564H		定格騒音(音響パワーレベル) (注6)		dB	72
	外装				ピュアホワイト(マンセルN9.1)		運転音(音圧レベル) (注7)		dB	57
	外形寸法	高さ		mm	235		IPコード			IPX4
		幅		mm	950	法定冷凍トン				1.63
		奥行		mm	690	設計圧力	高圧部		MPa	4.15
	総質量			kg	24		低圧部		MPa	2.21
	空気熱交換器				フィンドチューブ	冷媒・出荷時封入量			kg	R32・2.20
	防音・断熱材				発泡ポリスチレン, ポリエチレンフォーム	冷媒追加不要の最大実長			m	30
	送風装置	送風機			シロッコファン	冷媒追加量			g/m	主配管：35 分岐配管：20
		風量 (注8) 急/強+/強/弱+/弱		m³/min	15.0 / 13.0 / 12.0 / 9.8 / 9.0	冷媒配管	室外機・分岐管間		mm	ガス側：φ15.9 液側：φ9.5
		電動機		kW	0.094					
	エアフィルタ				室内ユニットに付属		分岐管・室内ユニット間		mm	ガス側：φ12.7 液側：φ6.4
	運転調整装置			(注4)	リモコンスイッチ		最大実長		m	50
	ドレン口径(呼び径)				20(塩ビ管)		最大落差		m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30
	定格騒音(音響パワーレベル) (注6) 急/強+/強/弱+/弱			dB(A)	52 / 51 / 50 / 45 / 43		分岐配管最大長さ		m	15
	運転音(音圧レベル) (注7) 急/強+/強/弱+/弱			dB(A)	37 / 36 / 35 / 30 / 28		分岐配管長さの最大差		m	10
(注3)	電熱装置				取付不可	電源設計	漏電遮断器			20A、30mA 0.1sec以下
							手元開閉器	開閉器容量	A	20
								ヒューズ	A	20
							配線用遮断器		A	20
							電源配線			線径 / 電源線こう長(最大)
										単線1.6mm - / -
										単線2.0mm 15 / 15
										撚線3.5mm² 17 / 17
										撚線5.5mm² 27 / 27
										撚線8.0mm² 40 / 40
										撚線14.0mm² 71 / 71
										撚線22.0mm² 111 / 111
										撚線38.0mm² - / -
						連絡線	室外機・室内ユニット間	75 m以下		単線1.6mm×3本
							室内A・室内B間			（電源線）：単線1.6mm×2本 （信号線）：撚線0.5mm2×2本
						リモコンコード （室内Aにのみ接続します） (500mまで)				VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など

(注1) 冷房性能および電気特性は、JIS B 8616：2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40～P63形は5m)、落差0m》のときの値です。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±１０％を超えないようにしてください。
(注3) 同一室内ユニットを2台使用し、表示は室内ユニット1台あたりの値を示します。
(注4) リモコンスイッチは別売部品です。
リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。
(注5) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
（通称：省エネ法基準値）における通年エネルギー消費効率は、「APF（JIS B 8616：2006)」が適用されます。
(注6) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616：2015 に基づいた値です。
(注7) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616：2006に基づいた値です。
(注8) 定格風量は「急」です。
(注9) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

品名	東芝パッケージエアコン仕様表 （空冷式天井吊形）	図番	T25218422G	01	東芝キヤリア株式会社
		セット名称	RCRB11243MUZG	214	