

東芝パッケージエアコン ワイヤレスリモコン					(空冷式壁掛形)					(50/60Hz)							
冷 房 性 能 (注1)	定格冷房標準能力			kW	4.0 < 1.0 ~ 4.5 >					室 内 機	形 名		ROA-RP453Z				
	額 熱 比			-	0.72						外 装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/O.5)				
	定格冷房標準エネルギー消費効率			-	3.05 / 3.05						外形寸法	高 さ		mm		550	
	中間冷房標準能力			kW	1.8							幅		mm		780	
	中間冷房中温能力			kW	1.9							奥 行		mm		290	
通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (注4)	最小冷房中温能力			kW	1.4					総 質 量		kg		34			
	APF2015 (JIS B 8616 : 2015)			-	5.6 / 5.6					圧 縮 機	形 式		全密閉形				
	APF (JIS B 8616 : 2006)			-	5.7 / 5.7						圧縮機用電動機定格出力		kW		0.88		
										極 数		6					
										空 気 熱 交 換 器			フィンチューブ				
電 気 特 性 (注1)	電 源 (注2)			三相 200V 50/60Hz					冷 媒 制 御		電子制御弁						
	消 費 電 力	冷 房	定格冷房標準	kW	1.31 / 1.31					送風装置	送 風 機		プロペラファン				
			中間冷房標準	kW	0.355 / 0.355						標 準 風 量		m³/min		40.0		
			中間冷房中温	kW	0.307 / 0.307						電 動 機		kW		0.043		
			最小冷房中温	kW	0.187 / 0.187						高 圧 ス イ ッ チ		MPa		- -		
運 転 電 流			A	4.11 / 4.11					低 圧 ス イ ッ チ		MPa		- -				
室 内 機	(最大)			7.70 / 7.70					保 護 装 置		吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ						
	力 率			%	92 / 92					ケースヒータ		W		-			
	始 動 電 流			A	- / -					定格騒音(音響パワーレベル)		dB		61			
	形 名			AIK-RP454H					(注5)								
	外 装			グランホワイト(マンセル5PB9/1)					運転音(音圧レベル)		dB		45				
コ ネ ク ション	外形寸法		高 さ	mm	293					IPコード		IPX4					
			幅	mm	798					法定冷凍トン		0.56					
			奥 行	mm	230					設計圧力		高 圧 部	MPa	4.15			
	総 質 量		kg	10							低 圧 部	MPa	2.21				
	空 気 熱 交 換 器			フィンチューブ					冷媒・出荷時封入量		kg	R32・0.80					
二 ツ ー ト	防 音 ・ 断 熱 材			軟質ポリエチレンフォーム 発泡スチロール					冷媒追加不要の最大実長		m	20					
	送風装置	送 風 機		横流ファン					冷媒追加量		g/m	20					
		風 量 (注7)	m³/min	10.5 / 9.5 / 9.0 / 8.5 / 7.5													
		急/強+/強/弱+/弱															
	電 動 機			kW	0.042												
ツ ー ト	エ ア フ ィ ル タ			室内ユニットに付属					室外機・室内ユニット間		mm	ガス側：φ12.7 液側：φ6.4					
	運 転 調 整 装 置 (注3)			ワイヤレスリモコンスイッチ													
	ド レ ン ロ 径 (呼び径)			16(ドレンホース)													
	定格騒音(音響パワーレベル) (注5)			55 / 53 / 52 / 50 / 46					最 大 実 長		m	30					
	急/強+/強/弱+/弱								最 大 落 差		m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30					
運転音(音圧レベル) (注6)			42 / 40 / 38 / 37 / 32														
急/強+/強/弱+/弱																	
電 熱 装 置			取付不可														
電 源 配 線	漏 電 遮 断 器			15A、30mA 0.1sec以下													
	手元 開閉器	開 閉 器 容 量		A	15												
		ヒ ュ ー ズ		A	10												
	配 線 用 遮 断 器			A	15												
	電 源 配 線	線 径		電源線こう長(最大)													
		単線1.6mm		23 / 23													
		単線2.0mm		36 / 36													
		燃線3.5mm ²		40 / 40													
		燃線5.5mm ²		63 / 63													
		燃線8.0mm ²		- / -													
		燃線14.0mm ²		- / -													
		燃線22.0mm ²		- / -													
	燃線38.0mm ²		- / -														
	連 絡 線	室外機・室内ユニット間		70 m以下		単線1.6mm×3本											

(注1) 冷房性能および電気特性は、JIS B 8616 : 2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40~P63形は5m)、落差0m》のときの値です。
< > 内は能力範囲を示します。

(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±10%を超えないようにしてください。

(注3) ワイヤレスリモコンスイッチは別売部品です。

(注4) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
(通称：省エネ法基準値) における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616 : 2006)」が適用されます。

(注5) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616 : 2015に基づいた値です。

(注6) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616 : 2006に基づいた値です。

(注7) 定格風量は「急」です。

(注8) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器+ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。