

東芝パッケージエアコン (空冷式壁掛形)

|                     |                             |             |                      |                                  |                     |  |  |
|---------------------|-----------------------------|-------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|--|--|
| 冷房性能<br>(注1)        | 定格冷房標準能力                    |             |                      | kW                               | 10.0 < 3.1 ~ 11.2 > |  |  |
|                     | 額 熱 比                       |             |                      | -                                | 0.70                |  |  |
|                     | 定格冷房標準エネルギー消費効率             |             |                      | -                                | 3.24 / 3.24         |  |  |
|                     | 中間冷房標準能力                    |             |                      | kW                               | 4.6                 |  |  |
|                     | 中間冷房中温能力                    |             |                      | kW                               | 4.8                 |  |  |
| 通年エネルギー消費効率<br>(注4) | 最小冷房中温能力                    |             |                      | kW                               | 3.4                 |  |  |
|                     | APF2015 (JIS B 8616 : 2015) |             |                      | -                                | 5.5 / 5.5           |  |  |
|                     | APF (JIS B 8616 : 2006)     |             |                      | -                                | 5.6 / 5.6           |  |  |
|                     | 電 源 (注2)                    |             |                      | 三相 200V 50/60Hz                  |                     |  |  |
|                     | 電気特性<br>(注1)                | 消費電力        | 定格冷房標準               | kW                               | 3.09 / 3.09         |  |  |
| 中間冷房標準              |                             |             | kW                   | 0.928 / 0.928                    |                     |  |  |
| 中間冷房中温              |                             |             | kW                   | 0.809 / 0.809                    |                     |  |  |
| 最小冷房中温              |                             |             | kW                   | 0.462 / 0.462                    |                     |  |  |
| 運 転 電 流 (最大)        |                             |             | A                    | 9.70 / 9.70                      |                     |  |  |
| 力 率                 |                             |             | %                    | 92 / 92                          |                     |  |  |
| 始 動 電 流             |                             |             | A                    | - / -                            |                     |  |  |
| 室内機                 | 形 名                         |             |                      | AIK-RP1124H                      |                     |  |  |
|                     | 外 装                         |             |                      | グランホワイト(マンセル5PB9/1)              |                     |  |  |
|                     | 外形寸法                        | 高 さ         | mm                   | 348                              |                     |  |  |
|                     |                             | 幅           | mm                   | 1,200                            |                     |  |  |
|                     |                             | 奥 行         | mm                   | 280                              |                     |  |  |
| 総 質 量               |                             |             | kg                   | 19                               |                     |  |  |
| 空気熱交換器              |                             |             | フィンチューブ              |                                  |                     |  |  |
| 防音・断熱材              |                             |             | 軟質ポリエチレンフォーム、発泡スチロール |                                  |                     |  |  |
| 送風装置                | 送風機                         | 風 量 (注7)    | m³/min               | 25.5 / 22.5 / 20.5 / 19.0 / 18.0 |                     |  |  |
|                     |                             | 急/強+/強/弱+/弱 |                      |                                  |                     |  |  |
|                     |                             | 電 動 機       | kW                   | 0.059                            |                     |  |  |
|                     |                             | エ ア フ ィ ル タ |                      |                                  | 室内ユニットに付属           |  |  |
|                     | 運 転 調 整 装 置 (注3)            |             |                      | リモコンスイッチ                         |                     |  |  |
| ド レ ン ロ 径 (呼び径)     |                             |             | 16(ドレンホース)           |                                  |                     |  |  |
| 定格騒音(音響パワーレベル) (注5) |                             |             | dB(A)                | 65 / 62 / 60 / 58 / 57           |                     |  |  |
| 運転音(音圧レベル) (注6)     |                             |             | dB(A)                | 51 / 48 / 46 / 44 / 42           |                     |  |  |
| 電 熱 装 置             |                             |             | 取付不可                 |                                  |                     |  |  |
| 室外機                 | 形 名                         |             |                      | ROA-RP1123ZG                     |                     |  |  |
|                     | 外 装                         |             |                      | シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)          |                     |  |  |
|                     | 外形寸法                        | 高 さ         | mm                   | 1,050                            |                     |  |  |
|                     |                             | 幅           | mm                   | 1,010                            |                     |  |  |
|                     |                             | 奥 行         | mm                   | 370                              |                     |  |  |
| 総 質 量               |                             |             | kg                   | 76                               |                     |  |  |
| 圧縮機                 | 形 式                         | 全密閉形        |                      |                                  |                     |  |  |
|                     | 圧縮機用電動機定格出力                 | kW          | 2.16                 |                                  |                     |  |  |
|                     | 極 数                         | 4           |                      |                                  |                     |  |  |
| 空 気 熱 交 換 器         |                             |             | フィンチューブ              |                                  |                     |  |  |
| 冷 媒 制 御             |                             |             | 電子制御弁                |                                  |                     |  |  |
| 送風装置                | 送風機                         | 標 準 風 量     | m³/min               | 90.0                             |                     |  |  |
|                     |                             | 電 動 機       | kW                   | 0.100                            |                     |  |  |
|                     |                             | 高 圧 ス イ ッ チ | MPa                  | - -                              |                     |  |  |
|                     | 低 圧 ス イ ッ チ                 |             | MPa                  | - -                              |                     |  |  |
|                     | 保 護 装 置                     |             |                      | 吐出温度センサー<br>過電流センサー<br>圧縮機サーモ    |                     |  |  |
| ケースヒータ              |                             |             | W                    | -                                |                     |  |  |
| 定格騒音(音響パワーレベル) (注5) |                             |             | dB                   | 72                               |                     |  |  |
| 運転音(音圧レベル) (注6)     |                             |             | dB                   | 57                               |                     |  |  |
| IPコード               |                             |             | IPX4                 |                                  |                     |  |  |
| 法定冷凍トン              |                             |             | 1.63                 |                                  |                     |  |  |
| 設計圧力                |                             | 高 圧 部       | MPa                  | 4.15                             |                     |  |  |
|                     |                             | 低 圧 部       | MPa                  | 2.21                             |                     |  |  |
| 冷媒・出荷時封入量           |                             |             | kg                   | R32・2.20                         |                     |  |  |
| 冷媒追加不要の最大実長         |                             |             | m                    | 30                               |                     |  |  |
| 冷媒追加量               |                             |             | g/m                  | 35                               |                     |  |  |
| 冷媒配管                | 室外機・室内ユニット間                 |             | mm                   | ガス側：φ15.9 液側：φ9.5                |                     |  |  |
|                     |                             |             |                      |                                  |                     |  |  |
|                     |                             |             |                      |                                  |                     |  |  |
|                     | 最 大 実 長                     |             | m                    | 75                               |                     |  |  |
|                     | 最 大 落 差                     |             | m                    | 室外機が上の場合：30<br>室外機が下の場合：30       |                     |  |  |
|                     |                             |             |                      |                                  |                     |  |  |
|                     |                             |             |                      |                                  |                     |  |  |
|                     |                             |             |                      |                                  |                     |  |  |
| 電源配線                | 漏電遮断器                       |             | 20A、30mA 0.1sec以下    |                                  |                     |  |  |
|                     | 手元開閉器                       | 開閉器容量       | A                    | 20                               |                     |  |  |
|                     |                             | ヒューズ        | A                    | 20                               |                     |  |  |
|                     |                             | 配線用遮断器      | A                    | 20                               |                     |  |  |
|                     | 電源配線                        | 電 源 配 線     | 線 径                  | 電源線こう長(最大)                       |                     |  |  |
| 単線1.6mm             |                             |             | - / -                |                                  |                     |  |  |
| 単線2.0mm             |                             |             | 16 / 16              |                                  |                     |  |  |
| 燃線3.5mm²            |                             |             | 18 / 18              |                                  |                     |  |  |
| 燃線5.5mm²            |                             |             | 28 / 28              |                                  |                     |  |  |
| 燃線8.0mm²            |                             |             | 42 / 42              |                                  |                     |  |  |
| 燃線14.0mm²           |                             |             | 73 / 73              |                                  |                     |  |  |
| 燃線22.0mm²           |                             |             | 115 / 115            |                                  |                     |  |  |
|                     |                             | 燃線38.0mm²   | - / -                |                                  |                     |  |  |
| 連絡線                 | 室外機・室内ユニット間                 |             | 75 m以下               | 単線1.6mm×3本                       |                     |  |  |
|                     |                             |             |                      |                                  |                     |  |  |
|                     |                             |             |                      |                                  |                     |  |  |
| リモコンコード (500mまで)    |                             |             | VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など |                                  |                     |  |  |

(注1) 冷房性能および電気特性は、JIS B 8616 : 2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40~P63形は5m)、落差0m》のときの値です。  
< > 内は能力範囲を示します。

(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±10%を超えないようにしてください。

(注3) リモコンスイッチは別売部品です。  
リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。

(注4) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」  
(通称：省エネ法基準値)における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616 : 2006)」が適用されます。

(注5) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616 : 2015に基づいた値です。

(注6) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616 : 2006に基づいた値です。

(注7) 定格風量は「急」です。

(注8) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器+ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。