

東芝パッケージエアコン

(空冷式厨房用天井吊形)

冷房性能 (注1)	定格冷房標準能力			kW	12.5 < 3.1 ~ 14.0 >		室内機	形 名		ROA-RP1403Z		
	額 熱 比			-	0.76			外 装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)		
	定格冷房標準エネルギー消費効率			-	2.89 / 2.86			外形寸法	高 さ	mm	1,050	
	中間冷房標準能力			kW	5.7				幅	mm	1,010	
	中間冷房中温能力			kW	6.0				奥 行	mm	370	
最小冷房中温能力			kW	3.5		通年エネルギー消費効率 (注4)	総 質 量	kg	76			
APF2015 (JIS B 8616 : 2015)			-	4.9 / 4.7			圧 縮 機	形 式	全密閉形			
APF (JIS B 8616 : 2006)			-	5.0 / 4.8				圧縮機用電動機定格出力	kW	3.21		
							極 数	4				
							空 気 熱 交 換 器	フィンチューブ				
電気特性 (注1)	電 源			(注2)	三相 200V 50/60Hz		室外機	冷 媒 制 御		電子制御弁		
	消費電力	定格冷房標準	kW	4.33 / 4.37		送風装置		送 風 機	プロペラファン			
		中間冷房標準	kW	1.30 / 1.34				標 準 風 量	m³/min	90.0		
		中間冷房中温	kW	1.11 / 1.15				電 動 機	kW	0.100		
		最小冷房中温	kW	0.610 / 0.650				高 圧 ス イ ッ チ		MPa	-	-
運 転 電 流			A	13.3 / 13.4		低 圧 ス イ ッ チ		MPa	-	-		
			(最大)	18.1 / 18.3		保 護 装 置		吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ				
力 率			%	95 / 95		ケースヒータ		W	-			
始 動 電 流			A	- / -		定格騒音(音響パワーレベル)		(注5)	dB	73		
室内機	形 名			AIC-RP1403PH		機外	運転音(音圧レベル)		(注6)	dB	57	
	外 装			ステンレス鋼板ヘアライン仕上			IPコード		IPX4			
	外形寸法	高 さ	mm	300			法定冷凍トン		2.07			
		幅	mm	1,600			設計圧力	高 圧 部	MPa	4.15		
		奥 行	mm	650				低 圧 部	MPa	2.21		
ユニット	総 質 量			kg	59		冷 媒 ・ 出 荷 時 封 入 量		kg	R32 ・ 2.20		
	空 気 熱 交 換 器			フィンチューブ		冷 媒 追 加 不 要 の 最 大 実 長		m	30			
	防 音 ・ 断 熱 材			難燃性ポリエチレンフォーム 難燃性ウレタンフォーム		冷 媒 追 加 量		g/m	35			
	送風装置	送 風 機		シロッコファン		冷媒配管	室外機・室内ユニット間		mm	ガス側：φ15.9	液側：φ9.5	
		風 量 (注7)	m³/min	36.7 / 28.8 / 22.5								
電 動 機		kW	0.100									
エ ア フ ィ ル タ			不織布(オイルミストフィルタ)付									
室内機	運 転 調 整 装 置			(注3)	リモコンスイッチ		最 大 実 長		m	75		
	ド レ ン 口 径 (呼び径)				25(塩ビ管)		最 大 落 差		m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30		
	定格騒音(音響パワーレベル)			(注5)	dB(A)							
	急 / 強 / 弱				69 / 67 / 63							
	運転音(音圧レベル)			(注6)	dB(A)							
急 / 強 / 弱				54 / 52 / 48								
電 熱 装 置				取付不可								
電源設計							電源設計	漏 電 遮 断 器 (注8)		30A、30mA 0.1sec以下		
	手元開閉器	開 閉 器 容 量	A	30		電源配線		線 径	電源線こう長(最大)			
		ヒ ュ ー ズ	A	30				単線1.6mm	- / -			
	配 線 用 遮 断 器		A	30				単線2.0mm	- / -			
					燃線3.5mm ²			17 / 16				
					燃線5.5mm ²			26 / 26				
					燃線8.0mm ²			39 / 38				
					燃線14.0mm ²			68 / 67				
					燃線22.0mm ²			107 / 106				
					燃線38.0mm ²	- / -						
	連絡線	室外機・室内ユニット間		75 m以下	単線1.6mm×3本							
リモコンコード			(500mまで)		VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など							