

【JRA耐重塩害仕様】

農事用
(設定下限温度：10℃)

セット名称 **RBSA11233MUZG-W**
仕様表 (室内ユニット) AID-RP1123BH-W
(室外機) ROA-RP1123HSZG-W

天埋ビルトイン
インバータ

東芝農事用パッケージエアコン (空冷インバータヒートポンプ式天井埋込形ビルトインタイプ)

(50/60Hz)

冷房性能 (注1)	定格冷房標準能力		kW	10.0 < 3.1 ~ 11.2 >	
	額 熱 比		-	0.82	
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	3.46 / 3.46	
暖房性能 (注1)	定格暖房標準能力		kW	11.2 < 2.4 ~ 12.5 >	
	定格暖房標準エネルギー消費効率		-	3.97 / 3.97	
	最大暖房低温能力		kW	11.6	
冷暖平均エネルギー消費効率		-	3.72 / 3.72		
電気特性 (注1)	電 源		(注2)	三相 200V 50/60Hz	
	消費電力	冷房	定格冷房標準	kW	2.89 / 2.89
		暖房	定格暖房標準	kW	2.82 / 2.82
	運転電流	電 流	最大暖房低温	kW	4.35 / 4.35
			(冷)	A	8.88 / 8.88
	力 率	(冷)	(最大)	A	8.66 / 8.66
			(暖)	%	21.0 / 21.0
	始 動 電 流	(冷)	(冷)	%	94 / 94
			(暖)	(暖)	%
	形 名	AID-RP1123BH-W			
外 装 シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)					
外形寸法	高 さ	mm	275		
	幅	mm	1,400		
	奥 行	mm	925		
	総 質 量	kg	45		
空気熱交換器		フィンチューブ			
防音・断熱材		発泡ポリスチレン・ポリエチレンフォーム			
送風装置	送風機	シロッコファン			
	風 量	(注4)	m³/min	35.0 / 31.5 / 27.0	
	電 動 機	kW	0.250		
	出荷時機外静圧	Pa	20.0		
	機外静圧設定範囲	(注5)	Pa	20-30-40-50-65-80-100	
	風量限界(下限)	m³/min	21.0		
風量限界(上限)	m³/min	39.6			
エアフィルタ		室内ユニットに付属			
運転調整装置		(注3)	リモコンスイッチ		
ドレン口径(呼び径)		25(塩ビ管)			
定格騒音(音響パワーレベル)		(注6)	dB(A)	64 / 62 / 58	
運転音(音圧レベル)		(注7)	dB(A)	49 / 47 / 43	
電熱装置		取付不可			
オプション設定		室内基板のコーティング(耐塩害相当)			

外形寸法	高 さ		mm	1,050
	幅		mm	1,010
	奥 行		mm	370
	総 質 量		kg	76
圧縮機	形 式		全密閉形	
	圧縮機用電動機定格出力		kW	2.16
極 数		4		
空気熱交換器		フィンチューブ		
冷媒制御		(冷)	電子制御弁	
		(暖)	電子制御弁	
送風装置	送風機	プロペラファン		
	標準風量	m³/min	86.7	
	電 動 機	kW	0.100	
高圧スイッチ		MPa	-	-
低圧スイッチ		MPa	-	-
保護装置		吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ		
ケースヒータ		W	-	
定格騒音(音響パワーレベル)	(冷)	dB	73	
	(暖)	dB	73	
運転音(音圧レベル)	(冷)	dB	57	
	(暖)	dB	58	
IPコード		IPX4		
法定冷凍トン		2.10		
設計圧力	高圧部	MPa	4.15	
	低圧部	MPa	2.21	
冷媒・出荷時封入量		kg	R32・2.20	
冷媒追加不要の最大実長		m	30	
冷媒追加量		g/m	35	
冷媒配管	室外機・室内ユニット間		mm	ガス側：φ15.9 液側：φ9.5
	最大実長		m	75
	最大落差		m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30
電源	漏電遮断器		(注8)	30A、30mA 0.1sec以下
	手元開閉器	開閉器容量	A	30
	開閉器	ヒューズ	A	30
	配線用遮断器		A	30
電源配線	線 径		電源線こう長(最大)	
	単線1.6mm		- / -	
	単線2.0mm		- / -	
	燃線3.5mm²		- / -	
	燃線5.5mm²		23 / 23	
	燃線8.0mm²		33 / 33	
	燃線14.0mm²		59 / 59	
	燃線22.0mm²		92 / 92	
燃線38.0mm²		- / -		
連 絡 線	室外機・室内ユニット間		75 m以下	単線1.6mm×3本
リモコンコード		(500mまで)	VCTFO.5-2.0mm2 2芯 など	

(注1) 冷房・暖房性能および電気特性は、JIS B 8616：2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40～P63形は5m)、落差0m》のときの値です。
く 内は能力範囲を示します。

(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±10％を超えないようにしてください。

(注3) リモコンスイッチは別売部品です。
リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。

(注4) 定格風量は「急」です。

(注5) 機外静圧を変更する場合は、現地にて設定変更が必要です。

(注6) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616：2015に基づいた値です。

(注7) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616：2006に基づいた値です。

(注8) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

品 名	東芝農事用パッケージエアコン仕様表 (空冷インバータヒートポンプ式天井埋込形ビルトインタイプ)	図 番	T2521899ZG	01	東芝キヤリア株式会社
		セット名称	RBSA11233MUZG-W	214	