

【JRA耐重塩害仕様】

セット名称 **RBRA05633JMUZG**  
仕様表 (室内ユニット) AID-RP563BH

(室外機) ROA-RP563JZG

天埋ビルトイン  
冷専

東芝パッケージエアコン (空冷式天井埋込形ビルトインタイプ)




(50/60Hz)

冷房性能 (注1)	定格冷房標準能力		kW	5.0 < 1.2 ~ 5.6 >		室	形 名		ROA-RP563JZG					
	額 熱 比		-	0.76			外 装		シルバーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)					
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	2.91 / 2.91			外形寸法	高 さ	mm	550				
	中間冷房標準能力		kW	2.3				幅	mm	780				
	中間冷房中温能力		kW	2.4				奥 行	mm	290				
通年エネルギー消費効率 (注4)	最小冷房中温能力		kW	1.4		外	総 質 量		kg	40				
	電 源		(注2)	単相 200V 50/60Hz			圧 縮 機	形 式		全密閉形				
	APF2015 (JIS B 8616:2015)		-	4.6 / 4.6				圧縮機用電動機定格出力		kW	1.11			
	APF (JIS B 8616:2006)		-	4.8 / 4.8				極 数			6			
	電 気 特 性 (注1)	消費電力	定格冷房標準	kW	1.72 / 1.72		機	空 気 熱 交 換 器		フィンチューブ				
中間冷房標準			kW	0.552 / 0.552				冷 媒 制 御		電子制御弁				
中間冷房中温			kW	0.476 / 0.476				送風装置	送 風 機	プロペラファン				
最小冷房中温			kW	0.256 / 0.256					標 準 風 量	m³/min	36.7			
運 転 電 流		(最大)	A	9.15 / 9.15 13.2 / 13.2					電 動 機	kW	0.043			
力 率		%	94 / 94			高 圧 ス イ ッ チ		MPa	-	-				
始 動 電 流		A	- / -			低 圧 ス イ ッ チ		MPa	-	-				
室 内 ユ ニ ッ ト	形 名		AID-RP563BH					保 護 装 置		吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ				
	外 装		シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)					ケ ー ス ヒ ー タ		W	-			
	外形寸法	高 さ	mm	275				定格騒音(音響パワーレベル)		(注7)	dB	61		
		幅	mm	700				運転音(音圧レベル)		(注8)	dB	45		
	総 質 量		kg	26				IPコード		IPX4				
送風装置	空 気 熱 交 換 器		フィンチューブ					法定冷凍トン		0.79				
	防 音 ・ 断 熱 材		発泡ポリスチレン・ポリエチレンフォーム					設計圧力		高 圧 部	MPa	4.15		
	ツ ー ト	送風装置	送 風 機	シロッコファン				低 圧 部		MPa	2.21			
			風 量 (注5)	m³/min	13.3 / 12.3 / 11.3 / 10.5 / 9.5			冷媒・出荷時封入量		kg	R32・1.10			
			急/強+/強/弱+/弱					冷媒追加不要の最大実長		m	20			
電 動 機			kW	0.150				冷 媒 追 加 量		g/m	20			
出荷時機外静圧			Pa	20.0				冷 媒 配 管	室 外 機 ・ 室 内 ユ ニ ッ ト 間	mm	ガス側：φ12.7    液側：φ6.4			
機外静圧設定範囲 (注6)	Pa	20-30-40-50-65-80-100												
風 量 限 界 (下限)	m³/min	8.0												
風 量 限 界 (上限)	m³/min	15.0												
エ ア コ ン	エ ア フ ィ ル タ		室内ユニットに付属					電 源 配 線	線 径		電源線こう長(最大)			
	運 転 調 整 装 置		(注3)	リモコンスイッチ					単線1.6mm	11 / 11				
	ドレン口径 (呼び径)		25(塩ビ管)						単線2.0mm	18 / 18				
	定格騒音(音響パワーレベル) (注7)		dB(A)	60 / 58 / 56 / 54 / 52					燃線3.5mm²	20 / 20				
	急/強+/強/弱+/弱	燃線5.5mm²							31 / 31					
ト	運転音(音圧レベル) (注8)		dB(A)	45 / 43 / 41 / 39 / 37				燃線8.0mm²	- / -					
	急/強+/強/弱+/弱	燃線14.0mm²						- / -						
	電 熱 装 置		取付不可					燃線22.0mm²	- / -					
								燃線38.0mm²	- / -					
	リ モ コ ン	漏 電 遮 断 器		(注9)	15A、30mA 0.1sec以下			電 源 配 線	室 外 機 ・ 室 内 ユ ニ ッ ト 間		50 m以下	単線1.6mm×3本		
手元開閉器		開閉器容量	A	15					連 絡 線					
		ヒューズ	A	15										
		配 線 用 遮 断 器		A	15									
リ モ コ ン	電 源 配 線							リ モ コ ン	リ モ コ ン コ ー ド		(500mまで)	VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など		



- 注) 1. ◎ は端子板を示します。  
2. 破線、一点鎖線は現地配線を示します。  
3. 室外機、室内ユニットの内部配線は、各々の機種  
の配線図を参照してください。  
4. リモコン配線には極性がないので、室内ユニット  
端子板A, Bへの接続は逆になってもかまいません。

図 番	T25G1501	04	図 法
		214	
品 名	東芝パッケージエアコン外部結線図 (ワイヤードシングルタイプ)	尺 度	単 位
形 名	東芝キャリア株式会社		






図番	T26C1931-R0A-RP563JZG	02	図法
		215	三角法
品名	東芝パッケージエアコン 外形図	尺度	単位
			m m
形名	R0A-RP563JZG	東芝キヤリア株式会社	










Technical drawing of the front view of the humidifier unit. The drawing includes the following dimensions and labels:

- Dimensions:**
  - Overall width: 750
  - Overall height: 227
  - Top section width: 377
  - Top section width segments: 175, 202
  - Top section height: 14
  - Left side height segments: 118, 109, 37, 19, 29
- Labels:**
  - 点検口 (Access Port)
  - ドレン皿簡易点検口 (Simple Access Port for Drain Pan)
  - 電気部品箱カバー (Electrical Component Box Cover)
  - 加湿器点検口カバー (Humidifier Access Port Cover)
  - 給水接続口 (Water Supply Connection Port)
  - 加湿器ヒューズボックス (Humidifier Fuse Box)
  - フィルターチャンバー (Filter Chamber)
  - フィルター取出口 (Filter Outlet)



図番	T25A1812-AID-RP563BH		03	図法
			234	三角法
品名	東芝パッケージエアコン外形図 (天井埋込形ビルトインタイプ) (2/5)		尺度	単位
				m m
形名	AID-RP563BH	東芝キヤリア株式会社		





# 注記


- 電気部品箱等のメンテナンスのため、指定位置に必ず点検口を設置してください。  
ファンや熱交換器は製品下面からのメンテナンスになりますので、サービススペースまたは開口部を設けてください。
- 油の飛沫や油煙のたちこめる場所（例：調理場や機械工場など）への据付は避けてください。
- 吹出口のダクト接続部およびダクトは必ず断熱処理をしてください。（断熱材は、不燃材を使用してください。）
- 別売 気化式加湿器組込時は、加湿エレメント交換スペースを考慮して事前に冷媒配管やドレン配管の経路をご確認ください。
- 外気取り入れには必ず処理済空気を使用してください。ダクトファン（全熱交換器）動作は必ず空調機と連動してください。  
外気取り入れ時は運転音が増加する場合があります。導入量は定格風量の10%以下です。  
外気導入対応時は、別売丸ダクト用フランジ（φ150）：TCB-FF151US を使用してください。
- 装置銘板の貼付位置：電気部品箱カバー表面

## 【天井リターン方式】



図番	T25A1812-AID-RP563BH	03	図法
		234	三角法
品名	東芝パッケージエアコン外形図 (天井埋込形ビルトインタイプ) (3/5)	尺度	単位
		m	mm
形名	AID-RP563BH	東芝キャリア株式会社	






A矢視図



別売品 フィルターチャンバー，角ダクトフランジ(吸込用)組込時



サービスに必要なスペース





注記

- 電気部品箱等のメンテナンスのため、指定位置に必ず点検口を設置してください。  
ファンや熱交換器は製品下面からのメンテナンスになりますので、サービススペースまたは開口部を設けてください。
- 油の飛沫や油煙のたちこめる場所（例：調理場や機械工場など）への据付は避けてください。
- 吹出口のダクト接続部およびダクトは必ず断熱処理をしてください。（断熱材は、不燃材を使用してください。）
- 別売 気化式加湿器や、フィルターチャンバー組込時は加湿エレメントやフィルター交換スペースを考慮して事前に冷媒配管やドレン配管の経路をご確認ください。
- 外気取り入れには必ず処理済空気を使用してください。ダクトファン（全熱交換器）動作は必ず空調機と連動してください。  
外気取り入れ時は運転音が増加する場合があります。導入量は定格風量の10%以下です。  
外気導入対応時は、別売丸ダクト用フランジ（φ150）：TCB-FF151US を使用してください。
- 抗菌高性能フィルターとデオドラントフィルターの同時使用はできません。  
上記フィルターの単独使用は可能ですが、超ロングライフフィルターとの併用を推奨します。
- 超ロングライフフィルターは、単独および他フィルター1種類との併用が可能です。
- 装置銘板の貼付位置：電気部品箱カバー表面


【背面吸込方式(吸込ダクト接続)】

図 番	T25A1812-AID-RP563BH	03	図 法
		234	
品 名	東芝パッケージエアコン外形図 (天井埋込形ビルトインタイプ) (4/5)	尺 度	単 位
			m m
形 名	AID-RP563BH	東芝キヤリア株式会社	










A矢視図



別売品 フィルターチャンバー，角ダクトフランジ(吸込用)組込時



サービスに必要なスペース




注記

- 電気部品箱等のメンテナンスのため、指定位置に必ず点検口を設置してください。  
ファンや熱交換器は製品下面からのメンテナンスになりますので、サービススペースまたは開口部を設けてください。
- 油の飛沫や油煙のたちこめる場所（例：調理場や機械工場など）への据付は避けてください。
- 吹出口のダクト接続部およびダクトは必ず断熱処理をしてください。（断熱材は、不燃材を使用してください。）
- 別売 気化式加湿器や、フィルターチャンバー組込時は加湿エレメントやフィルター交換スペースを考慮して事前に冷媒配管やドレン配管の経路をご確認ください。
- 外気取り入れには必ず処理済空気を请使用してください。ダクトファン（全熱交換器）動作は必ず空調機と連動してください。  
外気取り入れ時は運転音が増加する場合があります。導入量は定格風量の10%以下です。  
外気導入対応時は、別売丸ダクト用フランジ（φ150）：TCB-FF151US を使用してください。
- 抗菌高性能フィルターとデオドラントフィルターの同時使用はできません。  
上記フィルターの単独使用は可能ですが、超ロングライフフィルターとの併用を推奨します。
- 超ロングライフフィルターは、単独および他フィルター 1 種類との併用が可能です。
- 装置銘板の貼付位置：電気部品箱カバー表面

【背面吸込方式(本格ダクト接続)】

図番	T25A1812-AID-RP563BH	03	図法
		234	三角法
品名	東芝パッケージエアコン外形図 (天井埋込形ビルトインタイプ) (5/5)	尺度	単位
		m	m
形名	AID-RP563BH	東芝キヤリア株式会社	

別売品









----	現地配線
	保護アース
	端子台
	接続端子
	コネクタ
	プリント基板
----	別売品
----	部品境界線

図 番	T25B1805-AID-RP563BH		02	図 法
			214	
品 名	東芝パッケージエアコン配線図 (天井埋込形ビルトインタイプ)		尺 度	単 位
形 名	AID-RP563BH	東芝キャリア株式会社		




※ 1) 吸込口キャンバスを縮めて70~170mmの範囲で使用する場合は、キャンバスの圧損を30Pa見込んでください。

※ 製品質量 : 3 kg  
色 彩 : グランホワイト (5PB9/1)

適 用 機 種		図 面 番 号		T24H1838-01		
RBC-UD561B (W)		品 名	東芝パッケージエアコン用別売部品	尺 度	図 法	三 角 法
			外 形 図			
			吸込ハーフパネル			
			東芝キャリア株式会社			

T24H1838-8Y




お願い  
配線を埋込まれる場合は、JIS-C8340  
1個用スイッチボックス(カバーなし)  
又は、2個用スイッチボックス(カバーなし)  
を現地手配し、埋込んでください。

#### リモコン配線とリモコン渡り線

リモコン配線(通信線)とAC100V/200Vの配線を  
直接接触させたり、同一電線管に収めること  
はできません。ノイズ等により、制御系統に  
異常が生じる恐れがあります。

※ご使用のリモコンによって異なります。


線種	VCTF:0.3mm <sup>2</sup> ×2			VCTF:0.5mm <sup>2</sup> ～2.0mm <sup>2</sup> ×2		
リモコン配線とリモコン 渡り配線の総配線長 (L+L1+L2+…+Ln)	1リモコン 200mまで	2リモコン 120mまで	ワイヤレスとの 2リモコン 200mまで	1リモコン 500mまで	2リモコン 300mまで	ワイヤレスとの 2リモコン 400mまで
リモコン渡り配線の総配線長 (L1+L2+…+Ln)	200mまで			200mまで		




#### 連続設置の場合の取付方法

リモコンを壁面に取付ける場合は、図1・図2・図3の  
取付け方法を守ってください。


(図1)




(図2)



#### ＜リモコン取付け寸法＞



(図3)



図番	T24E2001-RBC-AMU51	02	図法
品名	業務用空調別売部品外形図 (省エネneoリモコン)	238	三角法
形名	RBC-AMU51	東芝キャリア株式会社	尺度単位 mm