【ＪＲＡ耐重塩害仕様】

セット名称 RWXA06333XUZG
仕様表 （室内ユニット） AIU-RP633WH
（室外機） ROA-RP633HXZG

天カセ
インバータ
ワイヤレス

東芝パッケージエアコン　（空冷インバータヒートポンプ式天井カセット形２方向吹出しタイプ）
ワイヤレスリモコン

【グリーン購入法適合】
(50/60Hz)

冷房性能(注1)	定格冷房標準能力	kW	5.6〈1.3～6.3〉	
	顕熱比	-	0.64	
	定格冷房標準エネルギー消費効率	-	3.44 / 3.44	
	中間冷房標準能力	kW	2.6	
	中間冷房中温能力	kW	2.8	
	最小冷房中温能力	kW	1.8	
暖房性能(注1)	定格暖房標準能力	kW	6.3〈1.3～9.2〉	
	定格暖房標準エネルギー消費効率	-	3.62 / 3.62	
	中間暖房標準能力	kW	2.9	
	最小暖房標準能力	kW	1.6	
	最大暖房低温能力	kW	6.8	
通年エネルギー消費効率 (注4)				
	APF2015 (JIS B 8616：2015)	-	5.8 / 5.8	
	APF (JIS B 8616：2006)	-	5.2 / 5.2	
冷暖平均エネルギー消費効率		-	3.53 / 3.53	
電気特性	電源 (注2)		三相 200V 50/60Hz	
	消費電力 冷房 定格冷房標準	kW	1.63 / 1.63	
	消費電力 冷房 中間冷房標準	kW	0.438 / 0.438	
	消費電力 冷房 中間冷房中温	kW	0.368 / 0.368	
	消費電力 冷房 最小冷房中温	kW	0.235 / 0.235	
	消費電力 暖房 定格暖房標準	kW	1.74 / 1.74	
	消費電力 暖房 中間暖房標準	kW	0.531 / 0.531	
	消費電力 暖房 最小暖房標準	kW	0.288 / 0.288	
	消費電力 暖房 最大暖房低温	kW	2.94 / 2.94	
	運転電流 (冷) / (暖) / (最大)	A	5.11 / 5.11 / 5.46 / 5.46 / 10.9 / 10.9	
(注1)	力率 (冷) / (暖)	%	92 / 92 / 92 / 92	
	始動電流	A	- / -	

室内ユニット	形名		AIU-RP633WH	
	外装		シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)	
	外形寸法 高さ	mm	345	
	外形寸法 幅	mm	1,180	
	外形寸法 奥行	mm	570	
	総質量	kg	25	
	空気熱交換器		フィンドチューブ	
	防音・断熱材		難燃性ポリエチレンフォーム、発泡ポリスチレン	
	送風装置 送風機		シロッコファン	
	送風装置 風量 急/強+/強/弱+/弱 (注7)	m³/min	16.0 / 14.3 / 12.5 / 10.8 / 10.3	
	送風装置 電動機	kW	0.094	
	エアフィルタ		天井パネルに付属	
	運転調整装置 (注3)		ワイヤレスリモコンスイッチ	
	ドレン口径 (呼び径)		25(塩ビ管)	
	定格騒音(音響パワーレベル) 急/強+/強/弱+/弱 (注5)	dB(A)	51 / 50 / 48 / 47 / 45	
	運転音(音圧レベル) 急/強+/強/弱+/弱 (注6)	dB(A)	36 / 35 / 33 / 32 / 30	
	電熱装置		取付不可	
天井パネル (注3)	形名		RBC-UW803PG(W)	
	外装		(W):ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/0.5)	
	外形寸法 高さ	mm	20	
	外形寸法 幅	mm	1,415	
	外形寸法 奥行	mm	680	
	総質量	kg	14.0	

室外機	形名		ROA-RP633HXZG	
	外装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)	
	外形寸法 高さ	mm	714	
	外形寸法 幅	mm	859	
	外形寸法 奥行	mm	309	
	総質量	kg	48	
	圧縮機 形式		全密閉形	
	圧縮機 圧縮機用電動機定格出力	kW	1.24	
	圧縮機 極数		6	
	空気熱交換器		フィンドチューブ	
	冷媒制御 (冷) / (暖)		電子制御弁 / 電子制御弁	
	送風装置 送風機		プロペラファン	
	送風装置 標準風量	m³/min	50.0	
	送風装置 電動機	kW	0.071	
	高圧スイッチ	MPa	- -	
	低圧スイッチ	MPa	- -	
	保護装置		吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ	
	ケースヒータ	W	-	
	定格騒音(音響パワーレベル) (冷) / (暖) (注5)	dB	65 / 67	
	運転音(音圧レベル) (冷) / (暖) (注6)	dB	51 / 52	
	IPコード		IPX4	
法定冷凍トン			1.15	
設計圧力	高圧部	MPa	4.15	
	低圧部	MPa	2.21	
冷媒・出荷時封入量		kg	R32・1.45	
冷媒追加不要の最大実長		m	30	
冷媒追加量		g/m	20	
冷媒配管	室外機・室内ユニット間	mm	ガス側：φ12.7　液側：φ6.4	
	最大実長	m	50	
	最大落差	m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30	
電源設計	漏電遮断器 (注8)		15A、30mA 0.1sec以下	
	手元開閉器 開閉器容量	A	15	
	手元開閉器 ヒューズ	A	15	
	配線用遮断器	A	15	
	電源配線		線径 / 電源線こう長(最大)	
			単線1.6mm：16 / 16	
			単線2.0mm：25 / 25	
			撚線3.5mm²：28 / 28	
			撚線5.5mm²：44 / 44	
			撚線8.0mm²：- / -	
			撚線14.0mm²：- / -	
			撚線22.0mm²：- / -	
			撚線38.0mm²：- / -	
連絡線	室外機・室内ユニット間	70 m以下	単線1.6mm×3本	

(注1) 冷房・暖房性能および電気特性は、JIS B 8616：2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40～P63形は5m)、落差0m》のときの値です。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±１０%を超えないようにしてください。

(注3) 天井パネル・ワイヤレスリモコンスイッチは別売部品です。

(注4) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
（通称：省エネ法基準値）における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616：2006)」が適用されます。
(注5) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616：2015 に基づいた値です。
(注6) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616：2006に基づいた値です。
(注7) 定格風量は「急」です。
(注8) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

品名	東芝パッケージエアコン仕様表 （空冷インバータヒートポンプ式天井カセット形２方向吹出しタイプ）	図番	T2521057ZG	01	東芝キヤリア株式会社
		セット名称	RWXA06333XUZG	214	