

東芝パッケージエアコン

(空冷インバータヒートポンプ式天井埋込形ダクトタイプ)

【グリーン購入法適合】
(50/60Hz)

冷房性能 (注1)	定格冷房標準能力		kW	7.1 < 1.7 ~ 8.0 >		室 外 機	形 名		ROA-RP803HSZ					
	額 熱 比		-	0.76			外 装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)					
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	3.23 / 3.23			外形寸法	高 さ	mm	714				
	中間冷房標準能力		kW	3.2				幅	mm	859				
暖房性能 (注1)	中間冷房中温能力		kW	3.4			総 質 量	奥 行	mm	309				
	最小冷房中温能力		kW	1.9				kg	48					
	定格暖房標準能力		kW	8.0 < 1.3 ~ 10.0 >			圧 縮 機	形 式	全密閉形					
	定格暖房標準エネルギー消費効率		-	3.62 / 3.62				圧縮機用電動機定格出力	kW	1.65				
通年エネルギー消費効率 (注4)	中間暖房標準能力		kW	3.6			極 数		6					
	最小暖房標準能力		kW	2.0			空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ					
	最大暖房低温能力		kW	7.6			冷 媒 制 御		(冷)	電子制御弁				
							(暖)		電子制御弁					
電 気 特 性 (注1)	APF2015 (JIS B 8616:2015)		-	5.5 / 5.5			機 外	送風装置	送 風 機	プロペラファン				
	APF (JIS B 8616:2006)		-	5.0 / 5.0					標 準 風 量	m³/min	55.0			
			-						電 動 機	kW	0.071			
	冷暖平均エネルギー消費効率		-	3.43 / 3.43				高 圧 ス イ ッ チ	MPa	-	-			
電 気 特 性 (注1)	電 源		(注2)	三相 200V 50/60Hz			機	低 圧 ス イ ッ チ	MPa	-	-			
	消費電力	冷房	定格冷房標準	kW	2.20 / 2.20			保 護 装 置	吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ					
			中間冷房標準	kW	0.615 / 0.615									
			中間冷房中温	kW	0.531 / 0.531									
			最小冷房中温	kW	0.273 / 0.273									
			定格暖房標準	kW	2.21 / 2.21									
			中間暖房標準	kW	0.644 / 0.644									
	運 転 電 流	暖房	最小暖房標準	kW	0.348 / 0.348			ケースヒータ	W					
			最大暖房低温	kW	3.15 / 3.15				-					
			運 転 電 流		(冷)	6.90 / 6.90			定格騒音(音響パワーレベル)	(冷)	dB	68		
					(暖)	6.93 / 6.93				(注8)	(暖)	dB	70	
					(最大)	14.0 / 14.0				(注9)	(暖)	dB	53	
			力 率		(冷)	92 / 92			運転音(音圧レベル)		(冷)	dB	54	
		(暖)	92 / 92		IPコード		(暖)	dB	54					
始 動 電 流		A	-		法定冷凍トン		IPX4		1.33					
室 内 機	形 名		AID-RP803H			設計圧力		高 圧 部	MPa	4.15				
	外 装		シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)			冷媒・出荷時封入量		低 圧 部	MPa	2.21				
	外形寸法	高 さ	mm	298			冷媒追加不要の最大実長		kg	R32・1.55				
		幅	mm	1,000			冷媒追加量		m	30				
		奥 行	mm	750					g/m	35				
	総 質 量		kg	34			冷 媒 配 管	室外機・室内ユニット間		mm	ガス側：φ15.9 液側：φ9.5			
	空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ											
	防 音 ・ 断 熱 材		発泡ポリスチレン・ポリエチレンフォーム											
	送風装置	送 風 機	シロッコファン											
		風 量	(注5)	m³/min										
		急/強+/強/弱+/弱												
		電 動 機	kW	0.250										
		出荷時機外静圧	Pa	50.0										
機外静圧設定範囲		(注6)	Pa	50-75-100-125-150-175-200										
ユ ニ ッ ト	風量限界(下限)	m³/min	11.3											
	風量限界(上限)	m³/min	24.0											
	エ ア フ ィ ル タ		(注7)	別売部品										
	運 転 調 整 装 置		(注3)	リモコンスイッチ										
	ドレン口径(呼び径)		25(塩ビ管)											
	定格騒音(音響パワーレベル)		(注8)	dB(A)	60 / 57 / 55 / 53 / 51									
電 熱 装 置	急/強+/強/弱+/弱													
	運転音(音圧レベル)		(注9)	dB(A)	38 / 36 / 34 / 32 / 31									
	急/強+/強/弱+/弱													
	電 熱 装 置		取付不可											
連 絡 線	室外機・室内ユニット間		70 m以下		単線1.6mm×3本									
リモコンコード		(500mまで)		VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など										