【ＪＲＡ耐重塩害仕様】

セット名称 RCSA11243XUZG
仕様表 （室内ユニット） AIC-RP1124H
（室外機） ROA-RP1123HSZG

天吊
インバータ
ワイヤレス

# 東芝パッケージエアコン （空冷インバータヒートポンプ式天井吊形）

ワイヤレスリモコン

【グリーン購入法適合】

(50/60Hz)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 冷房性能(注1) | 定格冷房標準能力 | | kW | 10.0〈3.1～11.2〉 |
| | | 顕熱比 | - | 0.74 |
| | 定格冷房標準エネルギー消費効率 | | - | 3.28 / 3.28 |
| | 中間冷房標準能力 | | kW | 4.6 |
| | 中間冷房中温能力 | | kW | 4.8 |
| | 最小冷房中温能力 | | kW | 3.6 |
| 暖房性能(注1) | 定格暖房標準能力 | | kW | 11.2〈2.4～12.5〉 |
| | 定格暖房標準エネルギー消費効率 | | - | 4.07 / 4.07 |
| | 中間暖房標準能力 | | kW | 5.1 |
| | 最小暖房標準能力 | | kW | 3.1 |
| | 最大暖房低温能力 | | kW | 11.4 |
| 通年エネルギー消費効率 | | | (注4) | |
| | APF2015 (JIS B 8616：2015) | | - | 5.7 / 5.7 |
| | APF (JIS B 8616：2006) | | - | 5.4 / 5.4 |
| 冷暖平均エネルギー消費効率 | | | - | 3.68 / 3.68 |
| 電気特性 | 電源 | | (注2) | 三相 200V 50/60Hz |
| | 消費電力 冷房 | 定格冷房標準 | kW | 3.05 / 3.05 |
| | | 中間冷房標準 | kW | 0.863 / 0.863 |
| | | 中間冷房中温 | kW | 0.741 / 0.741 |
| | | 最小冷房中温 | kW | 0.478 / 0.478 |
| | 消費電力 暖房 | 定格暖房標準 | kW | 2.75 / 2.75 |
| | | 中間暖房標準 | kW | 0.835 / 0.835 |
| | | 最小暖房標準 | kW | 0.515 / 0.515 |
| | | 最大暖房低温 | kW | 4.17 / 4.17 |
| | 運転電流 | (冷) | A | 9.47 / 9.47 |
| | | (暖) | | 8.63 / 8.63 |
| | | (最大) | | 21.2 / 21.2 |
| | 力率 (注1) | (冷) | % | 93 / 93 |
| | | (暖) | | 92 / 92 |
| | 始動電流 | | A | - / - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 室内ユニット | 形名 | | | AIC-RP1124H |
| | 外装 | | | ピュアホワイト(マンセルN9.1) |
| | 外形寸法 | 高さ | mm | 235 |
| | | 幅 | mm | 1,586 |
| | | 奥行 | mm | 690 |
| | 総質量 | | kg | 38 |
| | 空気熱交換器 | | | フィンドチューブ |
| | 防音・断熱材 | | | 発泡ポリスチレン，ポリエチレンフォーム |
| | 送風装置 | 送風機 | | シロッコファン |
| | | 風量 (注7) 急/強+/強/弱+/弱 | $m^3$/min | 31.0 / 23.7 / 22.5 / 18.0 / 17.0 |
| | | 電動機 | kW | 0.139 |
| | エアフィルタ | | | 室内ユニットに付属 |
| | 運転調整装置 | | (注3) | ワイヤレスリモコンスイッチ |
| | ドレン口径（呼び径） | | | 20(塩ビ管) |
| | 定格騒音(音響パワーレベル) (注5) 急/強+/強/弱+/弱 | | dB(A) | 59 / 54 / 53 / 48 / 47 |
| | 運転音(音圧レベル) (注6) 急/強+/強/弱+/弱 | | dB(A) | 44 / 39 / 38 / 33 / 32 |
| | 電熱装置 | | | 取付不可 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 室外機 | 形名 | | | ROA-RP1123HSZG |
| | 外装 | | | シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5) |
| | 外形寸法 | 高さ | mm | 1,050 |
| | | 幅 | mm | 1,010 |
| | | 奥行 | mm | 370 |
| | 総質量 | | kg | 76 |
| | 圧縮機 | 形式 | | 全密閉形 |
| | | 圧縮機用電動機定格出力 | kW | 2.16 |
| | | 極数 | | 4 |
| | 空気熱交換器 | | | フィンドチューブ |
| | 冷媒制御 | | (冷) | 電子制御弁 |
| | | | (暖) | 電子制御弁 |
| | 送風装置 | 送風機 | | プロペラファン |
| | | 標準風量 | $m^3$/min | 86.7 |
| | | 電動機 | kW | 0.100 |
| | 高圧スイッチ | | MPa | - - |
| | 低圧スイッチ | | MPa | - - |
| | 保護装置 | | | 吐出温度センサー<br>過電流センサー<br>圧縮機サーモ |
| | ケースヒータ | | W | - |
| | 定格騒音(音響パワーレベル) (注5) | (冷) | dB | 72 |
| | | (暖) | dB | 72 |
| | 運転音(音圧レベル) (注6) | (冷) | dB | 57 |
| | | (暖) | dB | 58 |
| | IPコード | | | IPX4 |
| 法定冷凍トン | | | | 2.10 |
| 設計圧力 | | 高圧部 | MPa | 4.15 |
| | | 低圧部 | MPa | 2.21 |
| 冷媒・出荷時封入量 | | | kg | R32・2.20 |
| 冷媒追加不要の最大実長 | | | m | 30 |
| 冷媒追加量 | | | g/m | 35 |
| 冷媒配管 | 室外機・室内ユニット間 | | mm | ガス側：φ15.9 液側：φ9.5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 最大実長 | | m | 75 |
| | 最大落差 | | m | 室外機が上の場合 ：30<br>室外機が下の場合 ：30 |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 電源設計 | 漏電遮断器 (注8) | | | | 30A、30mA 0.1sec以下 |
| | 手元開閉器 | 開閉器容量 | | A | 30 |
| | | ヒューズ | | A | 30 |
| | 配線用遮断器 | | | A | 30 |
| | 電源配線 | | | 線径 | 電源線こう長(最大) |
| | | | | 単線1.6mm | -/- |
| | | | | 単線2.0mm | -/- |
| | | | | 撚線3.5$mm^2$ | -/- |
| | | | | 撚線5.5$mm^2$ | 22/22 |
| | | | | 撚線8.0$mm^2$ | 33/33 |
| | | | | 撚線14.0$mm^2$ | 58/58 |
| | | | | 撚線22.0$mm^2$ | 91/91 |
| | | | | 撚線38.0$mm^2$ | -/- |
| 連絡線 | 室外機・室内ユニット間 | | 75 m以下 | | 単線1.6mm×3本 |

(注1) 冷房・暖房性能および電気特性は、JIS B 8616：2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40～P63形は5m)、落差0m》のときの値です。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±１０%を超えないようにしてください。

(注3) ワイヤレスリモコンスイッチは別売部品です。

(注4) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
（通称：省エネ法基準値）における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616：2006)」が適用されます。
(注5) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616：2015 に基づいた値です。
(注6) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616：2006に基づいた値です。
(注7) 定格風量は「急」です。
(注8) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

| 品名 | 東芝パッケージエアコン仕様表<br>（空冷インバータヒートポンプ式天井吊形） | 図番 | T2521480ZG | 01 | 東芝キヤリア株式会社 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | セット名称 | RCSA11243XUZG | 214 | |