【ＪＲＡ耐塩害仕様】

セット名称 RSHB11231MUZ
仕様表 （室内ユニット） AIU-RP563SH ×2

（室外機） ROA-HRP1121HSZ
（分岐管） RBC-TWP30

天カセ
インバータ
同時ツイン

東芝パッケージエアコン （空冷インバータヒートポンプ式天井カセット形１方向吹出しタイプ）

【グリーン購入法適合】

(50/60Hz)

冷房性能(注1)	定格冷房標準能力		kW	10.0〈3.1～11.2〉
	顕熱比		-	0.65
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	3.31 / 3.31
	中間冷房標準能力		kW	4.8
	中間冷房中温能力		kW	5.2
	最小冷房中温能力		kW	4.3
暖房性能(注1)	定格暖房標準能力		kW	11.2〈2.4～15.6〉
	定格暖房標準エネルギー消費効率		-	3.80 / 3.80
	中間暖房標準能力		kW	5.4
	最小暖房標準能力		kW	3.4
	最大暖房低温能力		kW	14.2
	最大暖房極低温能力(-7℃)		kW	12.3 / 12.3
最大極低温能力(-15℃)			kW	12.2 / 12.2
最大極低温能力(-20℃)			kW	10.8 / 10.8
通年エネルギー消費効率		(注5)		
	APF2015 (JIS B 8616：2015)		-	5.4 / 5.4
	APF (JIS B 8616：2006)		-	5.2 / 5.2
冷暖平均エネルギー消費効率			-	3.56 / 3.56
電気特性(注1)	電源	(注2)		三相 200V 50/60Hz
	消費電力 冷房 定格冷房標準		kW	3.02 / 3.02
	消費電力 冷房 中間冷房標準		kW	0.925 / 0.925
	消費電力 冷房 中間冷房中温		kW	0.840 / 0.840
	消費電力 冷房 最小冷房中温		kW	0.595 / 0.595
	消費電力 暖房 定格暖房標準		kW	2.95 / 2.95
	消費電力 暖房 中間暖房標準		kW	0.942 / 0.942
	消費電力 暖房 最小暖房標準		kW	0.630 / 0.630
	消費電力 暖房 最大暖房低温		kW	6.08 / 6.08
	消費電力 暖房 最大暖房極低温(-7℃)		kW	6.38 / 6.38
	運転電流 (冷)		A	9.69 / 9.69
	運転電流 (暖)		A	9.46 / 9.46
	運転電流 (最大)		A	23.6 / 23.6
	力率 (冷)		%	90 / 90
	力率 (暖)		%	90 / 90
	始動電流		A	- / -

室内ユニット	形名			AIU-RP563SH
	外装			グレー（断熱材貼付溶融亜鉛メッキ鋼板）
	外形寸法 高さ		mm	200
	外形寸法 幅		mm	1,000
	外形寸法 奥行		mm	710
	総質量		kg	20
	空気熱交換器			フィンドチューブ
	防音・断熱材			難燃性ポリエチレンフォーム，発泡ポリスチレン
	送風装置 送風機			シロッコファン
	送風装置 風量 急/強+/強/弱+/弱	(注6)	m³/min	13.0 / 12.5 / 12.0 / 11.3 / 11.0
	送風装置 電動機		kW	0.094
	エアフィルタ			天井パネルに付属
	運転調整装置	(注4)		リモコンスイッチ
	ドレン口径（呼び径）			25(塩ビ管)
(注3)	定格騒音(音響パワーレベル) 急/強+/強/弱+/弱	(注7)	dB(A)	53 / 52 / 51 / 50 / 49
(注3)	運転音(音圧レベル) 急/強+/強/弱+/弱	(注8)	dB(A)	38 / 37 / 36 / 35 / 34
(注3)	電熱装置			取付不可
天井パネル(注4)	形名			RBC-US21PG(W)-1
	外装			(W):ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/0.5)
	外形寸法 高さ		mm	20
	外形寸法 幅		mm	1,230
	外形寸法 奥行		mm	800
	総質量		kg	5.5

室外機	形名			ROA-HRP1121HSZ
	外装			シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)
	外形寸法 高さ		mm	1,050
	外形寸法 幅		mm	1,010
	外形寸法 奥行		mm	370
	総質量		kg	82
	圧縮機 形式			全密閉形
	圧縮機 圧縮機用電動機定格出力		kW	1.92
	圧縮機 極数			4
	空気熱交換器			フィンドチューブ
	冷媒制御	(冷)		電子制御弁
	冷媒制御	(暖)		電子制御弁
	送風装置 送風機			プロペラファン
	送風装置 標準風量		m³/min	82.5
	送風装置 電動機		kW	0.100
	高圧スイッチ		MPa	- -
	低圧スイッチ		MPa	- -
	保護装置			吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ
	ケースヒータ		W	-
	定格騒音(音響パワーレベル) (注7)	(冷)	dB	72
		(暖)	dB	73
	運転音(音圧レベル) (注8)	(冷)	dB	58
		(暖)	dB	58
	IPコード			IPX4
法定冷凍トン				2.93
設計圧力	高圧部		MPa	4.15
	低圧部		MPa	2.21
冷媒・出荷時封入量			kg	R32・2.40
冷媒追加不要の最大実長			m	30
冷媒追加量			g/m	主配管：35 分岐配管：20
冷媒配管	室外機・分岐管間		mm	ガス側：φ15.9 液側：φ9.5
冷媒配管	分岐管・室内ユニット間		mm	ガス側：φ12.7 液側：φ6.4
冷媒配管	最大実長		m	50
冷媒配管	最大落差		m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30
冷媒配管	分岐配管最大長さ		m	15
冷媒配管	分岐配管長さの最大差		m	10
電源設計	漏電遮断器	(注9)		30A、30mA 0.1sec以下
電源設計	手元開閉器 開閉器容量		A	30
電源設計	手元開閉器 ヒューズ		A	30
電源設計	配線用遮断器		A	30

電源設計 電源配線	線径	電源線こう長(最大)
	単線1.6mm	- / -
	単線2.0mm	- / -
	撚線3.5mm²	- / -
	撚線5.5mm²	20 / 20
	撚線8.0mm²	30 / 30
	撚線14.0mm²	52 / 52
	撚線22.0mm²	82 / 82
	撚線38.0mm²	- / -

連絡線	室外機・室内ユニット間	75 m以下	単線1.6mm×3本
連絡線	室内A・室内B間		（電源線）：単線1.6mm×2本 （信号線）：撚線0.5mm2×2本
リモコンコード（室内Aにのみ接続します）	（500mまで）		VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など

(注1) 冷房・暖房性能および電気特性は、JIS B 8616：2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40～P63形は5m)、落差0m》のときの値です。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±１０％を超えないようにしてください。
(注3) 同一室内ユニットを２台使用し、表示は室内ユニット１台あたりの値を示します。
(注4) 天井パネル・リモコンスイッチは別売部品です。
リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。
(注5) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
（通称：省エネ法基準値）における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616：2006)」が適用されます。
(注6) 定格風量は「急」です。
(注7) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616：2015 に基づいた値です。
(注8) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616：2006に基づいた値です。
(注9) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

品名	東芝パッケージエアコン仕様表 （空冷インバータヒートポンプ式天井カセット形１方向吹出しタイプ）	図番	T2521686Z	01	東芝キヤリア株式会社
		セット名称	RSHB11231MUZ	214	