【ＪＲＡ耐塩害仕様】

セット名称 RBHB11231MUZ
仕様表 （室内ユニット） AID-RP563BH ×2
（室外機） ROA-HRP1121HSZ
（分岐管） RBC-TWP30

天埋ビルトイン
インバータ
同時ツイン

東芝パッケージエアコン （空冷インバータヒートポンプ式天井埋込形ビルトインタイプ）

【グリーン購入法適合】

(50/60Hz)

冷房性能(注1)	定格冷房標準能力		kW	10.0〈3.1～11.2〉	室外機	形名			ROA-HRP1121HSZ
	顕熱比		-	0.76		外装			シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	3.36 / 3.36		外形寸法	高さ	mm	1,050
	中間冷房標準能力		kW	4.8			幅	mm	1,010
	中間冷房中温能力		kW	5.2			奥行	mm	370
	最小冷房中温能力		kW	4.3		総質量		kg	82
暖房性能(注1)	定格暖房標準能力		kW	11.2〈2.4～15.6〉		圧縮機	形式		全密閉形
	定格暖房標準エネルギー消費効率		-	3.77 / 3.77			圧縮機用電動機定格出力	kW	1.92
	中間暖房標準能力		kW	5.4			極数		4
	最小暖房標準能力		kW	3.4		空気熱交換器			フィンドチューブ
	最大暖房低温能力		kW	14.2		冷媒制御		(冷)	電子制御弁
	最大暖房極低温能力(-7℃)		kW	12.3 / 12.3				(暖)	電子制御弁
最大極低温能力(-15℃)			kW	12.2 / 12.2		送風装置	送風機		プロペラファン
最大極低温能力(-20℃)			kW	10.8 / 10.8			標準風量	m^3/min	82.5
通年エネルギー消費効率			(注5)				電動機	kW	0.100
	APF2015 (JIS B 8616：2015)		-	5.3 / 5.3		高圧スイッチ		MPa	- -
	APF (JIS B 8616：2006)		-	5.1 / 5.1		低圧スイッチ		MPa	- -
冷暖平均エネルギー消費効率			-	3.57 / 3.57		保護装置			吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ
電気特性(注1)	電源		(注2)	三相 200V 50/60Hz					
	消費電力 冷房	定格冷房標準	kW	2.98 / 2.98					
		中間冷房標準	kW	0.953 / 0.953		ケースヒータ		W	-
		中間冷房中温	kW	0.811 / 0.811		定格騒音(音響パワーレベル)	(冷)	dB	72
		最小冷房中温	kW	0.650 / 0.650		(注8)	(暖)	dB	73
	暖房	定格暖房標準	kW	2.97 / 2.97		運転音(音圧レベル)	(冷)	dB	58
		中間暖房標準	kW	0.965 / 0.965		(注9)	(暖)	dB	58
		最小暖房標準	kW	0.635 / 0.635		IPコード			IPX4
		最大暖房低温	kW	6.05 / 6.05	法定冷凍トン				2.93
		最大暖房極低温(-7℃)	kW	6.15 / 6.15	設計圧力	高圧部		MPa	4.15
	運転電流	(冷)	A	9.56 / 9.56		低圧部		MPa	2.21
		(暖)		9.53 / 9.53	冷媒・出荷時封入量			kg	R32・2.40
		(最大)		23.5 / 23.5	冷媒追加不要の最大実長			m	30
	力率	(冷)	%	90 / 90	冷媒追加量			g/m	主配管：35
		(暖)		90 / 90					分岐配管：20
	始動電流		A	- / -	冷媒配管	室外機・分岐管間		mm	ガス側：φ15.9 液側：φ9.5
室内ユニット(注3)	形名			AID-RP563BH					
	外装			シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)		分岐管・室内ユニット間		mm	ガス側：φ12.7 液側：φ6.4
						最大実長		m	50
						最大落差		m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30
	外形寸法	高さ	mm	275		分岐配管最大長さ		m	15
		幅	mm	700		分岐配管長さの最大差		m	10
		奥行	mm	925					
	総質量		kg	26	電源設計	漏電遮断器		(注10)	30A、30mA 0.1sec以下
	空気熱交換器			フィンドチューブ		手元開閉器	開閉器容量	A	30
	防音・断熱材			発泡ポリスチレン，ポリエチレンフォーム			ヒューズ	A	30
	送風装置	送風機		シロッコファン		配線用遮断器		A	30
		風量 (注6) 急/強+/強/弱+/弱	m^3/min	13.3 / 12.3 / 11.3 / 10.5 / 9.5					線径 / 電源線こう長(最大)
		電動機	kW	0.150					単線1.6mm - / -
		出荷時機外静圧	Pa	20.0					単線2.0mm - / -
		機外静圧設定範囲 (注7)	Pa	20-30-40-50-65-80-100					撚線3.5mm^2 - / -
		風量限界(下限)	m^3/min	8.0		電源配線			撚線5.5mm^2 20 / 20
		風量限界(上限)	m^3/min	15.0					撚線8.0mm^2 30 / 30
	エアフィルタ			室内ユニットに付属					撚線14.0mm^2 52 / 52
	運転調整装置		(注4)	リモコンスイッチ					撚線22.0mm^2 82 / 82
	ドレンロ径（呼び径）			25(塩ビ管)					撚線38.0mm^2 - / -
	定格騒音(音響パワーレベル) (注8) 急/強+/強/弱+/弱		dB(A)	60 / 58 / 56 / 54 / 52	連絡線	室外機・室内ユニット間	75 m以下		単線1.6mm×3本
	運転音(音圧レベル) (注9) 急/強+/強/弱+/弱		dB(A)	45 / 43 / 41 / 39 / 37		室内A・室内B間			（電源線）：単線1.6mm×2本 （信号線）：撚線0.5mm2×2本
	電熱装置			取付不可					
						リモコンコード (室内Aにのみ接続します)	(500mまで)		VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など

(注1) 冷房・暖房性能および電気特性は、JIS B 8616：2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40～P63形は5m)、落差0m》のときの値です。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±１０％を超えないようにしてください。
(注3) 同一室内ユニットを２台使用し、表示は室内ユニット１台あたりの値を示します。
(注4) リモコンスイッチは別売部品です。
リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。
(注5) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
（通称：省エネ法基準値）における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616：2006)」が適用されます。
(注6) 定格風量は「急」です。
(注7) 機外静圧を変更する場合は、現地にて設定変更が必要です。
(注8) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616：2015 に基づいた値です。
(注9) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616：2006に基づいた値です。
(注10) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

品名	東芝パッケージエアコン仕様表 （空冷インバータヒートポンプ式天井埋込形ビルトインタイプ）	図番	T2521694Z	01	東芝キヤリア株式会社
		セット名称	RBHB11231MUZ	214	