【ＪＲＡ耐塩害仕様】

セット名称 RCHA11241MUZ
仕様表 （室内ユニット） AIC-RP1124H
（室外機） ROA-HRP1121HSZ

天吊
インバータ

東芝パッケージエアコン （空冷インバータヒートポンプ式天井吊形）

【グリーン購入法適合】
(50/60Hz)

冷房性能(注1)	定格冷房標準能力	kW	10.0〈3.1～11.2〉	
	顕熱比	-	0.74	
	定格冷房標準エネルギー消費効率	-	3.50 / 3.50	
	中間冷房標準能力	kW	4.8	
	中間冷房中温能力	kW	5.1	
	最小冷房中温能力	kW	4.2	
暖房性能(注1)	定格暖房標準能力	kW	11.2〈2.4～15.6〉	
	定格暖房標準エネルギー消費効率	-	4.13 / 4.13	
	中間暖房標準能力	kW	5.4	
	最小暖房標準能力	kW	3.4	
	最大暖房低温能力	kW	14.5	
	最大暖房極低温能力(-7℃)	kW	12.5 / 12.5	
最大極低温能力(-15℃)		kW	12.2 / 12.2	
最大極低温能力(-20℃)		kW	10.8 / 10.8	
通年エネルギー消費効率		(注4)		
	APF2015 (JIS B 8616：2015)	-	5.6 / 5.6	
	APF (JIS B 8616：2006)	-	5.4 / 5.4	
冷暖平均エネルギー消費効率		-	3.82 / 3.82	
電気特性(注1)	電源	(注2)	三相 200V 50/60Hz	
	消費電力 冷房 定格冷房標準	kW	2.86 / 2.86	
	消費電力 冷房 中間冷房標準	kW	0.934 / 0.934	
	消費電力 冷房 中間冷房中温	kW	0.780 / 0.780	
	消費電力 冷房 最小冷房中温	kW	0.600 / 0.600	
	消費電力 暖房 定格暖房標準	kW	2.71 / 2.71	
	消費電力 暖房 中間暖房標準	kW	0.903 / 0.903	
	消費電力 暖房 最小暖房標準	kW	0.575 / 0.575	
	消費電力 暖房 最大暖房低温	kW	5.55 / 5.55	
	消費電力 暖房 最大暖房極低温(-7℃)	kW	5.85 / 5.85	
	運転電流 (冷)	A	9.17 / 9.17	
	運転電流 (暖)	A	8.69 / 8.69	
	運転電流 (最大)	A	23.7 / 23.7	
	力率 (冷)	%	90 / 90	
	力率 (暖)	%	90 / 90	
	始動電流	A	- / -	
室内ユニット	形名		AIC-RP1124H	
	外装		ピュアホワイト(マンセルN9.1)	
	外形寸法 高さ	mm	235	
	外形寸法 幅	mm	1,586	
	外形寸法 奥行	mm	690	
	総質量	kg	38	
	空気熱交換器		フィンドチューブ	
	防音・断熱材		発泡ポリスチレン，ポリエチレンフォーム	
	送風装置 送風機		シロッコファン	
	送風装置 風量 (注5) 急/強+/強/弱+/弱	m^3/min	31.0 / 23.7 / 22.5 / 18.0 / 17.0	
	送風装置 電動機	kW	0.139	
	エアフィルタ		室内ユニットに付属	
	運転調整装置 (注3)		リモコンスイッチ	
	ドレン口径(呼び径)		20(塩ビ管)	
	定格騒音(音響パワーレベル) (注6) 急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	59 / 54 / 53 / 48 / 47	
	運転音(音圧レベル) (注7) 急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	44 / 39 / 38 / 33 / 32	
	電熱装置		取付不可	

室外機	形名		ROA-HRP1121HSZ	
	外装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)	
	外形寸法 高さ	mm	1,050	
	外形寸法 幅	mm	1,010	
	外形寸法 奥行	mm	370	
	総質量	kg	82	
	圧縮機 形式		全密閉形	
	圧縮機 圧縮機用電動機定格出力	kW	1.92	
	圧縮機 極数		4	
	空気熱交換器		フィンドチューブ	
	冷媒制御 (冷)		電子制御弁	
	冷媒制御 (暖)		電子制御弁	
	送風装置 送風機		プロペラファン	
	送風装置 標準風量	m^3/min	82.5	
	送風装置 電動機	kW	0.100	
	高圧スイッチ	MPa	- -	
	低圧スイッチ	MPa	- -	
	保護装置		吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ	
	ケースヒータ	W	—	
	定格騒音(音響パワーレベル) (冷) (注6)	dB	72	
	定格騒音(音響パワーレベル) (暖) (注6)	dB	73	
	運転音(音圧レベル) (冷) (注7)	dB	58	
	運転音(音圧レベル) (暖) (注7)	dB	58	
	IPコード		IPX4	
法定冷凍トン			2.93	
設計圧力	高圧部	MPa	4.15	
	低圧部	MPa	2.21	
冷媒・出荷時封入量		kg	R32・2.40	
冷媒追加不要の最大実長		m	30	
冷媒追加量		g/m	35	
冷媒配管	室外機・室内ユニット間	mm	ガス側：φ15.9 液側：φ9.5	
	最大実長	m	75	
	最大落差	m	室外機が上の場合 ：30 室外機が下の場合 ：30	
電源設計	漏電遮断器 (注8)		30A、30mA 0.1sec以下	
	手元開閉器 開閉器容量	A	30	
	手元開閉器 ヒューズ	A	30	
	配線用遮断器	A	30	
	電源配線		線径 / 電源線こう長(最大)	
			単線1.6mm / - / -	
			単線2.0mm / - / -	
			撚線3.5mm² / - / -	
			撚線5.5mm² / 20 / 20	
			撚線8.0mm² / 29 / 29	
			撚線14.0mm² / 52 / 52	
			撚線22.0mm² / 82 / 82	
			撚線38.0mm² / - / -	
連絡線	室外機・室内ユニット間 75m以下		単線1.6mm×3本	
リモコンコード	(500mまで)		VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など	

(注1) 冷房・暖房性能および電気特性は、JIS B 8616：2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40～P63形は5m)、落差0m》のときの値です。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±１０%を超えないようにしてください。

(注3) リモコンスイッチは別売部品です。
リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。
(注4) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
（通称：省エネ法基準値）における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616：2006)」が適用されます。
(注5) 定格風量は「急」です。
(注6) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616：2015 に基づいた値です。
(注7) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616：2006に基づいた値です。
(注8) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

品名	東芝パッケージエアコン仕様表 （空冷インバータヒートポンプ式天井吊形）	図番	T2521713Z	01	東芝キヤリア株式会社
		セット名称	RCHA11241MUZ	214	