

【JRA耐塩害仕様】		セット名称		RKHB14041XUZ	
		仕様表		(室内ユニット) AIK-RP714H	
				×2	
				(室外機) ROA-HRP1401HSZ	
				(分岐管) RBC-TWP50	
				壁掛 インバータ ワイヤレスツイ	
東芝パッケージエアコン		(空冷インバータヒートポンプ式壁掛形)		【グリーン購入法適合】	
ワイヤレスリモコン				(50/60Hz)	
冷房性能 (注1)	定格冷房標準能力		kW	12.5 < 3.6 ~ 14.0 >	
	顕 熱 比		-	0.70	
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	3.03 / 3.03	
	中間冷房標準能力		kW	5.7	
	中間冷房中温能力		kW	6.0	
	最小冷房中温能力		kW	3.6	
	定格暖房標準能力		kW	14.0 < 2.8 ~ 19.0 >	
	定格暖房標準エネルギー消費効率		-	3.34 / 3.34	
	中間暖房標準能力		kW	6.3	
	最小暖房標準能力		kW	3.6	
暖房性能 (注1)	最大暖房低温能力		kW	16.4	
	最大暖房極低温能力(-7℃)		kW	14.0 / 14.0	
	最大極低温能力(-15℃)		kW	16.3 / 16.3	
	最大極低温能力(-20℃)		kW	14.2 / 14.2	
通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		(注5)			
APF2015 (JIS B 8616:2015)		-		5.1 / 5.1	
APF (JIS B 8616:2006)		-		4.8 / 4.8	
冷 暖 平 均 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		-		3.19 / 3.19	
電 気 特 性 (注1)	電 源		(注2)	三相 200V 50/60Hz	
	消 費 電 力	冷 房	定格冷房標準	kW	4.13 / 4.13
			中間冷房標準	kW	1.14 / 1.14
			中間冷房中温	kW	1.02 / 1.02
			最小冷房中温	kW	0.542 / 0.542
		暖 房	定格暖房標準	kW	4.19 / 4.19
			中間暖房標準	kW	1.18 / 1.18
			最小暖房標準	kW	0.683 / 0.683
			最大暖房低温	kW	7.05 / 7.05
	最大暖房極低温(-7℃)		kW	7.11 / 7.11	
運 転 電 流		(冷) (暖) (最大)	12.8 / 12.8 13.0 / 13.0 23.5 / 23.5		
力 率		(冷) (暖)	% 93 / 93 93 / 93		
始 動 電 流		A	- / -		
室 内 ユ ニ ッ ト コ ン ス イ ッ チ 二 ツ ト	形 名		AIK-RP714H		
	外 装		グランホワイト(マンセル5PB9/1)		
	外形寸法	高 さ	mm	320	
		幅	mm	1,050	
		奥 行	mm	250	
	総 質 量		kg	13	
	空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ		
	防 音 ・ 断 熱 材		軟質ポリエチレンフォーム、発泡スチロール		
	送風装置	送 風 機		横流ファン	
		風 量	(注6)	m³/min	
急/強+/強/弱+/弱		17.0 / 14.2 / 12.5 / 11.5 / 11.0			
電 動 機		kW	0.042		
エ ア フ ィ ル タ		室内ユニットに付属			
運 転 調 整 装 置		(注4) ワイヤレスリモコンスイッチ			
ド レ ン ロ 径 (呼び径)		16(ドレンホース)			
定格騒音(音響パワーレベル) (注7)		dB(A) 60 / 56 / 53 / 52 / 49			
急/強+/強/弱+/弱					
運転音(音圧レベル) (注8)		dB(A) 46 / 42 / 39 / 38 / 35			
急/強+/強/弱+/弱					
電 熱 装 置		取付不可			
(注3)					