
表示基板
MCC-1646
10
REACTOR
FM
MS
3～
MS
3～
CM
赤
白
黒
P30
P31
CN300
1 2 3
（白）
P06
P05
P04
49C
CN500
（青）
CN807
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
（白）
OPTION
1
5
CN806
（青）
TL
t°
CN604
（赤）
TD
CN601
（白）
TO
CN602
（白）
TE
CN600
（白）
TS
CN603
（白）
制御基板
MCC-1689
P10(黒)
*1
20SF
CN704（白）
CN700（白）
1 2 3 4 5 6
5
M
PMV
CN
703
（青）
1 2 3
F05
F06
HEATER
F04
F01
F02
P11
P12
P03
P21
P22
P23
赤
白
橙
赤
白
黒
1
2
3
R
S
T
TB1
室内ユニット
電源 200V 3～
50/60Hz

*1

四方弁コイルは
反転時のみ通電する
自己保持通電型
（冷房専用機種には
四方弁コイルはありません。）

記号	品　名
20SF	四方弁コイル(*1)
49C	圧縮機 バイメタルサーモ
CM	圧縮機
FM	ファンモータ
F01 F02	FUSE (メイン電源用) T25A AC250V
F04	FUSE(室内-室外 渡り保護用) T10A AC250V
F05 F06	FUSE (別売底板 凍結防止ヒータ用) T3.15A AC250V
HEATER	ヒータ
OPTION 1	外部入力
PMV	電子制御弁コイル
REACTOR	リアクタ
TB1	端子台
TD	配管温度センサ (吐出)
TE	熱交センサ１
TL	熱交センサ２
TO	外気温度センサ
TS	配管温度センサ (吸込)

1. 二点鎖線は現地配線、破線は
   別売付属品を示します。
2. □□は端子台、—○— は
   接続端子、[○ ○] はプリント
   基板のコネクタを示します。
3. ⏚は保護アースを示します。
4. [⋯⋯] はプリント基板を
   示します。

図番	T26D1829-R0A-RP633HSZG	03 215	図法
品名	東芝パッケージエアコン 配　線　図	尺度	単位
形名	R0A-RP633HSZG	東芝キャリア株式会社	