


| 記号 | 品　名 |
|---|---|
| 20SF | 四方弁コイル |
| 49C | 圧縮機バイメタルサーモ |
| CM | 圧縮機 |
| F01<br>F02 | FUSE(メイン電源用)<br>30A/AC250V |
| F03 | FUSE(室内-室外渡り保護用)<br>T10A/AC250V |
| FM01 | ファンモータ(上) |
| FM02 | ファンモータ(下) |
| PMV | 電子制御弁コイル |
| REACTOR | リアクタ |
| SV2 | 二方弁コイル |
| TB1 | 端子台(電源) |
| TB2 | 端子台(室内-室外接続用) |
| TD | 配管温度センサ(吐出) |
| TE | 熱交センサ１ |
| TL | 熱交センサ２ |
| TO | 外気温度センサ |
| TS | 配管温度センサ(吸込) |

1．二点鎖線は現地配線、破線は別売付属品を示します。
2．□□は端子台、 —○— は接続端子、⊡ はプリント基板のコネクタを示します。
3．⏚は保護アースを示します。
4．⋯ はプリント基板を示します。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 図番 | T26D1938-ROA-RP1123HXZG | 02<br>215 | 図法 |
| 品名 | 東芝パッケージエアコン<br>配　線　図 | 尺度 | 単位 |
| 形名 | ROA-RP1123HXZG | 東芝キヤリア株式会社 | |