



| 記号 | 品 名 |
|-------------|-------------------|
| 20SF | 四方弁コイル |
| 49C | 圧縮機バイメタルサーモ |
| CM | 圧縮機 |
| F01 | FUSE (メイン電源用) |
| F02 | 30A/AC250V |
| F03 | FUSE (室内-室外渡り保護用) |
| T10A/AC250V | |
| FM01 | ファンモータ (上) |
| FM02 | ファンモータ (下) |
| PMV | 電子制御弁コイル |
| REACTOR | リアクタ |
| SV2 | 二方弁コイル |
| TB1 | 端子台 (電源) |
| TB2 | 端子台 (室内-室外接続用) |
| TD | 配管温度センサ (吐出) |
| TE | 熱交センサ 1 |
| TL | 熱交センサ 2 |
| T0 | 外気温度センサ |
| TS | 配管温度センサ (吸込) |

1. 二点鎖線は現地配線、破線は別売付属品を示します。
2. □□ は端子台、—○— は接続端子、□□ はプリント基板のコネクタを示します。
3. ⊕ は保護アースを示します。
4. □□□□ はプリント基板を示します。

| | | | |
|----|-------------------------|------------|-----|
| 図番 | T26D1938-ROA-RP1603HXZG | 02 | 図 法 |
| | | 215 | |
| 品名 | 東芝パッケージエアコン 配 線 図 | 尺 度 | 単 位 |
| 形名 | ROA-RP1603HXZG | 東芝キヤリア株式会社 | |