浴室換気乾燥機　天井埋込タイプ

3部屋換気用 ACモーターモータータイプ

バスドライ



本体	羽根	本体カバー
金属	プラスチック	

接続ダクト	埋込寸法
φ100mm	410×285mm

24時間換気

DVB-18ST3　特定保守製品

希望小売価格 **121,000円**（税抜110,000円）

- ●乾燥・予備暖房・涼風・換気の一台四役
  乾燥（衣類乾燥）は「エコ乾燥」モード付
- ●浴室と洗面所・トイレの3部屋を同時換気
- ●換気は強弱2段切り換え
- ●切タイマー機能（最大10時間）
- ●トイレ（外部）スイッチ取付可能
- ●コンパクトな外形寸法
  〔389×270×200（mm）〕
- ●本体と一体構造の仮固定金具により1人の施工可能
- ●リモコン別売・天吊金具別売
- ●取付枠付属（本体仮固定可能）
- ●温風吹出しグリル方向可変（4方向）
- ●フィルター付（本体カバー、吸込グリル）
- ●絶縁防水型PTCヒーター（定格1250W）
- ●高気密風圧式シャッター（吸込・排気共）
- ●カートリッジ式排気口
- ●SL端子付（2個：電源電線・アース線接続用、トイレ（外部）スイッチ連動用）
- ●ACモーター採用（換気・循環用）
- ●シロッコファン
- ●温度過昇防止用サーミスタ付
- ●温度過昇防止用サーマルプロテクタ付
- ●温度過昇防止用温度ヒューズ付
- ●法定点検時期お知らせ機能付

リモコン（別売）


標準形	照明スイッチ一体形
DBC-18SA3	DBC-18SAL3

※標準適応サイズは1坪の浴室です。浴室が広くなればなる程、乾燥時間は延長し、暖房効果も減少します。
※全自動洗濯機を使用した洗濯物の乾燥の場合、乾燥時間が30分～1時間長くなる場合があります。
※電気工事にあたっては、電気設備技術基準に基づき、D種接地工事（アース工事）および漏電遮断器の取り付けを行なってください。
※トイレ（外部）スイッチ〔別手配〕にパイロットランプ付を使用する場合は、低ワット用スイッチを使用してください。
※冬季や湯気の発生が多いときなどに、本体カバーから水滴が落下することがありますが、換気扇の異常ではありません。取り付けの際は、落下した水滴が当たらないような位置をお選びください。
※傾斜した天井には取り付けできません。

※1　24時間換気中は換気風量が下表のようになります。

周波数（Hz）	合計	浴室	浴室以外
50	148	0	148
60	146	0	146


DVB-18ST3　（単位：mm）



■吸込グリル（付属）

※1　吸込口は吸込A,B,Cのうち2方向を選択。残った開口は付属の遮へい板でふさぎます。
※2　工場出荷状態
本体を反転して取り付ける場合（左図参照）は、吹出グリルが洗い場側を向くように付け換えてください。
※3　（本体カバー取付予備ねじ2ヶ所）


■天吊寸法



■付属品

リモコンコード（5m）	1本
本体取付ねじ	6本
吸込グリル取付ねじ	8本
吸込口,排気口,遮へい板取付ねじ	4本
吸込グリル	2個
遮へい板	1個
パッキン（吸込グリル用）	2個
取付枠	1個
本体カバー取付予備ねじ	2本
石こうボード用アンカー	8本


■結線図




■本体カバー

DVB-18ST3	
色調	シルキーホワイト（マンセル5Y8.9/1）
開口面積（cm²）	親機：214　子機：117

●DVB-18ST3 静圧－風量特性
抵抗曲線はスパイラル管φ100の場合



取付枠（付属）



リモコンコード（別売）

DBC-18S

希望小売価格 **3,850円**（税抜3,500円）



有効長：10m

リモコン（別売）

DBC-18SA3

希望小売価格 **9,680円**（税抜8,800円）



照明スイッチ一体形リモコン（別売）

DBC-18SAL3

希望小売価格 **10,780円**（税抜9,800円）

※照明スイッチは別途ご用意願います。




天吊金具（別売）

DBT-18SWT2

希望小売価格 **3,520円**（税抜3,200円）

※天吊施工の際、必要です。



※別売の詳細はP.221・P.222を参照ください。

※2　エコ乾燥は、ヒーターON運転20分＋10分、ヒーターOFF運転4.5時間となります。
（洗濯物2kg、給気温度20℃、給気湿度60%の場合）但し、給気温度により消費電力は変わります。

	周波数（Hz）	消費電力（W） ヒーターON時	ヒーターOFF時
エコ乾燥	50	1260	55
	60	1310	68

●特性表〔単相100V〕

形名	機能	消費電力（W） 50Hz	60Hz	トイレ（外部）スイッチ切 風量（m³/h） 換気 合計 50Hz	60Hz	換気 浴室 50Hz	60Hz	換気 浴室以外 50Hz	60Hz	循環 50Hz	60Hz	騒音（dB） 50Hz	60Hz	トイレ（外部）スイッチ入 風量（m³/h） 換気 合計 50Hz	60Hz	換気 浴室 50Hz	60Hz	換気 浴室以外 50Hz	60Hz	循環 50Hz	60Hz	騒音（dB） 50Hz	60Hz	質量（kg）
DVB-18ST3	予備暖房	1250	1300	※1	※1	–	–	※1	※1	135	155	42	45	148	146	0	0	148	146	135	155	43	46	9.7（7.1 本体のみ）
	乾燥	1260	1310	214	217	92	93	122	124	135	155	46	48	214	217	92	93	122	124	135	155	46	48	
	エコ乾燥	※2	※2	214	217	92	93	122	124	135	155	46	48	214	217	92	93	122	124	135	155	46	48	
	涼風	46	55	158	156	68	67	90	89	135	155	43	45	214	217	92	93	122	124	135	155	46	48	
	換気 強	34	40	214	217	92	93	122	124	–	–	44	44.5	214	217	92	93	122	124	–	–	44	44.5	
	換気 弱	25	27	158	156	68	67	90	89	–	–	36.5	36	214	217	92	93	122	124	–	–	44	44.5	
	24時間換気	25	27	158	156	68	67	90	89	–	–	36.5	36	148	146	0	0	148	146	–	–	36	36	
	停止	1.1	1.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	148	146	0	0	148	146	–	–	36	36	

※2009年4月1日施行、改正消費生活用製品安全法（長期使用製品安全点検制度）に対応した商品です。

●適用部材の代表例（詳しくはP.223～P.288参照）　〈下記の希望小売価格は、税込価格〉

ベントキャップ				丸形パイプフード				長形パイプフード				防火ダンパー
		防火ダンパー付				防火ダンパー付				防火ダンパー付		
アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	
DV-141VV 2,640円	DV-142VV 3,740円	DV-141VDV 6,050円	DV-142VDV 6,380円	DV-141RV 4,290円	DV-142RV 6,710円	DV-141RDV 7,480円	DV-142RDV 9,240円	DV-141LY 6,270円	DV-142LY 8,140円	DV-141LDY 9,570円	DV-142LDY 11,440円	DV-14DF 13,750円