








番号	部品名	質量(kg)	個数	材　質	表面処理	塗装色	付属のねじ	付属のワッシャー
①	吹出口側	2.2	1	SGCC-F04 0.8t	アクリル塗装	シルキーシェード(1Y8.5/0.5)	ETｽｸﾘｭｰ　SWCH16A(ｽﾃﾝｺｰﾄ処理) ﾄﾗｽφ4×8ℓ　5個(1個余分)	ナイロンワッシャー φ4用　5個(1個余分)
② B	背面B	4.3	1	SGCC-F04 0.8t	アクリル塗装	シルキーシェード(1Y8.5/0.5)	ETｽｸﾘｭｰ　SWCH16A(ｽﾃﾝｺｰﾄ処理) ﾄﾗｽφ4×8ℓ　5個(1個余分)	ナイロンワッシャー φ4用　5個(1個余分)
② C	左側面C	2.2	1	SGCC-F04 0.8t	アクリル塗装	シルキーシェード(1Y8.5/0.5)	製品のねじを取り外して使用。 付属なし	付属なし

セット形名	①吹出口側		②吸込口側			
			背　面　B		左 側 面 C	
	形　名	個数	形　名	個数	形　名	個数
TCB-SG50	TCB-SG50-F	1	TCB-SG50-B	1	TCB-SG50-Y	1

1.電動ドライバーを使用したねじ締めは、ねじ山がつぶれて、
ねじ締めできなくなるおそれがあります。
必ず手締めで、2N・m(20kgf・cm)以下のトルクでねじ締めしてください。
（前面板等、薄板の為）
2.②C左側面Cは、天板と側板右のネジを取り外し、
このネジを使用してねじ締めしてください。
3.①吹出口側と②B背面Bは、取り付け用のエンボス部に
φ2.0mmのドリル穴をあけて、付属のETスクリュー（φ4×8　）にて
ナイロンワッシャーを挿入してねじ締めしてください。
・(背面Bの取り付け用のエンボスが生産時期によりついていない
ものがあり、その場合には本図の寸法で穴あけしてください)
・(付属のネジはネジピッチの小さい特殊ネジです。
取り外したネジとはネジピッチが異なりますので、使用箇所を
間違えないように、注意してください)
4.過年度のROA-P401HS～P501HS,P401H～P631Hのnewスーパーパワーエコ、
newスマートエコはZ部分の取り付け部を使用することにより、
固定できます。

適　用　機　種	図面番号	T24H0411-02
TCB-SG50 (TCB-SG26K代替可能)	品名	東芝パッケージエアコン用別売部品 外　形　図 防雪フード
	尺度	/
	図法	三角法
	東芝キヤリア株式会社	