
東芝換気扇（インテリア有圧換気扇）


格子タイプ



品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体枠	亜鉛メッキ鋼板		
2	グリル	PP		マンセル2.5Y7.5/1.5
3	ベルマウス	PP		マンセル2.5Y7.5/1.5
4	モータ	4極コンデンサ誘導電動機　E種		
5	羽根	PP		マンセル2.5Y7.5/1.5
6	ツマミ	PP＋アルミ		マンセル2.5Y7.5/1.5
7	シャッター	着色亜鉛鉄板		マンセルN4
8	締付ねじ	軟鋼	クロムメッキ	
9	SL端子	300V 20A		

付属部品　・電源コード(ビニルプラグ付コード1m 125V 7A 0.75mm² 2芯)
・弱運転用リード線

■ 結線図




■ 特性表

形名	方式	公称羽根径 (cm)	極数 (P)	公称出力 (W)	定格電圧 (V)		周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電流 (A)	風量 (m³/h)	騒音 (dB)	最大負荷電流 (A)	起動電流 (A)	質量 (kg)
VFM-P30KK(C)	排気式	30	4	50	100	強	50	61.0	0.63	1660	43.0	0.83	1.16	6.1
							60	75.5	0.76	1830	46.0	0.93	1.15	
						弱	50	40.5	0.42	1410	38.0	0.51	0.66	
							60	48.0	0.49	1430	38.5	0.54	0.65	

使用周囲条件	温度 -10℃～+40℃ 相対湿度 90%以下 (常温)
電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機
絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)
耐電圧	AC1000V 1分間
絶縁区分	E種
埋込寸法	345mm角

※騒音、消費電力、電流の値は、静圧0Paにおける値です。
※風量測定は JIS C9603 チャンバー方式によるものです。
※騒音は、正面と側面に1.5m離れた地点3点を無響室にて測定した平均値です。
●本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

■ 静圧ー風量特性



東芝キヤリア株式会社	形名	VFM-P30KK(C)
作成年月日	H.19.4.1	図面番号	AV004371