

東芝換気扇　インテリアパネル形(給排式)




品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体カバー	PP樹脂		ﾏﾝｾﾙ 9.5BG8.2/0.2
2	枠	ABS樹脂		ﾏﾝｾﾙ 5Y8.9/1
3	羽根	PP樹脂		ﾏﾝｾﾙ 9.5BG8.2/0.2
4	電源コード	7A 125V		
5	引紐	ナイロン		
6	引玉	PP樹脂		
7	本体	着色亜鉛鉄板		マンセル N-7
8	シャッター	着色亜鉛鉄板		マンセル N-7
9	パネル	亜鉛鉄板	ポリエステル粉体塗装	ﾏﾝｾﾙ 5Y8.4/0.5 (8分ﾂﾔ)

●VRH-25SP　P-Q特性



※ 2020年6月生産分より
粉体塗装、艶あり(8分ツヤ)に変更



取付寸法詳細図（化粧枠を外したときを示す）

■特性表

形名	方式	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)		消費電力 (W)	電流 (A)	風量 (m³/h)	騒音 (dB)	質量 (kg)
VRH-25SP	連動式 (給排)	100	給	50	23	0.24	576	37.5	3.2
				60	25	0.26	576	37.5	
			排	50	16	0.17	492	36.5	
				60	17	0.18	492	36.5	

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V1分間	埋込寸法	30cm角
						絶縁区分	E種

※風量はJIS-C9603チャンバー法による。
●本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

図番	333614-VRH-25SP	06	図法
		212	三角法
品名	東芝換気扇 インテリアパネル形(給排式)	尺度	単位
			mm
形名	VRH-25SP	東芝キヤリア株式会社	