


東芝換気扇（給排式）






品番	部　品　名	材　　質	表面処理	色　　調
1	本体カバー	ＰＰ樹脂		ﾏﾝｾﾙ 5Y8.9/1
2	羽 根	ＰＰ樹脂		ﾏﾝｾﾙ 5Y8.9/1
3	電源コード	7A　125V		
4	引 紐	ナイロン		
5	引 玉	ＰＰ樹脂		
6	オイルパック	ＰＰ樹脂		ﾏﾝｾﾙ 5Y8.9/1
7	本体枠	着色亜鉛鉄板		ﾏﾝｾﾙ N4
8	シャッター	着色亜鉛鉄板		ﾏﾝｾﾙ N4

●VRH-25H2　P-Q特性





取付寸法詳細図（本体カバーを外したときを示す）

■ 特性表

形名	方式	定格電圧（V）		周波数（Hz）	消費電力（W）	電流（A）	風量（m3/h）	騒音（dB）	質量（kg）
VRH-25H2	連動式（給排）	100	排気	50	25.0	0.27	858	34.5	2.3
				60	28.0	0.29	876	35.0	
			給気	50	15.0	0.15	540	40.5	
				60	16.0	0.16	540	41.0	

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上（500Vメガー）	耐電圧	AC1000V1分間	埋込寸法	30 cm角
						絶縁区分	E種

※風量値は　ＪＩＳ　Ｃ－９６０３チャンバー方式による。

●本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

東芝キヤリア株式会社		形　　名	VRH-25H2
作成年月日	H.24.4.1	図面番号	AV0043 91

H.20.4.1　H.19.5.1