記号	品　名	材 質	数 量
1	補強不織布	PET系不織布	1式
2	集塵不織布	PPﾒﾙﾄﾌﾞﾛｰ不織布	1式
3	セパレーター	ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝ系ﾎｯﾄﾒﾙﾄ樹脂	1式
4	枠　材	PET系不織布	1式
5	接着剤	ｴﾁﾚﾝ酢ﾋﾞ系ﾎｯﾄﾒﾙﾄ樹脂	1式
6	ロット番号表示		片面のみ





注記

1. 別売のﾌｨﾙﾀｰﾁｬﾝﾊﾞｰを使用しませんと、取付けることはできません。
2. 天井ﾊﾟﾈﾙに付属のｴｱﾌｨﾙﾀｰと併用できます。
3. ご使用の際には、風量確保の為、ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝにて、DCﾌｧﾝﾀｯﾌﾟ設定ﾃﾞｰﾀを変更して下さい。

項目ｺｰﾄﾞ[5d]の設定	設定ﾃﾞｰﾀ
出荷時	0000
ﾌｨﾙﾀｰ使用時	0003

フィルター寸法；

ﾌｨﾙﾀｰﾀｲﾌﾟ	A(mm)
Aタイプ	719
Bタイプ	299



仕　様						
形名 TCB-	UFM283UW	UFM803UW	UFM1403UW	UFH283UW	UFH803UW	UFH1403UW
組合せﾌｨﾙﾀｰﾁｬﾝﾊﾞｰ形名TCB-	FC283UW	FC803UW	FC1403UW	FC283UW	FC803UW	FC1403UW
定格風量 (m^3/min)	17	24	34	17	24	34
集塵効率(%)	65(比色法)			90(比色法)		
圧力損失 (Pa)	(初期) 40 ～(最終) 80					
運転時間 (Hr)	2,500			1,800		
ﾌｨﾙﾀｰ数	Aﾀｲﾌﾟ 2枚	Aﾀｲﾌﾟ、Bﾀｲﾌﾟ 2枚 2枚	Aﾀｲﾌﾟ 4枚	Aﾀｲﾌﾟ 2枚	Aﾀｲﾌﾟ、Bﾀｲﾌﾟ 2枚 2枚	Aﾀｲﾌﾟ 4枚

適　用　機　種	
TCB-UFM283UW	TCB-UFH283UW
TCB-UFM803UW	TCB-UFH803UW
TCB-UFM1403UW	TCB-UFH1403UW

図面番号	E25H0446-0			
品名	高性能フィルター 外形図	尺度	図法	三角法
	左　記			

東芝キヤリア空調システムズ株式会社