


| 形　名 | TCB-UFM1D(-1) | | TCB-UFM2D(-1) | |
|---|---|---|---|---|
| 適合室内ユニット | 天井埋込形ダクトタイプ | | | |
| | P56形 | P140形 | P71,P80形 | P112形 |
| 適合フィルター チャンバー | TCB-FCY21D | TCB-FCY51D | TCB-FCY31D | |
| 定格風量($m^3$/h) | 900 | 2100 | 1320 | 1600 |
| 平均集塵効率 | ６５％（比色法） | | | |
| 初期圧損(Pa(mmAq)) | ３９．２(４) | ４９(５) | ３９．２(４) | ４９(５) |
| 最終圧損 | ９８（１０） | | | |
| 耐用時間 | ２５００時間（塵埃濃度0.15mg/$m^3$） ※再生不可 | | | |
| 使用ろ材 | 不 織 布 | | | |
| A 寸法(mm) | 595 | | 420 | |
| 使用枚数 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 質量(kg/個) | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 1.0 |

| 形　名 | TCB-UFH5D(-1) | | TCB-UFH6D(-1) | |
|---|---|---|---|---|
| 適合室内ユニット | 天井埋込形ダクトタイプ | | | |
| | P56形 | P140形 | P71,P80形 | P112形 |
| 適合フィルター チャンバー | TCB-FCY21D | TCB-FCY51D | TCB-FCY31D | |
| 定格風量($m^3$/h) | 900 | 2100 | 1320 | 1600 |
| 平均集塵効率 | ９０％（比色法） | | | |
| 初期圧損(Pa(mmAq)) | ４９(５) | ５８．８(６) | ４９(５) | ５８．８(６) |
| 最終圧損 | １４７（１５） | | | |
| 耐用時間 | ２５００時間（塵埃濃度0.15mg/$m^3$） ※再生不可 | | | |
| 使用ろ材 | 不 織 布 | | | |
| A 寸法(mm) | 595 | | 420 | |
| 使用枚数 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 質量(kg/個) | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 |

| 適　用　機　種 | |
|---|---|
| TCB-UFM1D-1 | |
| TCB-UFM2D-1 | |
| TCB-UFH5D-1 | |
| TCB-UFH6D-1 | |

| 図面番号 | E25H0489-0 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 東芝パッケージエアコン別売部品<br>（外形図）<br>高性能フィルター | 尺度 | ／ | 図法 三角法 |

東芝キヤリア株式会社