





1 室内機本体に付属のエアフィルターと併用可能です。
2 補助電気ヒータ内蔵機種には取付できません。
3 高性能フィルターを使用する場合は、風量確保のため、下記いずれかの方法でDCファンタップ設定データを変更して下さい。

1)ワイヤードリモコンからの設定変更
ワイヤードリモコンからDCファンのタップを変更する場合は設定データを下記のように変更して下さい。

項目コード5dの設定	設定データ
出荷時	0000
高性能フィルター使用時	0001

2)ショートプラグ差替え(室内基板)による設定変更


ショートプラグの位置	ピン番号
出荷時	CN112
高性能フィルター使用時	CN111

仕様				
形名(TCB−)	UFM11B	UFM21B	UFM31B	UFM41B
集塵効率(%)	比色法 65%			
定格風量(m3/min)	19.5			
初期圧力損失(Pa)	25.5			
最終圧力損失(Pa)	80.0			
再生	不可			
運転時間(Hr)	2500			

仕様				
形名(TCB−)	UFH51B	UFH61B	UFH71B	UFH81B
集塵効率(%)	比色法 90%			
定格風量(m3/min)	19.5			
初期圧力損失(Pa)	39.2			
最終圧力損失(Pa)	80.0			
再生	不可			
運転時間(Hr)	1800			

4 フィルター取出しスペースとして350mm以上確保してください。

フィルタ取出しスペース



部番	形名	寸法W	寸法W1	比色法	使用枚数	AIR FLOW ラベル形式
1	TCB-UFM11BFC	228	222	65%	2	M11BFC
2	TCB-UFM21BFC	310	304	65%	2	M21BFC
3	TCB-UFH51BFC	228	222	90%	2	H51BFC
4	TCB-UFH61BFC	310	304	90%	2	H61BFC

部番	部品名	材質
5	形式ラベル	
4	ブラインドリベット	SWCH
3	h材	不織布
2	上下枠	アルミニウム
1	側枠	アルミニウム

部番	部品名	材質
10	セパレーター	ホットメルト樹脂
9	マジックテープ(黒色)	ナイロン
8	マジックテープ(白色)	ナイロン
7	接着剤	ホットメルト樹脂
6	接着シート	不織布+ホットメルト樹脂

適用機種
TCB-UFM11BFC
TCB-UFM21BFC
TCB-UFH51BFC
TCB-UFH61BFC

図面番号 E25J0337-1

品名 高性能フィルター（背面吸込用）外形図 左記

尺度 / 図法 三角法

東芝キヤリア株式会社