1 室内機本体に付属のエアフィルターと併用可能です。
2 補助電気ヒータ内蔵機種には取付できません。
3 高性能フィルターを使用する場合は、風量確保のため、下記いずれかの方法でDCファンタップ設定データを変更して下さい。


1)ワイヤードリモコンからの設定変更
ワイヤードリモコンからDCファンのタップを変更する場合は設定データを下記のように変更して下さい。

項目コード5dの設定	設定データ
出荷時	0000
高性能フィルター使用時	0001

2)ショートプラグ差替え(室内基板)による設定変更


ショートプラグの位置	ピン番号
出荷時	CN112
高性能フィルター使用時	CN111

仕　様				
形名(TCB−)	DF11B	DF21B	DF31B	DF41B
集塵効率(%)	比色法　65%			
初期脱臭性能	85%(JEM1467準拠)			
脱臭耐久性	約9ヶ月			



形 名	H	L	T
TCB-DF11B	317.5	486	35
TCB-DF21B	317.5	634	35
TCB-DF31B	317.5	468	35
TCB-DF41B	317.5	643	35

①濾材構成



No.	品名	材質
①	濾材:デオドラントフィルター 1 抗菌シート (PET/ﾚｰﾖﾝ) 2 脱臭層　(混合吸着剤) 3 除塵シート (ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ)	
②	枠部	アルミ
③	コーナーピース(角部に4カ所)	
④	形式、Air Flowラベル	紙ラベル

適　用　機　種
TCB−DF11B
TCB−DF21B
TCB−DF31B
TCB−DF41B

図面番号	E25J0338−1			
品名	デオドラントフィルター (下面吸込用)外形図 左　記	尺度		図法 三角法

東芝キヤリア株式会社