

仕 様 書

RAS-221S(W)

東芝ルームエアコン

形名		室内		RAS-221S						
項目		室外		RAS-221AS						
名称		東芝ルームエアコン ディオ(スプリット形)								
機能による種類		冷房・暖房兼用								
冷房能力	定格能力(kW)	2.2								
		(0.7～3.1)								
暖房能力	定格能力(kW)	2.2								
		(0.7～3.9)								
	定格低温能力(kW)	2.8								
C O P	冷房時	4.78								
	暖房時	5.79								
	冷暖房平均時	5.29								
通年エネルギー消費効率 A P F		4.9								
	冷房時	—								
	暖房時	—								
省エネ達成率(A P F)		目標年度2010年寸法規定タイプ				84%				
期間消費電力量(kWh)		合計				900				
電気特性	電源	相	単相							
		(V)	100							
		(Hz)	50/60							
	合計	冷房時	暖房標準時		暖房低温時					
		運転電流(A)	5.11	4.22 (最大14.8)		-				
		消費電力(W)	460 (155～790)	380 (170～1015)		900				
力率(%)		90	90		-					
	始動電流(A)	5.11								
運転音		冷房時	暖房標準時		暖房低温時					
		室内	室外	室内	室外	室内	室外			
		強風(dB)	45	44	45	45	-	-		
		弱風(dB)	31	-	35	-	-	-		
		微風(dB)	27	-	31	-	-	-		
風量(m3/min)		10.0	28.3	10.0	16.7	11.6	31.7			
冷房運転時の除湿能力(l/h)		1.4								
外形寸法		室内	室外							
		高さ(mm)	250			530				
		幅(mm)	740			660				
		奥行(mm)	184			240				
重量(kg)		7			24					
冷媒形名		-			R410A					
冷媒封入量(kg)		-			0.60					
圧縮機出力(W)		-			750					
送風機出力		30			43					
風量切替段数		4(強 弱 微 しずか)			6(自動切替)					
コンセント・電源プラグ		平行コンセント 125V 15A			平行プラグ 125V 15A					
据付仕様	配管方式		フルア方式							
	内外接続配管径(mm)	液側	6.35							
		ガス側	9.52							
	内外接続配線径(mm)		2.0(3芯 Fケーブル 1本)							
	チャージレス長(m)		10							
	接続配管長(m)		15(配管長が10mを超える場合は20g/m冷媒追加)							
	落差(m)		10							
	室内機配管取り出し方向		右、左、後、左後、右下、左下							
室内カラー	記号	(W),(C)								
	カタログ記載名	(ムーンホワイト),(マースベージュ)								
リモコン種類		ワイヤレスリモコン(WH-D6B)								
備考										