

仕 様 表
室内ユニット

東芝パッケージエアコン

(天井カセット形2方向吹出しタイプ)

マルチ空調システム用

| 形 名 | | | | MMU-AP454WH | | MMU-AP564WH | | | |
|---------------------|-----------------|--|-------|---------------------------------|---|--------------------------|---|-------------------------|--|
| 定格冷房能力 (注1) | | | | kW | | 4.5 | | 5.6 | |
| 暖房標準能力 (注1) | | | | kW | | 5.0 (-) | | 6.3 (-) | |
| 暖房低温能力 (注1) | | | | kW | | 4.0 (-) | | 5.0 (-) | |
| 定格冷房時の顕熱比 | | | | | | 0.68 | | 0.70 | |
| 電気特性 | 電 源 | | | | | 単相 200V 50/60Hz (室内専用電源) | | | |
| | 運 転 電 流 | | | A | | 0.25 / 0.25 (-) | | 0.32 / 0.32 (-) | |
| | 消 費 電 力 | | | kW | | 0.026 / 0.026 (-) | | 0.034 / 0.034 (-) | |
| | 力 率 | | | % | | 52 / 52 (-) | | 53 / 53 (-) | |
| | 始 動 電 流 | | | A | | 0.38 / 0.38 | | 0.48 / 0.48 | |
| 外 装 | | | | シルバー (溶融亜鉛メッキ鋼板) | | | | | |
| 外形寸法 | 高 さ | | | mm | | 295 | | 345 | |
| | 幅 | | | mm | | 815 | | 1180 | |
| | 奥 行 | | | mm | | 570 | | 570 | |
| 総 質 量 | | | | kg | | 19 | | 26 | |
| 空 気 熱 交 換 器 | | | | フィンドチューブ | | | | | |
| 防 音 ・ 断 熱 材 | | | | 難燃性ポリエチレンフォーム・発泡ポリスチレン | | | | | |
| 送風装置 | 送 風 機 | | | | | ターボファン | | シロッコファン | |
| | 標準風量 (-強-弱) | | | m³/min | | 10.0 (-8.9-7.5) | | 15.0 (-12.5-10.3) | |
| | 電 動 機 出 力 | | | kW | | 0.02 | | 0.03 | |
| エ ア フ ィ ル タ | | | | ロングライフフィルター、天井パネルに付属 | | | | | |
| 運 転 調 整 装 置 (注3) | | | | リモコンスイッチ (別売部品) | | | | | |
| 補助電気 | 電 源 | | | | | - | | | |
| | 容 量 | | | kW | | - | | - | |
| | 手元開閉器 | | 容 量 | A | - | | - | | |
| | ヒューズ | | A | - | | - | | | |
| | 電源配線 | | 25m以下 | mm² | - | | - | | |
| 配管口径 | ガ ス 側 | | | mm | | 12.7 | | 12.7 | |
| | 液 側 | | | mm | | 6.4 | | 6.4 | |
| ド レ ン 口 径 (呼び径) | | | | 25(塩ビ管) | | | | | |
| 騒 音 値 急-強-弱 dB | | | | | | 35-33-30 | | 35-33-30 | |
| 天井パネル | 形 名 | | | RBC-UW283PG(W) | | RBC-UW803PG(W) | | | |
| | 外 装 | | | (W) : ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/0.5) | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| (注2) | 外 形 寸 法 | | | mm | | 高さ 20 × 幅 1050 × 奥行 680 | | 高さ 20 × 幅 1415 × 奥行 680 | |
| | 総 質 量 | | | kg | | 10.0 | | 14.0 | |
| リモコンコード | | | | VCTF 0.3~2.0mm2 2芯 など | | | | | |
| 室内外渡り配線 (1000mまで) | | | | MVVS(シールド線) 1.25mm2 2芯 | | | | | |
| + 集中管理系配線 (2000mまで) | | | | MVVS(シールド線) 2.0mm2 2芯 | | | | | |
| 別売部品 | 高性能フィルタ(比色法65%) | | | TCB-UFM283UW | | TCB-UFM803UW | | | |
| | 高性能フィルタ(比色法90%) | | | TCB-UFH283UW | | TCB-UFH803UW | | | |
| | 気化式加湿器 | | | TCB-HS283UW | | TCB-HS803UW | | | |
| | 天井材組込みキット | | | TCB-KK283UW | | TCB-KK803UW | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

(注1) 冷房・暖房能力はJIS B 8615-1条件により、基準配管で単独運転時の値です。
() 内は補助電気ヒータ作動時を示します。

(注2) 天井パネルは別売部品です。

(注3) リモコンスイッチは別売部品です。また、リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。

東芝キヤリア株式会社

T2110002 - 02