

仕 様 表
室内ユニット

東芝パッケ-ジエアコン

(天井カセット形2方向吹出シタイプ)

マルチ空調システム用

形 名				MMU-AP714WH	MMU-AP804WH	MMU-AP904WH
定格冷房能力 (注1)		kW	7.1		8.0	9.0
暖房標準能力 (注1)		kW	8.0 (-)		9.0 (-)	10.0 (-)
暖房低温能力 (注1)		kW	6.3 (-)		7.1 (-)	8.0 (-)
定格冷房時の顕熱比			0.68		0.66	0.63
電気特性	電 源		単相 200V 50/60Hz (室内専用電源)			
	運 転 電 流		A	0.43 / 0.43 (-)		0.5 / 0.5 (-)
	消 費 電 力		kW	0.045 / 0.045 (-)		0.055 / 0.055 (-)
	力 率		%	52 / 52 (-)		55 / 55 (-)
	始 動 電 流		A	0.65 / 0.65		0.75 / 0.75
外 装			シルバー (溶融亜鉛メッキ鋼板)			
外形寸法	高 さ	mm	345		345	345
	幅	mm	1180		1180	1180
	奥行	mm	570		570	570
総 質 量		kg	26		26	26
空気熱交換器			フィンドチューブ			
防音・断熱材			難燃性ポリエチレンフォーム・発泡ポリスチレン			
送風装置	送 風 機		シロッコファン			
	標準風量 (-強-弱)		m³/min	17.5 (-14.0-12.3)		21.0 (-15.0-13.0)
	電動機出力		kW	0.04		0.05
エアフィルター			ロングライフフィルター、天井パネルに付属			
運転調整装置 (注3)			リモコンスイッチ (別売部品)			
補助電気	電 源		-			
	容 量		kW	-		
	手元開閉器	容 量	A	-		
	ヒューズ		A	-		
配管口径	ガス側	mm	15.9		15.9	15.9
	液 側	mm	9.5		9.5	9.5
ドレン口径 (呼び径)			25(塩ビ管)			
騒 音 値		急-強-弱 dB	38-35-33		38-35-33	40-37-34
天井パネル (注2)	形 名		RBC-UW803PG(W)			
	外 装		(W) : ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/0.5)			
	外形寸法	mm	高さ 20 × 幅 1415 × 奥行 680			
総 質 量		kg	14.0			
リモコンコード			VCTF 0.3~2.0mm2 2芯 など			
室内外渡り配線 + 集中管理系配線		(1000mまで) (2000mまで)	MVVS(シールド線) 1.25mm2 2芯 MVVS(シールド線) 2.0mm2 2芯			
別売部品	高性能フィルタ(比色法65%)		TCB-UFM803UW		TCB-UFM803UW	TCB-UFM803UW
	高性能フィルタ(比色法90%)		TCB-UFH803UW		TCB-UFH803UW	TCB-UFH803UW
	気化式加湿器		TCB-HS803UW		TCB-HS803UW	TCB-HS803UW
	天井材組込みキット		TCB-KK803UW		TCB-KK803UW	TCB-KK803UW

(注1) 冷房・暖房能力はJIS B 8615-1条件により、基準配管で単独運転時の値です。
() 内は補助電気ヒータ作動時を示します。

(注2) 天井パネルは別売部品です。

(注3) リモコンスイッチは別売部品です。また、リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。

T2110003 - 02

東芝キヤリア株式会社