

仕 様 表
室内ユニット

東芝パッケ-ジェアコン

(厨房用天井吊形)

マルチ空調システム用

形 名				MMC-AP804PH		MMC-AP1404PH		
定格冷房能力 (注1)			kW	8.0		14.0		
暖房標準能力 (注1)			kW	9.0 (-)		16.0 (-)		
暖房低温能力 (注1)			kW	7.1 (-)		12.5 (-)		
定格冷房時の顕熱比				0.8		0.7		
電気特性 (注2)	電 源			単相 200V 50/60Hz (室内専用電源)				
	運 転 電 流		A	1.06 / 1.22 (-)		1.35 / 1.80 (-)		
	消 費 電 力		kW	0.200 / 0.240 (-)		0.260 / 0.350 (-)		
	力 率		%	94 / 98 (-)		96 / 97 (-)		
	(注2)始 動 電 流		A	1.17 / 1.34		1.48 / 1.98		
外装	側面キャビネット			ステンレス鋼板ヘアライン仕上				
	吹出しグリル			塩ビ鋼板(プレコート)				
	下 面			ステンレス鋼板ヘアライン仕上				
外形	高 さ		mm	300		300		
	幅		mm	1200		1600		
寸法	奥 行		mm	650		650		
総 質 量			kg	47		60		
空 気 熱 交 換 器				フィンドチューブ				
防 音 ・ 断 熱 材				難燃性ポリエチレンフォーム・ポリフネン				
送風装置	送 風 機			シロッコファン				
	標準風量 (-強-弱)		m³/min	20.0 (-16.5-12.7)		36.7 (-28.8-22.5)		
	電 動 機 出 力		kW	0.075		0.100		
エ ア フ ィ ル タ				不織布 (オイルミストフィルタ) 付				
運 転 調 整 装 置 (注3)				リモコンスイッチ (別売部品)				
補助電気 ヒータ	電 源			-				
	容 量		kW	-		-		
	手 元 開閉器	容 量		A	-		-	
		ヒ ュ ー ズ		A	-		-	
	電源配線		25m以下	mm²	-		-	
配管口径	ガ ス 側		mm	15.9		15.9		
	液 側		mm	9.5		9.5		
ド レ ン 口 径 (呼び径)				25(塩ビ管)				
騒 音 値 急-強-弱			dB	47-44-41		53-51-48		
リモコンコード				VCTF 0.3~2.0mm2 2芯 など				
室内外渡り配線			(1000mまで)	MVVS(シールド線)		1.25mm2	2芯	
+ 集中管理系配線			(2000mまで)	MVVS(シールド線)		2.0mm2	2芯	
別 売 部 品								
	スポット空調用ダクト			TCB-SDP125S		TCB-SDP125S		
	交換用フィルター			TCB-MF30P		TCB-MF50P		

(注1)冷房・暖房能力はJ I S B 8615-1条件により、基準配管で単独運転時の値です。

()内は補助電気ヒータ作動時を示します。

(注2)補助電気ヒータ分を含まない値です。()内は補助電気ヒータの特性を示します。

(注3)リモコンスイッチは別売部品です。また、リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。

東芝キヤリア株式会社

T2110025 - 02